POUR PROFESSIONELS

INFORMATIONS PRODUITS 2014 – 2015

LES BONNES RÉPONSES POUR LES TECHNIQUES D'AMÉNAGEMENT MODERNES

AEG HAUSTECHNIK

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LES TECHNIQUES D'AMÉNAGEMENT MODERNES SOUS

www.aeg-haustechnik.be

SOMMAIRE

AEG HAUSTECHNIK

APERÇU DE L'ASSORTIMENT
APERÇU DE L'ASSORTIMENT PAR GROUPES DE PRODUITS 4
APERÇU DE L'ASSORTIMENT CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE 6
APERÇU DE L'ASSORTIMENT CLASSEMENT PAR CODES DE RÉFÉRENCE 8

CHAUFFE-EAUX **10**

APPAREILS DE CHAUFFAGE **40**

CHAUFFAGE PAR LE SOL **96**

NO-FROST **116**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 122

Chauffe-eaux		
Modèle	Code	Page
Chauffe-eaux instantanés électroniques DDLE LCD		
DDLE LCD 18/21/24	222 394	13
DDLE LCD 27	222 395	13
Chauffe-eaux instantanés électroniques DDLE Basis		
DDLE Basis 18/21/24	222 390	14
DDLE Basis 27	222 391	14
Chauffe-eaux instantanés hydrauliques DDLT PinControl		
DDLT PinControl 13	222 384	15
DDLT PinControl 18	222 385	15
DDLT PinControl 21	222 386	15
DDLT PinControl 24	222 387	15
Accessoires et robinetteries pour petits chauffe-eaux instantanés		
UT 104	184 421	16
ADHo 70 WD	228 905	16
ADEo 70 WD	232 619	16
AVR 1000-12	184 549	16
Petits chauffe-eaux instantanés électroniques MTE (sous pression et basse pression)		
MTE 350	231 003	18
MTE 440	231 004	18
MTE 570	231 216	18
MTE 650	232 770	18
Petits chauffe-eaux instantanés MTD (sous pression)		
MTD 350	222 120	19
MTD 440	222 121	19
MTD 570	222 122	19
MTD 650	232 790	19
Petits chauffe-eaux instantanés MTH (basse pression)		
MTH 350	189 554	20
MTH 440	189 555	20
MTH 570	222 116	20
Robinetterie sous pression et basse pression pour petits chauffe-eaux instantanés		
ADS 40	230 958	21
AHS 50	230 959	21
AHEu 40 MTH	189 634	21
AHu 40 MTH	189 633	21
AHo 40 MTH	189 632	21
Bouilleurs THERMOFIX KL		
THERMOFIX KL	228 908	23
Robinetterie de rechange pour THERMOFIX KL		
AT 30 ch	286 253	23
Petits chauffe-eaux basse pression Huz 5 ECO DropStop		
Huz 5 ECO DropStop	222 167	25
Petits chauffe-eaux basse pression Huz 5 ECO Comfort et Hoz 5 Comfort		
Huz 5 ECO Comfort	222 164	26
Hoz 5 Comfort	222 154	26
Petits chauffe-eaux basse pression Huz 10 ECO, Hoz 10		
Huz 10 ECO	229 486	27
Hoz 10	229 488	27
Robinetteries pour petits chauffe-eaux basse pression		
AHS 50	230 959	28
AHEu 50 WT	232 618	28
AHEu 50 S	232 617	28
AHu 50	183 918	28
AHu 51	184 545	28
AHo 50	232 615	28
AHo 50 WD	232 616	28
AVR 1000-16	184 553	28
Petits chauffe-eaux sous pression EWH		
EWH 10 mini	229 496	30
EWH 10 mini U	229 493	30
EWH 15 mini	229 499	30
EWH 15 mini U	229 731	30
Chauffe-eaux muraux sous pression/basse pression EWH Universal EL 30 jusqu'à 150 litres		
EWH 30 Universal EL	231 193	32
EWH 50 Universal EL	231 194	32
EWH 80 Universal EL	231 195	32
EWH 100 Universal EL	231 196	32
EWH 120 Universal EL	231 647	32
EWH 150 Universal EL	231 197	32

Chauffe-eaux		
Modèle	Code	Page
Chauffe-eaux muraux sous pression/basse pression EWH Comfort EL 30 jusqu'à 150 litres		
EWH 30 Comfort EL	231 188	33
EWH 50 Comfort EL	231 189	33
EWH 80 Comfort EL	231 190	33
EWH 100 Comfort EL	231 191	33
EWH 120 Comfort EL	231 650	33
EWH 150 Comfort EL	231 192	33
Chauffe-eaux muraux sous pression/basse pression EWH Trend 30 jusqu'à 200 litres		
EWH 30 Trend	232 087	34
EWH 50 Trend	232 088	34
EWH 80 Trend	232 089	34
EWH 100 Trend	232 090	34
EWH 120 Trend	232 091	34
EWH 150 Trend	232 092	34
EWH 200 Trend	232 093	34
Chauffe-eaux muraux sous pression Basis 30 jusqu'à 150 litres		
DEM 30 Basis	220 683	35
DEM 50 Basis	220 684	35
DEM 80 Basis	220 685	35
DEM 100 Basis	220 686	35
DEM 150 Basis	220 687	35
Accessoires pour chauffe-eaux muraux		
AHo 50 WD	228 899	36
AVR 1000-12	184 549	36
AVR 1000-16	184 533	36
AD 786	233 716	36
AD 796	233 717	36
Chauffe-eaux sur socle STM 20 - 40		
STM 20	182 239	38
STM 30	182 240	38
STM 40	182 241	38
Accessoires pour chauffe-eaux sur socle		
AD 831	184 419	39
AD 832	184 420	39
AD 816	184 418	39
ZT 2	185 982	39
ZT 34	185 983	39

Appareils de chauffage		
Modèle	Code	Page
Accumulateurs de chaleur, série standard		
WSP 2010	187 312	45
WSP 3010	187 313	45
WSP 4010	187 314	45
WSP 5010	187 316	45
WSP 6010	187 318	45
WSP 7010	187 319	45
Accumulateurs de chaleur profondeur réduite		
WSP 1210 F	187 336	46
WSP 1810 F	187 337	46
WSP 2410 F	187 338	46
WSP 3010 F	187 339	46
WSP 3610 F	187 340	46
WSP 4210 F	187 341	46
WSP 4810 F	187 342	46
Accumulateurs de chaleur hauteur réduite		
WSP 3510 N	187 323	47
WSP 5010 N	187 326	47
Accessoires pour WSP séries standard, profondeur réduite, hauteur réduite		
ZH 1004	185 259	48
ZH 2005	187 787	48
ZH 1005	185 260	48
ZH 3008	187 788	48
ZH 1008	185 261	48
ZH 4010	187 789	48
ZH 1010	185 262	48

Appareils de chauffage		
Modèle	Code	Page
ZH 5012	187 790	48
ZH 1012	185 263	48
ZH 1112	220 901	48
ZH 6115	221 043	48
ZH 1015	185 264	48
ZH 7017	187 792	48
ZH 1015 F	185 328	48
ZH 1017	185 265	48
RTi 101 EP	185 234	49
RTi 103 EP	185 237	49
RTi 102 E	185 236	49
RTi 100 M	185 235	49
BK 10	185 242	50
BK 11	185 241	50
SK 10	185 240	50
Accumulateur modèle cheminée		
WSP 600 HF	189 841	52
Accessoires pour accumulateurs, modèle cheminée		
RTi 600 EP HF	189 707	53
ZH 600 HF	189 705	53
Accumulateur de chaleur modèle cuisine		
WSP 300 H	189 811	55
Accessoires pour accumulateur, modèle cuisine		
ES 300 H	189 639	56
ZH 300 H	189 640	56
Régulation de charge ELFAMATIC µC 3000		
ELFAMATIC µC 3000	187 869	58
Régulation de charge ELFAMATIC V 3000		
ELFAMATIC V 3000	187 870	58
Régulateur individuel ou amplificateur ELFAMATIC G 3000		
ELFAMATIC G 3000	187 871	58
Thermostat électronique proportionnel		
RTE 603 SN	223 300	60
Thermostat 2 points avec signal de retour thermique		
RT 602 SNSZ	223 299	60
RT 601 SN	223 298	60
RT 600	223 297	60
RT 5050 SZ	223 304	60
Chauffage par pierre naturelle VOLAKAS		
NSH 35 VO	189 653	62
NSH 65 VO	189 654	62
NSH 85 VO	189 655	62
NSH 115 VO	189 656	62
NSH 145 VO	189 657	62
Chauffage par pierre naturelle JURA		
NSH 35 JA	189 648	62
NSH 65 JA	189 649	62
NSH 85 JA	189 650	62
NSH 115 JA	189 651	62
NSH 145 JA	189 652	62
Chauffage par pierre naturelle MOCCA CREME		
NSH 35 MC	189 658	62
NSH 65 MC	189 659	62
NSH 85 MC	189 660	62
NSH 115 MC	189 661	62
NSH 145 MC	189 662	62
Chauffage par pierre naturelle PRINOS		
NSH 35 PR	189 663	63
NSH 65 PR	189 664	63
NSH 85 PR	189 665	63
NSH 115 PR	189 666	63
NSH 145 PR	189 667	63
Chauffage par pierre naturelle PALISANDRO		
NSH 35 PA	189 673	63
NSH 65 PA	189 674	63
NSH 85 PA	189 675	63
NSH 115 PA	189 676	63
NSH 145 PA	189 677	63
Chauffage par pierre naturelle SYLVIA ANTIK		
NSH 35 SA	189 668	63
NSH 65 SA	189 669	63
NSH 85 SA	189 670	63
NSH 115 SA	189 671	63
NSH 145 SA	189 672	63
NSH 165 SA	223 308	63

Appareils de chauffage		
Modèle	Code	Page
Chauffage par pierre naturelle BLUE PEARL (LABRADOR)		
NSH 35 LA	189 678	64
NSH 65 LA	189 679	64
NSH 85 LA	189 680	64
NSH 115 LA	189 681	64
NSH 145 LA	189 682	64
Chauffage par pierre naturelle VARIOS		
NSH 35 VA	189 876	64
NSH 65 VA	189 877	64
NSH 85 VA	189 878	64
NSH 115 VA	189 879	64
NSH 145 VA	189 880	64
NSH 165 VA	223 307	64
Porte-serviettes pour chauffage par pierre naturelle		
NSH HT Chroom	228 958	65
Thermostats d'ambiance à télécommande		
RTE 900 SN	184 868	65
RT 601 SN	223 298	65
RT 600	223 297	65
Radiateurs soufflant		
HS 204 ST	189 972	67
HS 203 T	189 970	67
HS 206	229 939	67
Tapis chauffants		
TBF 65	183 804	68
TBF 95	183 805	68
TBG 75	223 244	68
TBG 105	223 245	68
Convecteurs radiants basse température NKE (à ondes courtes)		
NKE 102	228 910	70
NKE 152	228 911	70
NKE 202	228 912	70
Convecteurs muraux WK avec thermostat d'ambiance mécanique		
WK 502	229 821	71
WK 752	229 822	71
WK 1002	229 823	71
WK 1502	229 824	71
WK 2002	229 825	71
WK 2502	229 826	71
WK 3002	229 827	71
Convecteurs muraux WKL avec thermostat d'ambiance mécanique		
WKL 503 U	221 014	72
WKL 753 U	221 015	72
WKL 1003 U	221 016	72
WKL 1503 U	221 018	72
WKL 2003 U	221 020	72
WKL 2503 U	221 021	72
WKL 3003 U	221 022	72
Convecteurs muraux WKL avec thermostat d'ambiance électronique		
WKL 503 UE	229 765	73
WKL 753 UE	229 766	73
WKL 1003 UE	229 767	73
WKL 1503 UE	229 768	73
WKL 2003 UE	229 769	73
WKL 2503 UE	229 770	73
WKL 3003 UE	229 771	73
WKL 504 U	229 804	73
WKL 754 U	229 805	73
WKL 1004 U	229 806	73
WKL 1504 U	229 807	73
WKL 2004 U	229 808	73
WKL 2504 U	229 809	73
WKL 3004 U	229 810	73
Convecteurs muraux série basse KLE		
KLE 502	189 771	74
KLE 1002	189 772	74
Chauffage salle de bains avec sèche-serviettes		
BHG 750 W (blanc)	231 950	75
BHG 1000 W (blanc)	233 861	75
BHG 750 C (chromé)	231 951	75
Convecteurs mobiles SK		
SK 204	222 146	76

Appareils de chauffage		
Modèle	Code	Page
SK 204 T	222 147	76
Contrôle antigel FW		
FW 505	220 995	76
Thermoventilateurs VH en métal		
VH 206	184 395	79
VH 227	184 398	79
VH 229	184 399	79
Thermoventilateurs VH carrosserie métal		
VH 211	187 614	79
Radiants muraux à infrarouge IWQ		
IWQ 120	183 595	81
IWQ 180	183 596	81
Sèche-mains HE		
HE 260 TM	187 929	83
HE 260 T	187 928	83
Chauffage de miroir SPH		
SPH 50	223 246	85
SPH 110	223 247	85
Radiants muraux à infrarouge ondes courtes IR Premium		
IR Premium 1650	229 944	87
IR Premium 2000	229 945	87
IR Premium 2000 H	229 946	87
Radiants muraux à infrarouge ondes courtes IR Premium Plus		
IR Premium Plus 1650	229 947	88
IR Premium Plus 2000	229 948	88
Radiants muraux à infrarouge ondes courtes IR Premium 6000 Tower		
IR Premium 6000 Tower	229 950	89
Radiants muraux à infrarouge ondes courtes IR Confort pour l'extérieur		
IR Comfort 1524	229 953	90
IR Comfort 2024	229 954	90
IR Comfort 2024 H	229 955	90
Radiants muraux à infrarouge ondes courtes IR Comfort		
IR Comfort 3024	229 956	91
Radiants muraux à infrarouge ondes courtes IR Comfort pour l'interieur		
IR Comfort 1520	229 951	92
IR Comfort 2020	229 952	92
Accessoires pour radiants infrarouge à ondes courtes IR Premium et IR Comfort		
IR Dimmer 3600 S Schuko	229 960	93
IR Dimmer 3601	229 961	93
IR Funk Dimmer 2000	229 964	94
IR Funk W	229 965	94
IR Funk S	229 966	94
IR Funk Multi BiDi	232 906	95
ESR 1650	229 970	95
ESR 2000	229 971	95
ESR 1520	229 974	95
ESR 2020	229 975	95
ESR 1524	229 976	95
ESR 2024	229 977	95
Fixation IR	229 968	95

Chauffage par le sol		
Modèle	Code	Page
Chauffage sol direct THERMO BODEN TBS TC - Comfort TURBO 200 W/m² Set		
TBS TC 30 Set 200/1 T	221 453	102
TBS TC 30 Set 200/1.5 T	223 252	102
TBS TC 30 Set 200/2 T	221 454	102
TBS TC 30 Set 200/2.5 T	223 253	102
TBS TC 30 Set 200/3 T	222 042	102
TBS TC 30 Set 200/4 T	222 043	102
TBS TC 30 Set 200/5 T	222 044	102
Chauffage sol direct THERMO BODEN TBS TC - Comfort TURBO 200 W/m²		
TBS TC 30 200/1 T	221 446	102
TBS TC 30 200/1.5 T	221 447	102
TBS TC 30 200/2 T	221 448	102
TBS TC 30 200/3 T	221 449	102
TBS TC 30 200/4 T	221 450	102
TBS TC 30 200/5 T	221 451	102

Chauffage par le sol		
Modèle	Code	Page
Chauffage sol direct THERMO BODEN TBS TB - BASIS 160 W/m² Set		
TBS TB 50 Set 160/1	221 440	103
TBS TB 50 Set 160/1.5	223 248	103
TBS TB 50 Set 160/2	221 441	103
TBS TB 50 Set 160/2.5	223 249	103
TBS TB 50 Set 160/3	221 442	103
TBS TB 50 Set 160/4	221 443	103
TBS TB 50 Set 160/5	221 444	103
Chauffage sol direct THERMO BODEN TBS TB - BASIS 160 W/m²		
TBS TB 50 160/1	221 431	103
TBS TB 50 160/1.5	221 432	103
TBS TB 50 160/2	221 433	103
TBS TB 50 160/3	221 434	103
TBS TB 50 160/4	221 435	103
TBS TB 50 160/5	221 436	103
Thermostats chauffage par le sol pour THERMO BODEN		
FTE 900 SN	184 879	104
FTE 902 SN	184 881	104
FTE 600 SN	223 301	105
FTE 5050 SN	223 306	105
RT 5050 SZ	223 304	105
FTE 400	231 533	106
FR TB	189 715	107
FR TB 10	229 940	107
Nappes chauffantes SDH Twin avec raccord d'un seul côté, blindage et gaine extérieure en PVC		
SDH 150/1.5 Twin	187 576	110
SDH 150/2.4 Twin	187 577	110
SDH 150/3.5 Twin	187 578	110
SDH 150/4.7 Twin	187 579	110
SDH 150/5.7 Twin	187 580	110
SDH 150/6.7 Twin	187 581	110
SDH 150/8.5 Twin	187 582	110
SDH 150/10.5 Twin	189 744	110
SDH 150/12.5 Twin	189 745	110
Accessoires pour nappes de chauffage par le sol SDH Twin		
ZF 2200	187 620	111
ZFV 30	184 903	111
GF 2200-4	187 623	111
GF 2200-3	187 622	111
GF 2200-2	187 621	111
Régulateurs de charge pour chauffage par le sol		
WRFF 2100	184 902	112
FH DN 20	220 379	112
RTEU 911	184 993	112
RTE 910	184 992	112
AR 21	184 996	112
Thermostats d'ambiance et thermostats sol pour systèmes de chauffage par le sol		
FRTD 903	229 702	113
FRTD 903 S	231 682	113
RTEU 911	184 993	114
RTE 910	184 992	114
AR 21	184 996	114
RT 600	223 297	115
RT 5050	223 302	115

Systèmes No-Frost		
Modèle	Code	Page
Tapis chauffants pour surfaces à l'extérieur FFH		
FFH 300/14.0 Twin	230 806	119
FFH 300/17.0 Twin	230 807	119
FFH 300/19.0 Twin	230 808	119
FFH 400/9.0 Twin	223 273	119
FFH 400/12.0 Twin	223 274	119
Distributeurs de commande pour chauffage de surfaces à l'extérieur régulateurs de température extérieure		
ATE 50	231 532	120
FTE 400	231 533	120
ATE 30 T	184 913	121
ATF 3-4	184 916	121

Modèle	Code	Page
AD 786	233 716	36
AD 796	233 717	36
AD 816	184 418	39
AD 831	184 419	39
AD 832	184 420	39
ADEo 70 WD	232 619	16
ADHo 70 WD	228 905	16
ADS 40	230 958	21
AHEu 40 MTH	189 634	21
AHEu 50 S	232 617	28
AHEu 50 WT	228 903	28
AHo 40 MTH	189 632	21
AHo 50	232 615	28
AHo 50 WD	232 616	28
AHS 50	230 959	21
AHu 40 MTH	189 633	21
AHu 50	183 918	28
AHu 51	184 545	28
AT 30 ch	286 253	23
ATE 30 T	184 913	121
ATE 50	231 532	120
ATF 3-4	184 916	121
AVR 1000-12	184 549	16
AVR 1000-16	184 553	28
BHG 1000 W (blanc)	233 861	75
BHG 750 C (Chroom)	231 951	75
BHG 750 W (blanc)	231 950	75
BK 10	185 242	50
BK 11	185 241	50
DDLE Basis 18/21/24	222 390	14
DDLE Basis 27	222 391	14
DDLE LCD 18/21/24	222 394	13
DDLE LCD 27	222 395	13
DDLT PinControl 13	222 384	15
DDLT PinControl 18	222 385	15
DDLT PinControl 21	222 386	15
DDLT PinControl 24	222 387	15
DEM 30 Basis	220 683	35
DEM 50 Basis	220 684	35
DEM 80 Basis	220 685	35
DEM 100 Basis	220 686	35
DEM 150 Basis	220 687	35
ELFAMATIC G 3000	187 871	58
ELFAMATIC V 3000	187 870	58
ELFAMATIC µC 3000	187 869	58
ES 300 H	189 639	56
ESR 1520	229 974	95
ESR 1524	229 976	95
ESR 1650	229 970	95
ESR 2000	229 971	95
ESR 2000 CL	232 882	95
ESR 2020	229 975	95
ESR 2024	229 977	95
EWH 10 mini	229 496	30
EWH 10 mini U	229 493	30
EWH 15 mini	229 499	30
EWH 15 mini U	229 731	30
EWH 30 Comfort EL	231 188	33
EWH 30 Trend	232 087	34
EWH 30 Universal EL	231 193	32
EWH 50 Comfort EL	231 189	33
EWH 50 Trend	232 088	34
EWH 50 Universal EL	231 194	32
EWH 80 Comfort EL	231 190	33
EWH 80 Trend	232 089	34
EWH 80 Universal EL	231 195	32
EWH 100 Comfort EL	231 191	33
EWH 100 Trend	232 090	34
EWH 100 Universal EL	231 196	32
EWH 120 Comfort EL	231 650	33
EWH 120 Trend	232 091	34

Modèle	Code	Page
EWH 120 Universal EL	231 647	32
EWH 150 Comfort EL	231 192	33
EWH 150 Trend	232 092	34
EWH 150 Universal EL	231 197	32
EWH 200 Trend	232 093	34
FFH 300/14.0 Twin	230 806	119
FFH 300/17.0 Twin	230 807	119
FFH 300/19.0 Twin	230 808	119
FFH 400/9.0 Twin	223 273	119
FFH 400/12.0 Twin	223 274	119
FH DN 20	220 379	112
FR TB	189 715	107
FR TB 10	229 940	107
FRTD 903	229 702	113
FRTD 903 S	231 682	113
FTE 400	231 533	106
FTE 5050 SN	223 306	105
FTE 600 SN	223 301	105
FTE 900 SN	184 879	104
FTE 902 SN	184 881	104
FW 505	220 995	77
GF 2200-2	187 621	111
GF 2200-3	187 622	111
GF 2200-4	187 623	111
HE 260 T	187 928	83
HE 260 TM	187 929	83
Hoz 10	229 488	27
Hoz 5 Comfort	222 154	26
HS 203 T	189 970	67
HS 204 ST	189 972	67
HS 206	229 939	67
Huz 10 ECO	229 486	27
Huz 5 ECO comfort	222 164	26
Huz 5 ECO Drop Stop	222 167	25
Fixation IR	229 968	95
IR Comfort 1520	229 951	92
IR Comfort 1524	229 953	90
IR Comfort 2020	229 952	92
IR Comfort 2024	229 954	90
IR Comfort 2024 H	229 955	90
IR Comfort 3024	229 956	91
IR Dimmer 3600 S Schuko	229 960	93
IR Dimmer 3601	229 961	93
IR Funk Multi BiDi	232 906	95
IR Funk S	229 966	94
IR Funk W	229 965	94
IR Premium 1650	229 944	87
IR Premium 2000	229 945	87
IR Premium 2000 H	229 946	87
IR Premium 6000 Tower	229 950	89
IR Premium Plus 1650	229 947	88
IR Premium Plus 2000	229 948	88
IR Funk Dimmer 2000	229 964	94
IWQ 120	183 595	81
IWQ 180	183 596	81
KLE 1002	189 772	74
KLE 502	189 771	74
MTD 350	222 120	19
MTD 440	222 121	19
MTD 570	222 122	19
MTD 650	232 790	19
MTE 350	231 003	18
MTE 440	231 004	18
MTE 570	231 216	18
MTE 650	232 770	18
MTH 350	189 554	20
MTH 440	189 555	20
MTH 570	222 116	20
NKE 102	228 910	70
NKE 152	228 911	70
NKE 202	228 912	70

Modèle	Code	Page
NSH 115 JA	189 651	62
NSH 115 LA	189 681	64
NSH 115 MC	189 661	62
NSH 115 PA	189 676	63
NSH 115 PR	189 666	63
NSH 115 SA	189 671	63
NSH 115 VA	189 879	64
NSH 115 VO	189 656	62
NSH 145 JA	189 652	62
NSH 145 LA	189 682	64
NSH 145 MC	189 662	62
NSH 145 PA	189 677	63
NSH 145 PR	189 667	63
NSH 145 SA	189 672	63
NSH 145 VA	189 880	64
NSH 145 VO	189 657	62
NSH 165 SA	223 308	63
NSH 165 VA	223 307	64
NSH 35 JA	189 648	62
NSH 35 LA	189 678	64
NSH 35 MC	189 658	62
NSH 35 PA	189 673	63
NSH 35 PR	189 663	63
NSH 35 SA	189 668	63
NSH 35 VA	189 876	64
NSH 35 VO	189 653	62
NSH 65 JA	189 649	62
NSH 65 LA	189 679	64
NSH 65 MC	189 659	62
NSH 65 PA	189 674	63
NSH 65 PR	189 664	63
NSH 65 SA	189 669	63
NSH 65 VA	189 877	64
NSH 65 VO	189 654	62
NSH 85 JA	189 650	62
NSH 85 LA	189 680	64
NSH 85 MC	189 660	62
NSH 85 PA	189 675	63
NSH 85 PR	189 665	63
NSH 85 SA	189 670	63
NSH 85 VA	189 878	64
NSH 85 VO	189 655	62
NSH HT Chroom	228 958	65
RT 5050	223 302	115
RT 5050 SZ	223 304	60
RT 600	223 297	115
RT 601 SN	223 298	65
RT 602 SN SZ	223 299	60
RTE 603 SN	223 300	60
RTE 900 SN	184 868	65
RTE 910	184 992	112
RTEU 911	184 993	112
RTi 100 M	185 235	49
RTi 101 EP	185 234	49
RTi 102 E	185 236	49
RTi 103 EP	185 237	49
RTi 600 EP HF	189 707	53
SDH 150/1.5 Twin	187 576	110
SDH 150/10.5 Twin	189 744	110
SDH 150/12.5 Twin	189 745	110
SDH 150/2.4 Twin	187 577	110
SDH 150/3.5 Twin	187 578	110
SDH 150/4.7 Twin	187 579	110
SDH 150/5.7 Twin	187 580	110
SDH 150/6.7 Twin	187 581	110
SDH 150/8.5 Twin	187 582	110
SK 10	185 240	50
SK 204	222 146	76
SK 204 T	222 147	76
SPH 110	223 247	85
SPH 50	223 246	85

Modèle	Code	Page
STM 20	182 239	38
STM 30	182 240	38
STM 40	182 241	38
TBF 65	183 804	68
TBF 95	183 805	68
TBG 105	223 245	68
TBG 75	223 244	68
TBS TB 50 160/1	221 431	103
TBS TB 50 160/1.5	221 432	103
TBS TB 50 160/2	221 433	103
TBS TB 50 160/3	221 434	103
TBS TB 50 160/4	221 435	103
TBS TB 50 160/5	221 436	103
TBS TB 50 Set 160/1	221 440	103
TBS TB 50 Set 160/1.5	223 248	103
TBS TB 50 Set 160/2	221 441	103
TBS TB 50 Set 160/2.5	223 249	103
TBS TB 50 Set 160/3	221 442	103
TBS TB 50 Set 160/4	221 443	103
TBS TB 50 Set 160/5	221 444	103
TBS TC 30 200/1 T	221 446	102
TBS TC 30 200/1.5 T	221 447	102
TBS TC 30 200/2 T	221 448	102
TBS TC 30 200/3 T	221 449	102
TBS TC 30 200/4 T	221 450	102
TBS TC 30 200/5 T	221 451	102
TBS TC 30 Set 200/1 T	221 453	102
TBS TC 30 Set 200/1.5 T	223 252	102
TBS TC 30 Set 200/2 T	221 454	102
TBS TC 30 Set 200/2.5 T	223 253	102
TBS TC 30 Set 200/3 T	222 042	102
TBS TC 30 Set 200/4 T	222 043	102
TBS TC 30 Set 200/5 T	222 044	102
THERMOFIX KL	228 908	23
UT 104	184 421	16
VH 206	184 395	79
VH 211	187 614	79
VH 227	184 398	79
VH 229	184 399	79
WK 502	229 821	71
WK 752	229 822	71
WK 1002	229 823	71
WK 1502	229 824	71
WK 2002	229 825	71
WK 2502	229 826	71
WK 3002	229 827	71
WKL 503 U	221 014	72
WKL 503 UE	229 765	73
WKL 504 U	229 804	73
WKL 753 U	221 015	72
WKL 753 UE	229 766	73
WKL 754 U	229 805	73
WKL 1003 U	221 016	72
WKL 1003 UE	229 767	73
WKL 1004 U	229 806	73
WKL 1503 U	221 018	72
WKL 1503 UE	229 768	73
WKL 1504 U	229 807	73
WKL 2003 U	221 020	72
WKL 2003 UE	229 769	73
WKL 2004 U	229 808	73
WKL 2503 U	221 021	72
WKL 2503 UE	229 770	73
WKL 2504 U	229 809	73
WKL 3003 U	221 022	72
WKL 3003 UE	229 771	73
WKL 3004 U	229 810	73
WRFF 2100	184 902	112
WSP 1210 F	187 336	46
WSP 1810 F	187 337	46
WSP 2010	187 312	45

Modèle	Code	Page
WSP 2410 F	187 338	46
WSP 300 H	189 811	55
WSP 3010	187 313	45
WSP 3010 F	187 339	46
WSP 3510 N	187 323	47
WSP 3610 F	187 340	46
WSP 4010	187 314	45
WSP 4210 F	187 341	46
WSP 4810 F	187 342	46
WSP 5010	187 316	45
WSP 5010 N	187 326	47
WSP 600 HF	189 841	52
WSP 6010	187 318	45
WSP 7010	187 319	45
ZF 2200	187 620	111
ZFV 30	184 903	111
ZH 1004	185 259	48
ZH 1005	185 260	48
ZH 1008	185 261	48
ZH 1010	185 262	48
ZH 1012	185 263	48
ZH 1015	185 264	48
ZH 1015 F	185 328	48
ZH 1017	185 265	48
ZH 1112	220 901	48
ZH 2005	187 787	48
ZH 300 H	189 640	56
ZH 3008	187 788	48
ZH 4010	187 789	48
ZH 5012	187 790	48
ZH 600 HF	189 705	53
ZH 6115	221 043	48
ZH 7017	187 792	48
ZT 2	185 982	39
ZT 34	185 983	39

Code	Modèle	Page
182 239	STM 20	38
182 240	STM 30	38
182 241	STM 40	38
183 595	IWQ 120	81
183 596	IWQ 180	81
183 804	TBF 65	68
183 805	TBF 95	68
183 918	AHu 50	28
184 395	VH 206	79
184 398	VH 227	79
184 399	VH 229	79
184 418	AD 816	39
184 419	AD 831	39
184 420	AD 832	39
184 421	UT 104	16
184 545	AHu 51	28
184 549	AVR 1000-12	16
184 553	AVR 1000-16	28
184 868	RTE 900 SN	65
184 879	FTE 900 SN	104
184 881	FTE 902 SN	104
184 902	WRFF 2100	112
184 903	ZFV 30	111
184 913	ATE 30 T	121
184 916	ATF 3-4	121
184 992	RTE 910	112
184 993	RTEU 911	112
184 996	AR 21	112
185 234	RTi 101 EP	49
185 235	RTi 100 M	49
185 236	RTi 102 E	49
185 237	RTi 103 EP	49
185 240	SK 10	50
185 241	BK 11	50
185 242	BK 10	50
185 259	ZH 1004	48
185 260	ZH 1005	48
185 261	ZH 1008	48
185 262	ZH 1010	48
185 263	ZH 1012	48
185 264	ZH 1015	48
185 265	ZH 1017	48
185 328	ZH 1015 F	48
185 982	ZT 2	39
185 983	ZT 34	39
187 312	WSP 2010	45
187 313	WSP 3010	45
187 314	WSP 4010	45
187 316	WSP 5010	45
187 318	WSP 6010	45
187 319	WSP 7010	45
187 323	WSP 3510 N	47
187 326	WSP 5010 N	47
187 336	WSP 1210 F	46
187 337	WSP 1810 F	46
187 338	WSP 2410 F	46
187 339	WSP 3010 F	46
187 340	WSP 3610 F	46
187 341	WSP 4210 F	46
187 342	WSP 4810 F	46
187 576	SDH 150/1.5 Twin	110
187 577	SDH 150/2.4 Twin	110
187 578	SDH 150/3.5 Twin	110
187 579	SDH 150/4.7 Twin	110
187 580	SDH 150/5.7 Twin	110
187 581	SDH 150/6.7 Twin	110
187 582	SDH 150/8.5 Twin	110
187 614	VH 211	79
187 620	ZF 2200	111
187 621	GF 2200-2	111
187 622	GF 2200-3	111

Code	Modèle	Page
187 623	GF 2200-4	111
187 787	ZH 2005	48
187 788	ZH 3008	48
187 789	ZH 4010	48
187 790	ZH 5012	48
187 792	ZH 7017	48
187 869	µC 3000	58
187 870	V 3000	58
187 871	G 3000	58
187 928	HE 260 T	83
187 929	HE 260 TM	83
189 554	MTH 350	20
189 555	MTH 440	20
189 632	AHo 40 MTH	21
189 633	AHu 40 MTH	21
189 634	AHEu 40 MTH	21
189 639	ES 300 H	56
189 640	ZH 300 H	56
189 648	NSH 35 JA	62
189 649	NSH 65 JA	62
189 650	NSH 85 JA	62
189 651	NSH 115 JA	62
189 652	NSH 145 JA	62
189 653	NSH 35 VO	62
189 654	NSH 65 VO	62
189 655	NSH 85 VO	62
189 656	NSH 115 VO	62
189 657	NSH 145 VO	62
189 658	NSH 35 MC	62
189 659	NSH 65 MC	62
189 660	NSH 85 MC	62
189 661	NSH 115 MC	62
189 662	NSH 145 MC	62
189 663	NSH 35 PR	63
189 664	NSH 65 PR	63
189 665	NSH 85 PR	63
189 666	NSH 115 PR	63
189 667	NSH 145 PR	63
189 668	NSH 35 SA	63
189 669	NSH 65 SA	63
189 670	NSH 85 SA	63
189 671	NSH 115 SA	63
189 672	NSH 145 SA	63
189 673	NSH 35 PA	63
189 674	NSH 65 PA	63
189 675	NSH 85 PA	63
189 676	NSH 115 PA	63
189 677	NSH 145 PA	63
189 678	NSH 35 LA	64
189 679	NSH 65 LA	64
189 680	NSH 85 LA	64
189 681	NSH 115 LA	64
189 682	NSH 145 LA	64
189 705	ZH 600 HF	53
189 707	RTi 600 EP HF	53
189 715	FR TB	107
189 744	SDH 150/10.5 Twin	110
189 745	SDH 150/12.5 Twin	110
189 771	KLE 502	74
189 772	KLE 1002	74
189 811	WSP 300 H	55
189 841	WSP 600 HF	52
189 876	NSH 35 VA	64
189 877	NSH 65 VA	64
189 878	NSH 85 VA	64
189 879	NSH 115 VA	64
189 880	NSH 145 VA	64
189 970	HS 203 T	67
189 972	HS 204 ST	67
220 379	FH DN 20	112
220 650	EWH Trend 30	34

Code	Modèle	Page
220 651	EWH Trend 50	34
220 652	EWH Trend 80	34
220 653	EWH Trend 100	34
220 654	EWH Trend 120	34
220 655	EWH Trend 150	34
220 656	EWH Trend 200	34
220 683	DEM 30 Basis	35
220 684	DEM 50 Basis	35
220 685	DEM 80 Basis	35
220 686	DEM 100 Basis	35
220 687	DEM 150 Basis	35
220 901	ZH 1112	48
220 995	FW 505	77
221 014	WKL 503 U	72
221 015	WKL 753 U	72
221 016	WKL 1003 U	72
221 018	WKL 1503 U	72
221 020	WKL 2003 U	72
221 021	WKL 2503 U	72
221 022	WKL 3003 U	72
221 043	ZH 6115	48
221 431	TBS TB 50 160/1	103
221 432	TBS TB 50 160/1.5	103
221 433	TBS TB 50 160/2	103
221 434	TBS TB 50 160/3	103
221 435	TBS TB 50 160/4	103
221 436	TBS TB 50 160/5	103
221 440	TBS TB 50 Set 160/1	103
221 441	TBS TB 50 Set 160/2	103
221 442	TBS TB 50 Set 160/3	103
221 443	TBS TB 50 Set 160/4	103
221 444	TBS TB 50 Set 160/5	103
221 446	TBS TC 30 200/1 T	102
221 447	TBS TC 30 200/1.5 T	102
221 448	TBS TC 30 200/2 T	102
221 449	TBS TC 30 200/3 T	102
221 450	TBS TC 30 200/4 T	102
221 451	TBS TC 30 200/5 T	102
221 453	TBS TC 30 Set 200/1 T	102
221 454	TBS TC 30 Set 200/2 T	102
222 042	TBS TC 30 Set 200/3 T	102
222 043	TBS TC 30 Set 200/4 T	102
222 044	TBS TC 30 Set 200/5 T	102
222 116	MTH 570	20
222 120	MTD 350	19
222 121	MTD 440	19
222 122	MTD 570	19
222 146	SK 204	76
222 147	SK 204 T	76
222 154	Hoz 5 comfort	26
222 164	Huz 5 ECO comfort	26
222 167	Huz 5 ECO Drop Stop	25
222 384	DDLT PinControl 13	15
222 385	DDLT PinControl 18	15
222 386	DDLT PinControl 21	15
222 387	DDLT PinControl 24	15
222 390	DDLE Basis 18/21/24	14
222 391	DDLE Basis 27	14
222 394	DDLE LCD 18/21/24	13
222 395	DDLE LCD 27	13
223 244	TBG 75	68
223 245	TBG 105	85
223 246	SPH 50	85
223 247	SPH 110	85
223 248	TBS TB 50 Set 160/1.5	103
223 249	TBS TB 50 Set 160/2.5	103
223 252	TBS TC 30 Set 200/1.5 T	102
223 253	TBS TC 30 Set 200/2.5 T	102
223 273	FFH 400/9.0 Twin	119
223 274	FFH 400/12.0 Twin	119
223 297	RT 600	115

Code	Modèle	Page
223 298	RT 601 SN	65
223 299	RT 602 SN SZ	60
223 300	RTE 603 SN	60
223 301	FTE 600 SN	105
223 302	RT 5050	115
223 304	RT 5050 SZ	60
223 306	FTE 5050 SN	105
223 307	NSH 165 VA	64
223 308	NSH 165 SA	63
228 903	AHEu 50 WT	28
228 905	ADHo 70 WD	16
228 908	THERMOFIX KL	23
228 910	NKE 102	70
228 911	NKE 152	70
228 912	NKE 202	70
228 958	NSH HT Chroom	65
229 486	Huz 10 ECO	27
229 488	Hoz 10	27
229 493	EWH 10 mini U	30
229 496	EWH 10 mini	30
229 499	EWH 15 mini	30
229 731	EWH 15 mini U	
229 702	FRTD 903	113
229 765	WKL 503 UE	73
229 766	WKL 753 UE	73
229 767	WKL 1003 UE	73
229 768	WKL 1503 UE	73
229 769	WKL 2003 UE	73
229 770	WKL 2503 UE	73
229 771	WKL 3003 UE	73
229 804	WKL 504 U	73
229 805	WKL 754 U	73
229 806	WKL 1004 U	73
229 807	WKL 1504 U	73
229 808	WKL 2004 U	73
229 809	WKL 2504 U	73
229 810	WKL 3004 U	73
229 821	WK 502	71
229 822	WK 752	71
229 823	WK 1002	71
229 824	WK 1502	71
229 825	WK 2002	71
229 826	WK 2502	71
229 827	WK 3002	71
229 939	HS 206	67
229 940	FR TB 10	107
229 944	IR Premium 1650	87
229 945	IR Premium 2000	87
229 946	IR Premium 2000 H	87
229 947	IR Premium Plus 1650	88
229 948	IR Premium Plus 2000	88
229 950	IR Premium 6000 Tower	89
229 951	IR Comfort 1520	92
229 952	IR Comfort 2020	92
229 953	IR Comfort 1524	90
229 954	IR Comfort 2024	90
229 955	IR Comfort 2024 H	90
229 956	IR Comfort 3024	91
229 960	IR Dimmer 3600 S Schuko	93
229 961	IR Dimmer 3601	93
229 964	IR Funk Dimmer 2000	94
229 965	IR Funk W	94
229 966	IR Funk S	94
229 968	Fixation IR	95
229 970	ESR 1650	95
229 971	ESR 2000	95
229 974	ESR 1520	95
229 975	ESR 2020	95
229 976	ESR 1524	95
229 977	ESR 2024	95
230 806	FFH 300/14.0 Twin	119

Code	Modèle	Page
230 807	FFH 300/17.0 Twin	119
230 808	FFH 300/19.0 Twin	119
230 958	ADS 40	21
230 959	AHS 50	21
231 003	MTE 350	18
231 004	MTE 440	18
231 188	EWH 30 Comfort EL	33
231 189	EWH 50 Comfort EL	33
231 190	EWH 80 Comfort EL	33
231 191	EWH 100 Comfort EL	33
231 192	EWH 150 Comfort EL	33
231 193	EWH 30 Universal EL	32
231 194	EWH 50 Universal EL	32
231 195	EWH 80 Universal EL	32
231 196	EWH 100 Universal EL	32
231 197	EWH 150 Universal EL	32
231 216	MTE 570	18
231 532	ATE 50	120
231 533	FTE 400	106
231 647	EWH 120 Universal EL	32
231 650	EWH 120 Comfort EL	33
231 682	FRTD 903 S	113
231 950	BHG 750 W (blanc)	75
231 951	BHG 750 C (Chroom)	75
232 087	EWH 30 Trend	34
232 088	EWH 50 Trend	34
232 089	EWH 80 Trend	34
232 090	EWH 100 Trend	34
232 091	EWH 120 Trend	34
232 092	EWH 150 Trend	34
232 093	EWH 200 Trend	34
232 615	AHo 50	28
232 616	AHo 50 WD	28
232 617	AHEu 50 S	28
232 618	AHEu 50 WT	28
232 619	ADEo 70 WD	16
232 770	MTE 650	18
232 790	MTD 650	19
232 882	ESR 2000 CL	95
232 906	IR Funk Multi BiDi	95
233 716	AD 786	36
233 717	AD 796	36
233 861	BHG 1000 W (blanc)	75
286 253	AT 30 ch	23

AEG HAUSTECHNIK

EAU CHAUDE POUR CHAQUE USAGE – ÉCONOMIE, CONFORT, FIABILITÉ

Plus de 100 années d'innovation pour les chauffe-eaux portant la marque AEG Haustechnik. Nos produits déploient toute la mesure de leurs avantages surtout dans les appartements et les maisons unifamiliales : conduites très courtes de raccordement, excluant pratiquement les pertes thermiques, hautes performances et montage très facile. À cela s'ajoutent les fonctionnalités intégrées pour le confort d'utilisation.

Par exemple, le réglage électronique de l'eau avec une précision au degré près, sur nos chauffe-eaux instantanés. Voilà pour éviter la classique « douche froide » des systèmes à commande hydraulique et pour réduire la consommation d'énergie jusqu'à 140 euros par an, car le chauffage de l'eau est limité par la valeur de réglage.

DropStop, montage sous le lavabo, petit chauffe-eau sans pression, à écoulement libre, sans perlage d'eau pendant la mise à température de l'eau, et permet d'économiser ainsi jusqu'à 30 euros par an.

Aperçu : avantages des chauffe-eaux électriques AEG

- Confort élevé d'utilisation, réglage température de l'eau au degré près
- Eau chaude disponible partout (seules sont nécessaires une arrivée d'eau froide et une prise de courant)
- Rentabilité élevée : conduites courtes jusqu'au point de prélèvement de l'eau
- Faible coût de montage et maintenance
- Système très économe en énergie grâce à ThermoStop
- Calcul / facturation des coûts par simple lecture du compteur d'électricité

ErP
Le label d'efficacité énergétique réglemente à l'échelle européenne le marquage de l'efficacité des produits liés à l'énergie (Energy related products = ErP). À partir de 2015, les appareils de chauffage et les chauffe-eaux devront être pourvus de ce label. En tant que fournisseur de chauffe-eaux instantanés et de petits chauffe-eaux à accumulation électroniques et hydrauliques doté d'un sens aigu des responsabilités, AEG Haustechnik parle déjà du nouveau label d'efficacité énergétique. Ce label doit surtout convaincre les concepteurs et les installateurs d'une chose : ce produit est le fruit d'une entreprise qui prend au sérieux le progrès, la qualité des produits et le service à la clientèle.

Chauffe-eaux AEG avec ECO+
Tous les appareils AEG marqués ECO+ sont très efficients grâce à leur basse consommation énergie/eau. Très bien pour l'environnement et pour le porte-monnaie.

Comparer pour épargner ! Seule la lecture des coûts d'exploitation révèle si un appareil bon marché est vraiment plus avantageux.

DropStop
Le chauffe eau Huz 5 ECO DropStop est le premier de sa catégorie sans perlage de l'eau pendant la mise à température.

Le dispositif DropStop à l'intérieur du réservoir économise l'eau et l'électricité, tout en réduisant les dépôts de calcaire sur les robinets et éviers.

ThermoStop
Les chauffe eaux Huz 5 ECO DropStop et Huz 5 ECO Comfort sont équipés du nouveau système ThermoStop. Ce système prévient tout transfert de chaleur à travers le mélangeur.

Ce dispositif permet d'économiser jusqu'à 0,4 kWh par jour.

ASTUCE POUR ÉCONOMISER

Appareils modernes AEG – Les économiseurs champions grâce à la technologie brevetée DropStop et ThermoStop. L'eau de dilatation est stockée séparément pendant le réchauffement et récupérée lors du prochain prélèvement d'eau. Ce système évite les pertes d'énergie par circulation de chaleur au niveau du mitigeur.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - CONDITIONS

Puissance absorbée Chauffe-eau en kW	Courant nominal A	Fusible A	Remarque
12	17,3	3 x 20	Courant triphasé, section du conducteur, selon le type de montage au minimum 2,5 mm²
13,3	19,3	3 x 20	Courant triphasé, section du conducteur, selon le type de montage au minimum 2,5 mm²
18,0	26,0	3 x 32	Courant triphasé, section du conducteur, selon le type de montage au minimum 4,0 mm² (3 x 25 A convient pour anciennes installations avec 25 A)
21,0	31,0	3 x 32	Courant triphasé, section du conducteur, selon le type de montage au minimum 4,0 mm²
24,0	35,0	3 x 35	Courant triphasé, section du conducteur, selon le type de montage au minimum 4,0 mm²
18,0 / 21,0 / 24,0	29,0 / 31,0 / 35,0	3 x 35	Courant triphasé, section du conducteur, selon le type de montage au minimum 4,0 mm²
27,0	39,0	3 x 40	Courant triphasé, section du conducteur, selon le type de montage au minimum 6,0 mm²

Selon la puissance absorbée par l'appareil, diverses conditions de raccordement sont requises. Sur les circuits de courant pour chauffe-eaux électriques, il faut éviter de brancher d'autres consommateurs. Dans le tableau sont indiquées les valeurs min. des fusibles pour chaque puissance absorbée.

CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS 12
BOUILLEURS 22
PETITS CHAUFFE-EAUX BASSE PRESSION 24
CHAUFFE-EAUX MURAUX 31
CHAUFFE-EAUX SUR SOCLE 37



AEG HAUSTECHNIK

CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS DDLE ET DDLT

Coûts énergétiques/an

Calcul pour un ménage de 3 personnes avec besoin en eau sanitaire spécifique à chaque personne et consommation en énergie selon la norme VDI 2067

CE

VDE

EMV

IP 25

FABRIQUE EN ALLEMAGNE

Domaines d'utilisation

- Pour l'alimentation d'un ou plusieurs points de prélèvement voisins
- Pour l'alimentation d'un lavabo / douche / évier de cuisine / baignoire (pour une baignoire, modèle à partir de 21 kW)
- À usage domestique (logement privé) ou usage en entreprise (bureaux)

Caractéristiques

- Design élégant, seulement 93 mm profondeur de montage
- Insensibilité au dépôt de calcaire, la résistance électrique est immergée directement dans l'eau
- Systèmes de sécurité élaborés pour les éventualités de panne
- Alimentation en courant par prise secteur

Montage

- Direct à proximité de la douche ou de la baignoire – Classe de protection contre jets d'eau IP 25
- Pour montage au-dessus du lavabo, avec le kit de montage UT 104 également sous le lavabo
- Système de montage intelligent :
- Plaque de montage universelle avec serrage mi-tour, s'adapte sur les perçages de la plupart des autres marques, un tournemain suffit pour la fixation.
- Montage de la coiffe par l'avant, sans vis
- Raccordement électrique par le haut ou par le bas
- Raccordement universel sur la conduite d'eau pour prélèvement à distance ou direct
- Montage possible également sur des conduites en matériau synthétique (tenir compte des instructions du fabricant)



Points de prélèvement à distance

- Prise d'eau froide et distribution de l'eau chaude via une installation sous crépi
- Eau chaude à gauche, eau froide à droite, écartement tuyau 100 mm, diamètre raccord ½" G

Prélèvement direct

- Raccordement possible de robinets spécifiques
- En parallèle, possibilité également de raccordement sur une installation sous crépi (point de prélèvement à distance)
- Amenée d'eau froide au choix sur l'appareil ou par la robinetterie

Chauffe-eaux basse pression

Ces appareils sont conçus pour l'alimentation directe d'un seul point de prélèvement (p. ex. lavabo, évier), ces appareils ne sont pas soumis à une pression d'alimentation. Le réservoir est toujours exposé à l'air libre via une robinetterie spécifique. Lors d'un prélèvement d'eau chaude, la vanne d'eau chaude ouvre l'alimentation en eau froide de l'appareil. L'eau froide exerce sur l'eau chaude moins dense une pression qui repousse celle-ci vers le point de prélèvement situé au-dessus dans l'appareil. Un chauffe-eau basse pression ne peut alimenter qu'un seul point d'eau à la fois.



Chauffe eaux sous pression

Ces appareils sont conçus pour l'alimentation de plusieurs points de prélèvement voisins (p. ex. salle de bains équipée d'un lavabo, d'une douche et d'une baignoire). Ces appareils sont soumis à la pression du réseau de distribution, les points de prélèvement se situent en aval du chauffe-eaux sur socle. La pression dans la canalisation d'alimentation en eau froide exerce sur l'eau chaude une pression qui repousse cette dernière jusqu'aux points de prélèvement. Les chauffe-eaux sous pression requièrent un groupe de vannes de sécurité qui permettent d'évacuer l'eau de la dilatation vers un conduit d'écoulement séparé pour protéger l'appareil contre le risque de surpression. Les appareils sous pression peuvent être raccordés directement sur le réseau de distribution.



Commutation prioritaire en liaison avec les chauffe-eaux à accumulation

- Commutation prioritaire en liaison avec les appareils de chauffage, par ex. ballons à chauffage électrique pour chauffe-eaux instantanés jusqu'à 27 kW
- Pour l'exploitation avec une commutation prioritaire, il faut installer un relais de délestage brusque (recommandation : monter un LR 1-A dans la distribution, livrable sur demande par le service après-vente AEG, Relais ELR 246 420)
- Vérifier l'ancienne installation et si nécessaire la mettre à niveau. Conducteur extérieur L2 identifié sur le bornier de raccordement au secteur

DDLE LCD

- Chauffe-eau instantané électronique à haut niveau de confort thermique
- Températures de sortie pratiquement constantes en cas de variations de la pression, de la température d'admission et de la tension d'alimentation
- Réglage de la température au degré près
- Écran bicolore (bleu/rouge) ; indication du risque d'échaudure par un voyant lumineux rouge (température programmée > 42 °C)
- Électronique de régulation rapide pour un niveau de confort maximal sous la douche
- Compatible avec chauffe-eau solaire pour température d'alimentation jusqu'à 60 °C, appoint de chaleur jusqu'à 45 °C
- Écran à cristaux liquides
- Système de diagnostic intégré
- Reconnaissance électronique de la présence de bulles d'air
- Commutation de la puissance avec l'écran DDLE LCD 18/21/24 (à 18 kW, fusible min. 32 A)

DDLE LCD

ECO+ ÉCONOMIE SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE 140 €/AN PAR RAPPORT AUX APPAREILS HYDRAULIQUES

ErP READY LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN



Dimensions en mm

Modèle		DDLE LCD 18/21/24	DDLE LCD 27
EAN		40 41056 02278 9	40 41056 02279 6
Code		222 394	222 395
Caractéristiques techniques			
Raccord électrique	V	3/PE~400 50 Hz	3/PE~400 50 Hz
Puissance raccordée	kW	18/21/24	27
Courant nominal	A	29/31/35	39
Fusible	A	32/32/35	40
Sélection de la température	°C	30 - 60	30 - 60
Débit d'eau minimum	l/min	env. 2.5	env. 2.5
Débit d'eau maximum	l/min	8/8/9 *	9 *
Volume d'eau mitigée à Δ 26 K	l/min	9,9/11,6/13,2	14,9
Volume d'eau mélangée à	°C	60	60
Résistance spécifique de l'eau	Ω cm	> 900	> 900
Classe d'efficacité énergétique		A	A
Classe de protection		IP 25	IP 25
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	4,0	4,0

* avec le limiteur de quantité
Indication de la classe d'efficacité énergétique : les données correspondent aux exigences officielles et obligatoires à partir de septembre 2015 qui s'appliqueront aux chauffe-eaux (règlement UE N° 812/2013) ainsi qu'aux exigences actuelles en matière d'essais que présente la norme EN 50193 relative aux chauffe-eaux instantanés. · Palette : 24 pièces

DDLE BASIS

ECO+ ÉCONOMIE SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE **140 €/AN** PAR RAPPORT AUX APPAREILS HYDRAULIQUES

ErP READY LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

DDLE Basis

- Chauffe-eau instantané électronique à haut niveau de confort thermique
- Température de l'eau quasi constante même en cas de variations de la pression et de la température de l'eau
- Réglage en continu de la température avec symboles d'utilisation
- Système de réglage électronique rapide pour préserver au maximum le niveau constant de la température
- Reconnaissance électronique de la présence de bulles d'air
- Commutation de la puissance pour le DDLE Basis 18/21/24 (à 18 kW, fusible min. 32 A)
- Compatible avec chauffe-eau solaire pour température d'alimentation jusqu'à 60 °C, appoint de chaleur jusqu'à 45 °C température d'alimentation



Dimensions en mm

Modèle		DDLE Basis 18/21/24	DDLE Basis 27
EAN		40 41056 02274 1	40 41056 02275 8
Code		222 390	222 391
Caractéristiques techniques			
Raccord électrique	V	3/PE~400 50 Hz	3/PE~400 50 Hz
Puissance raccordée	kW	18/21/24	27
Courant nominal	A	29/31/35	39
Fusible	A	32/32/35	40
Sélection de la température	°C	env. 30 - 60	env. 30 - 60
Débit d'eau minimum	l/min	env. 3,0	env. 3,0
Débit d'eau maximum	l/min	8/8/9 *	9 *
Volume d'eau mitigée à Δ 26 K	l/min	9,9/11,6/13,2	14,9
Volume d'eau mélangée à	°C	60	60
Résistance spécifique de l'eau	Ω cm	> 900	> 900
Classe d'efficacité énergétique		A	A
Classe de protection		IP 25	IP 25
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	4,0	4,0

* avec le limiteur de quantité
Indication de la classe d'efficacité énergétique : les données correspondent aux exigences officielles et obligatoires à partir de septembre 2015 qui s'appliqueront aux chauffe-eaux (règlement UE N° 812/2013) ainsi qu'aux exigences actuelles en matière d'essais que présente la norme EN 50193 relative aux chauffe-eaux instantanés. · Palette : 24 pièces

DDLT PINCONTROL

- Chauffe-eau instantané à commande hydraulique avec mécanisme de maintien de la température
- Température de l'eau quasi constante même en cas de variations de la pression grâce au système PinControl
- 4 positions de puissance – 2 à réglage manuel, 2 à commande hydraulique en fonction du débit
- Dispositif de sécurité commandé par la pression

DDLT PinControl



Dimensions en mm

Modèle		DDLT PinControl 13	DDLT PinControl 18	DDLT PinControl 21	DDLT PinControl 24
EAN		40 41056 02268 0	40 41056 02269 7	40 41056 02270 3	40 41056 02271 0
Code		222 384	222 385	222 386	222 387
Caractéristiques techniques					
Raccord électrique	V	3/PE~400 50 Hz	3/PE~400 50 Hz	3/PE~400 50 Hz	3/PE~400 50 Hz
Puissance raccordée	kW	13.5	18	21	24
Courant nominal	A	20	26	31	35
Fusible	A	20	25	32	35
Sélection de la température	°C	jusqu'à env. 60 (2 positions de réglage)	jusqu'à env. 60 (2 positions de réglage)	jusqu'à env. 60 (2 positions de réglage)	jusqu'à env. 60 (2 positions de réglage)
Débit d'eau minimum	l/min	2,4 / 3,9	3,0 / 4,9	3,5 / 5,6	4,1 / 6,3
Débit d'eau maximum	l/min	4,7 *	5,9 *	7,0 *	7,8 *
Volume d'eau mitigée à Δ 26 K	l/min	7,2	9,9	11,6	13,2
Volume d'eau mélangée à	°C	25	25	25	25
Résistance spécifique de l'eau	Ω cm	> 900	> 900	> 900	> 900
Classe de protection		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	4,0	4,0	4,0	4,0

* avec le réglage sur Position 2 · Palette : 24 pièces

AEG HAUSTECHNIK

UT 104

SET DE MONTAGE SOUS LE LAVABO

- Déplace les raccords d'eau vers le haut de l'appareil, ce qui permet le montage sous le lavabo
- Pour raccordement sur robinets d'équerre existants
- Prise d'eau diam. 12 mm avec fixation sertissage
- Ne convient pas pour DDLT PinControl

ADHo 70 WD

ROBINETTERIE PETITS CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS

- Robinetterie directe spécifique pour chauffe-eaux instantanés
- Robinet à 2 poignées, avec inverseur baignoire/douche, livré complet avec tuyaux de raccordement Ø 12 mm, long 300 mm, douchette, flexible de douchette et support intégré pour la douchette
- Montage direct sous l'appareil
- La plaque d'appui et les bouchons nécessaires pour le raccordement sont inclus dans la livraison

ADEo 70 WD

AVR 1000-12

ROBINETTERIE PETITS CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS

- Robinetterie directe spécifique pour chauffe-eaux instantanés
- Robinet monocommande avec inverseur baignoire/douche, livré complet avec tuyaux de raccordement Ø 12 mm, long 300 mm, douchette, flexible de douchette et support intégré pour la douchette
- Montage direct sous l'appareil
- La plaque d'appui requise pour le raccordement et les bouchons sont inclus dans le contenu de la livraison robinetterie

Modèle	UT 104	ADHo 70 WD	ADEo 70 WD	AVR 1000-12
EAN	40 14890 71432 5	40 41056 02541 4	40 41056 02932 0	40 14890 74215 1
Code	184 421	228 905	232 619	184 549
Description	Set de montage sous le lavabo	Robinetterie deux poignées pour baignoire **dans la limite du stock**	Robinetterie monocommande pour baignoire	Tuyaux de raccordement (paire) longueur 1000 mm, découpe individualisable, Ø 12 mm

Domaines d'utilisation

- Petits chauffe-eaux électriques pour produire de l'eau chaude à basse consommation énergie/eau. Jusqu'à 66% d'économie sur l'énergie et 50% sur l'eau par rapport aux autres systèmes de production d'eau chaude
- Usages ménagers, ou 2e résidence, WC annexes, et installations sanitaires dans les toilettes
- Pour ces petits chauffe-eaux, le volume d'eau et la température sont limités (2 à 3,7 l/min et env. 35 °C). Lorsque cela ne suffit pas, il faut installer un petit chauffe-eau à accumulation ou un chauffe-eau instantané à partir de 12 kW
-

Caractéristiques

- Dimensions très compactes
- Elément de chauffe insensible au tartre en contact direct avec l'eau pour montée rapide de la température
- MTE 350/440/570 : mode écoulement libre et sous pression
- MTD : appareil fermé pour robinetterie sous pression
- MTH : appareil basse pression pour robinetterie à écoulement libre

Montage

- Classe de protection IP 25
- MTE : pour montage en-dessous et au-dessus du lavabo
- MTD : pour montage en-dessous du lavabo
- MTH : pour montage en-dessous et au-dessus du lavabo
- Pour le MTE 350 exploité à la pression atmosphérique et pour le MTH 350, une prise de courant avec fusible 16 A et un raccordement d'eau froide suffisent
- Pour les MTD, MTH et MTE sous pression, il faut installer une prise secteur dédiée avec fusible 16 A, 20 A ou 25 A
- Avec régulateur du jet pour la compatibilité avec la robinetterie usuelle, MTE, MTD avec en plus accessoire de raccordement, T et tuyau résistant à la pression

IP25

Fig. 1 :
Petits chauffe-eaux instantanés AEG MTD et MTE 440/570 montés sous le lavabo, livraison incluant la robinetterie sous pression, pièce T et tuyau résistant à la pression ; le régulateur de jet permet de réutiliser les robinets sous pression existants



Raccordement résistant à la pression

Fig. 2 :
Petits chauffe-eaux instantanés AEG MTH et MTE 350 montés sous le lavabo, avec robinetterie basse pression


Raccordement résistant à la pression

Fig. 3 :
Petits chauffe-eaux instantanés AEG MTH et MTE montés au-dessus du lavabo. Pour cela il faut utiliser la robinetterie spécifique Aho 40 MTH

Jet d'eau d'une douceur agréable grâce à un nouveau brise-jet pour bec de robinet économiseur.



Régulateur de jet pour la compatibilité avec la robinetterie usuelle

- Le régulateur de jet permet de mieux répartir la quantité d'eau, pour compenser le faible volume d'eau à la sortie d'un petit chauffe-eau
- Le régulateur de jet fait partie de la livraison des petits appareils et s'utilise pour remplacer le brise-jet
- Régulateur de jet SR3 et SR5 avec réglage automatique du débit
- Régulateur de jet SR3 pour petits chauffe-eaux instantanés : MTH 350, MTH 440, MTH 350 + UTE, MTH 350 + UT, MTH 350 + OT,
- Pour robinetterie : AHEu 40 MTH, AHu 40 MTH, AHo 40 MTH
- Disponible comme pièce de rechange (289 591)
- Régulateur de jet SR5 pour petits chauffe-eaux instantanés MTH 570/650
- Disponible comme pièce de rechange (270 582)

SR5 SR3

Puissance absorbée Chauffe-eau en kW	Courant nominal A	Fusible A	Remarque
3,5	15,2	1 x 16	Connexion sur prise murale avec prise de terre
4,4	19,1	1 x 20	Prise murale fixe dédiée, section du conducteur, selon le type de montage au minimum 2,5 mm²
5,7	24,8	1 x 25	Prise murale fixe dédiée, section du conducteur, selon le type de montage au minimum 2,5 mm²
6,5	2 x 16,3	2 x 16	Prise murale fixe dédiée, section du conducteur, selon le type de montage au minimum 1,5 mm²

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - CONDITIONS

MTE (SOUS PRESSION ET À BASSE PRESSION)

ÉCONOMIE SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE **140 €/AN** PAR RAPPORT AUX APPAREILS HYDRAULIQUES

LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

MTE 350

- Petit chauffe-eau instantané à commande électronique pour lave-mains
- Température constante de l'eau par réglage électronique, jusqu'à la température limite, hiver comme été
- Réglage interne de la température de l'eau à la sortie 30 jusqu'à 50 °C
- Adapté aux installations solaires jusqu'à 60 °C, réchauffage jusqu'à 45 °C
- Réglage interne du débit maximal
- Très efficient élément de chauffe en contact direct avec l'eau
- Montage universel au-dessus ou au-dessous d'un lave-mains, lavabo ou évier
- **MTE 440/570 :** sur prise secteur dédiée **MTE 350 :** cordon secteur avec fiche à prise de terre (Schuko)
- **MTE 350 :** pour robinetterie à la pression atmosphérique
- **MTE 440/570 :** pour robinetterie à la pression atmosphérique et sous pression, livré complet avec accessoire de raccordement, tuyau résistant à la pression et pièce en T
- Raccords prise d'eau en métal
- Régulateur de jet spécifique avec limiteur de débit pour IG M 22 et AG M 24t
- **MTE 650 :** biphasé

- **ATTENTION :** utiliser les armatures adéquates pour les appareils à écoulement libre
- Appareils avec débit et hausse de température (25 °C) limités



Dimensions en mm

Modèle		MTE 350	MTE 440	MTE 570	MTE 650
EAN		40 41056 02740 1	40 41056 02741 8	40 41056 02774 6	40 41056 02945 0
Code		231 003	231 004	231 216	232 770
Caractéristiques techniques					
Type Basse pression / Sous pression		•/•	•/•	•/•	•/•
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	2/PE~400 50 Hz
Montage : sous lavabo / au-dessus		•/•	•/•	•/•	•/•
Avec fiche à prise de terre (S), avec prise fixe dédiée (F)		S	F	F	F
Puissance raccordée	kW	3,5	4,4	5,7	6,5
Puissance de l'eau chaude à Δ 25 K	l/min	2,0	2,5	3,4	3,7
Élévation température dans la plage Confort, env.	K	25	25	25	25
Plage de réglage température* :	°C	30 - 50	30 - 50	30 - 50	30 - 50
Débit de commutation	l/min	1,5	1,8	2,2	2,2
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A
Classe de protection		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	env. 1,5	env. 1,5	env. 1,5	env. 1,5

* jusqu'à la limite prévue – en fonction de la température à l'entrée et le volume d'eau
Indication de la classe d'efficacité énergétique : les données correspondent aux exigences officielles et obligatoires à partir de septembre 2015 qui s'appliqueront aux chauffe-eaux (règlement UE N° 812/2013) ainsi qu'aux exigences actuelles en matière d'essais que présente la norme EN 50193 relative aux chauffe-eaux instantanés. · Palette : 40 pièces

MTD (SOUS PRESSION)

- Petit chauffe-eau instantané pour fonctionnement sous pression
- À monter sous un lavabo
- Avec nouveau régulateur de jet pour compenser et bien répartir le plus faible volume d'eau à la sortie du robinet
- Elément de chauffe insensible au tartre en contact direct avec l'eau pour montée rapide de la température
- Livré complet avec accessoires de raccordement, tuyau résistant à la pression et pièce T
- Avec cordon pour prise secteur fixe dédiée
- **MTD 350 :** cordon secteur avec fiche à prise de terre (Schuko)
- **MTD 650** : biphasé
- Appareils avec débit et hausse de température (25 °C) limités

ÉCONOMIE SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE **66% POUR L'ENERGIE** ET **50% POUR L'EAU**

LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

MTD 350



Raccordement résistant à la pression



Dimensions en mm

Modèle		MTD 350	MTD 440	MTD 570	MTD 650
EAN		40 41056 02245 1	40 41056 02246 8	40 41056 02247 5	40 41056 02965 8
Code		222 120	222 121	222 122	232 790
Caractéristiques techniques					
Type Basse pression / Sous pression		–/•	–/•	–/•	–/•
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	2/PE~400 50 Hz
Montage : sous lavabo / au-dessus		•/–	•/–	•/–	•/–
Avec fiche à prise de terre (S), avec prise fixe dédiée (F)		S	F	F	F
Puissance raccordée	kW	3,5	4,4	5,7	6,5
Puissance de l'eau chaude à Δ 25 K	l/min	2,0	2,5	3,3	3,7
Élévation température dans la plage Confort, env.	K	25	25	25	25
Plage de réglage température*:	°C	–	–	–	–
Débit de commutation	l/min	1,6	2,0	2,6	2,6
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A
Classe de protection		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	1,4	1,4	1,4	1,4

* jusqu'à la limite prévue – en fonction de la température à l'entrée et le volume d'eau
Indication de la classe d'efficacité énergétique : les données correspondent aux exigences officielles et obligatoires à partir de septembre 2015 qui s'appliqueront aux chauffe-eaux (règlement UE N° 812/2013) ainsi qu'aux exigences actuelles en matière d'essais que présente la norme EN 50193 relative aux chauffe-eaux instantanés. Palette : 40 pièces

MTH (BASSE PRESSION)

ÉCONOMIE SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE 66% POUR L'ENERGIE ET 50% POUR L'EAU

LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

- Petit chauffe-eau instantané pour fonctionnement basse pression
- Appareil conçu pour être monté au-dessus ou au-dessous du lave-mains
- Élément de chauffe insensible au tartre en contact direct avec l'eau pour montée rapide de la température
- Avec régulateur du jet pour la compatibilité avec la robinetterie existante
- **MTH 350 :** cordon secteur avec fiche à prise de terre (Schuko)
- **MTH 440 et MTH 570 :** câble secteur pour prise fixe dédiée
- **ATTENTION :** utiliser les armatures adéquates pour les appareils à écoulement libre
- Appareils avec débit et hausse de température (25 °C) limités

MTH 350



Raccordement résistant à la pression



Dimensions en mm

Modèle		MTH 350	MTH 440	MTH 570
EAN		40 41056 01569 9	40 41056 02240 6	40 41056 02241 3
Code		189 554	189 555	222 116
Caractéristiques techniques				
Type Basse pression / Sous pression		•/–	•/–	•/–
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Montage : sous lavabo / au-dessus		•/•	•/•	•/•
Avec fiche à prise de terre (S), avec prise fixe dédiée (F)		S	F	F
Puissance raccordée	kW	3,5	4,4	5,7
Puissance de l'eau chaude à Δ 25 K	l/min	2,0	2,5	3,3
Élévation température dans la plage Confort, env.	K	25	25	25
Plage de réglage température*:	°C	–	–	–
Débit de commutation	l/min	1,6	2,0	2,6
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A
Classe de protection		IP 25	IP 25	IP 25
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	1,4	1,4	1,4

* jusqu'à la limite prévue – en fonction de la température à l'entrée et le volume d'eau
Indication de la classe d'efficacité énergétique : les données correspondent aux exigences officielles et obligatoires à partir de septembre 2015 qui s'appliqueront aux chauffe-eaux (règlement UE N° 812/2013) ainsi qu'aux exigences actuelles en matière d'essais que présente la norme EN 50193 relative aux chauffe-eaux instantanés. · Palette : MTH 350 – 570 : 40 pièces, MTH Sets : 30 pièces

ROBINETTERIE AVEC DÉTECTEUR POUR PETITS CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS MTE ET MTD

- Robinetterie (sous pression) avec détecteur pour marche/arrêt sans contact des mains, avec bloc d'alimentation secteur
- Montage sur lavabo
- Corps de robinetterie en laiton stable au désétamage (MS 63)
- Réglage de la température de l'eau mitigée (possibilité réglage fin)
- Sensibilité du capteur autorégulante en permanence
- Durée réglable de 0 à 5 secondes (préréglage standard 1 s)
- Rinçage hygiénique 12 ou 24 h
- Longueur câble du bloc secteur : 770 mm
- Raccord flexible : longueur 410 mm
- Compatible avec tous les chauffe-eaux instantanés et résistant à la pression

ADS 40

ROBINETTERIE AVEC DÉTECTEUR POUR PETITS CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS MTE ET MTH

- Robinetterie (basse pression) avec détecteur pour marche/arrêt sans contact des mains, avec bloc d'alimentation secteur
- Montage sur lavabo
- Corps de robinetterie en laiton stable au désétamage (MS 63)
- Réglage de la température du mélange d'eau (possibilité réglage fin)
- Système de montage rapide
- Raccord flexible : 410 mm
- Filtre à peluches dans l'entrée d'eau
- Longueur câble du bloc secteur : 770 mm
- Raccord flexible : longueur 500 mm

AHS 50

ROBINET MITIGEUR MONOTROU POUR PETITS CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS MTE ET MTH

- Élégant robinet mitigeur (basse pression) à une poignée pour lavabo
- Avec flexibles de raccord
- Bouton de commande de la vidange
- Régulateur de jet SR3

AHEu 40 MTH

ROBINETTERIE À DEUX POIGNÉES POUR PETITS CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS MTE ET MTH

- Robinetterie à deux poignées pour lavabo monotrou
- Robinetterie de mitigeur (basse pression) avec bec orientable en S et flexibles de raccord. La poignée gauche actionne la vanne d'eau chaude, la poignée droite l'eau froide.
- Régulateur de jet SR3

AHu 40 MTH

ROBINETTERIE À DEUX POIGNÉES POUR PETITS CHAUFFE-EAUX INSTANTANÉS MTE ET MTH

- Robinetterie de mitigeur (basse pression) avec bec en S. La poignée gauche actionne la vanne d'eau chaude, la poignée droite l'eau froide
- La prise d'eau froide est à l'arrière de la robinetterie
- Uniquement compatible avec les appareils MTH. Avec régulateur de jet spécifique
- Régulateur de jet SR3

AHo 40 MTH

Modèle	ADS 40	AHS 50	AHEu 40 MTH	AHu 40 MTH	AHo 40 MTH
EAN	40 41056 02738 8	40 41056 02739 5	40 41056 01582 8	40 41056 01581 1	40 41056 01580 4
Code	230 958	230 959	189 634	189 633	189 632
Description	Robinetterie à détecteur pour marche/arrêt sans contact des mains	Robinetterie à détecteur pour marche/arrêt sans contact des mains	Robinet mitigeur (basse pression) monotrou	Robinetterie à deux poignées monotrou	Modèle mural pour MTH et MDE

AEG HAUSTECHNIK

BOUILLEURS THERMOFIX

CE | DIN AGI | VDE | FABRIQUE EN ALLEMAGNE | EMV | IP24

Domaines d'utilisation

- Chauffe-eau pour la production d'eau très chaude ou bouillante à côté d'un évier de cuisine
- Idéal pour préparer des repas précuisinés, ou un thé ou café, à la maison, au bureau, cantine, bar-restaurant, etc.

Caractéristiques

- Eau chaude, d'une tasse (0,2 l) jusqu'à 5 litres
- Design hauteur réduite
- Plaque de fond en inox, avec élément de chauffe intégré en-dessous
- Plage de réglage température : env. . 35 °C jusqu'à ébullition
- Protection contre la marche à sec
- Robinet à 3 poignées avec bec orientable, inclus dans la livraison
- Cordon secteur 0,5 m avec fiche à prise de terre
- **Maintien automatique de la température :** pendant la montée en température, le témoin lumineux reste allumé. À la température sélectionnée, mise hors tension. Sur la position max., la température d'ébullition est maintenue par thermostat. Un signal acoustique indique que l'eau bouillante est disponible.

Montage

- Au mur, hors de portée pour les enfants en bas âge
- Montage directement au-dessus de l'évier
- Pour le branchement, il suffit d'une prise d'eau froide et d'une simple prise de courant
- Arrivée d'eau froide par l'arrière via un robinet à 3 poignées



Facile à utiliser

- **Plage „chaud" :** température env. 30-50 °C
- **Plage „très chaud" :** température env.50-80 °C
- **Plage „bouillant" :** température env. 80-100 °C
- Mise sous tension par bouton-poussoir : chauffer l'eau
- Robinet :
  – Manette avec point blanc – Remplir le réservoir
  – Manette avec point bleu – Soutirage eau froide
  – Manette avec point rouge – Soutirage eau chaude

THERMOFIX KL

- Appareil d'une puissance absorbée de 2 kW autorisant la préparation rapide d'eau bouillante
- Plaque de fond en inox, avec élément de chauffe intégré en-dessous
- Maintien automatique de la température d'ébullition avec signal acoustique
- Eau chaude à partir d'une tasse jusqu'à 5 litres
- Réglage en continu de la température, 35 °C jusqu'à ébullition
- Montage rapide et simple
- Prêt à l'emploi
- Remplacement plus aisé grâce à un support mural universel ne nécessitant aucun percement
- Robinet à 3 poignées en laiton, avec bec orientable, inclus dans la livraison

THERMOFIX KL



Dimensions en mm

Modèle		THERMOFIX KL
EAN		40 41056 02532 2
Code		228 908
Caractéristiques techniques		
Capacité nominale	l	min. 1 tasse – max. 5 litres
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	kW	2
Sélection de la température	°C	env. 35 jusqu'à ébullition
Signal ébullition		•
Dispositif maintien à température		•
Matériau du réservoir		Matière synthétique
Couleur		blanc
Robinetterie (de série)		à 3 poignées, modèle chromé
Classe de protection		IP 24 D
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	8,0
Palette : 16 pièces		

ROBINETTERIE DE RECHANGE POUR THERMOFIX KL

- Robinetterie spéciale pour THERMOFIX KL, corps chromé, poignée chromé
- Diamètre du flexible de raccord : ½"

AT 30 ch

Modèle	AT 30 ch
EAN	40 17212 86253 7
Code	286 253
Description	Robinetterie à 3 poignées pour THERMOFIX KL

AEG HAUSTECHNIK

PETITS CHAUFFE-EAUX BASSE PRESSION

CE | DIN AGI | VDE | FABRIQUE EN ALLEMAGNE | VDE EMV | IP24

Domaines d'utilisation

- Production d'eau chaude à un endroit déterminé, à faible coût, économe en énergie
- Multiples usages chez soi et au bureau : près d'un évier de cuisine, d'un lavabo, pour locaux de travail, toilettes, ateliers, cantines, bars-restaurants, cabinets de consultation, etc.
- Petit chauffe-eau basse pression pour montage sous évier (Huz) ou au-dessus d'un évier (Hoz)

Caractéristiques

- Réservoir 5 litres ECO avec ThermoStop. Ce système évite les pertes d'énergie via la robinetterie
- Huz 5 ECO DropStop : le premier petit chauffe-eau sans perlage de gouttes d'eau pendant le réchauffement de l'eau
- Les « plus » de la qualité de marque : isolation thermique très efficace, réduisant la consommation d'énergie en mode veille
- Frais d'exploitation nettement moindres par rapport aux modèles bon marché équipés d'une isolation insuffisante
- La différence de prix est déjà rentabilisée après quelques mois d'utilisation
- Les « plus » de la qualité de marque : disponibilité rapide d'une grande quantité d'eau chaude ou d'eau mitigée grâce à la géométrie spéciale de l'élément de chauffe
- Réglage en continu de la température : à partir d'env. 35 °C jusqu'à 85 °C
- Réservoir interne anticorrosion : polypropylène avec élément de chauffe en cuivre
- Classe de protection IP 24

Montage

- Nécessite uniquement la présence d'une prise secteur à prise de terre et fusible 10 A, et une arrivée d'eau froide
- Montage simple au mur avec étrier de fixation séparé



Température de sortie quasiment constante jusqu'à près de 95 % de la capacité du réservoir

Courbe de dépassement des petits chauffe-eaux AEG affichant un volume d'eau mélangée de 5 litres pour une température programmée de 65 °C	
65 °C	env. 5 litres
53 °C	env. 6 litres
45 °C	env. 7,5 litres
30 °C	env. 9 litres

Près de 95 % de la quantité d'eau égale à la capacité du réservoir et mise à la disposition des utilisateurs est portée à une température de sortie pratiquement constante (tolérance < 2,5 K).

La température moyenne de l'eau ne chute que de 1,2 K à peine en cas de prélèvement d'une quantité d'eau égale à la capacité totale.

DIN AGI

Label de qualité pour indiquer les appareils électriques sans nuisance sonore



Durée de chauffage en fonction du réglage de la température

- Durée de chauffage après le soutirage du contenu intégral du réservoir; température de l'eau froide 15 °C
- Exemple : sélection température 65 °C, appareil : Huz 5 – le délai d'attente est d'env. 9 min.



Quantité d'eau mitigée 40 °C en fonction de la température sélectionnée

- La quantité d'eau mitigée est la quantité maximale d'eau à une certaine température qui peut être soutirée après mitigeage par ajout d'eau froide
- Exemple : température de la réserve d'eau 65 °C, température de l'apport d'eau 15 °C, température souhaitée pour l'eau mitigée 40 °C. Avec l'appareil Huz 5 ECO Comfort, on peut soutirer 10 litres d'eau à 40 °C

HUZ 5 ECO DROPSTOP

- Petit chauffe-eau, contenu 5 litres, pour montage sous évier
- DropStop : le premier petit chauffe-eau qui ne goutte pas pendant le réchauffement de l'eau
- Huz 5 ECO DropStop avec technologie ThermoStop
- Design élégant et moderne
- Réglage en continu de la température env. 35 °C jusqu'à 85 °C
- Possibilité de limiter le réglage température sur 45 °C / 55 °C / 65 °C avec le bouton rotatif
- Isolation thermique de haute qualité, consommation d'électricité en mode de veille : seulement 0,20 kWh/24 h
- Raccords prise d'eau en métal
- Il suffit de débrancher la prise secteur pour réinitialiser le limiteur de température de sécurité
- Cordon secteur avec fiche à prise de terre, env. 0,6 m

HUZ 5 ECO DropStop



Modèle		HUZ 5 ECO DropStop
EAN		40 41056 02315 1
Code		222 167
Caractéristiques techniques		
Pour un point de prélèvement (appareil à écoulement libre)		•
Capacité nominale	l	5
À monter au-dessous d'un lavabo		•
Avec ThermoStop		•
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	kW	2
Consommation d'électricité en veille *	kWh/24 h	0,2
Avec fiche à prise de terre (S), avec prise fixe dédiée (F)		S
Sélection de la température	°C	env. 35 – 85
Réglages temp. limite sur la poignée	°C	45 / 55 / 65
Thermostat de sécurité / à réarmement		• / •
Classe d'efficacité énergétique		A
Classe de protection		IP 24 D
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	8,3

* La consommation d'énergie en veille indique la quantité d'énergie requise en 24 heures pour maintenir une température d'accumulation de 65 °C (sans prélèvement d'eau chaude).
La consommation de courant en mode veille permet d'évaluer la qualité de l'isolation thermique du réservoir.
Indication de la classe d'efficacité énergétique : les données correspondent aux exigences officielles et obligatoires à partir de septembre 2015 qui s'appliqueront aux chauffe-eaux (règlement UE N° 812/2013) ainsi qu'aux exigences actuelles en matière d'essais que présente la norme EN 50440 relative aux ballons d'eau chaude. · Palette : 24 pièces

HUZ 5 ECO COMFORT ET HOZ 5 COMFORT

ECO+

ErP READY

LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

ÉCONOMIE SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE 0,4 KWH POUR L'ENERGIE / 24 H GRÂCE AU THERMOSTOP

Huz 5 ECO Comfort

- Petit chauffe-eau, contenu 5 litres, montage sous évier (Huz) ou au-dessus de l'évier (Hoz)
- Huz 5 ECO Comfort avec technologie ThermoStop
- Design élégant et moderne
- Réglage en continu de la température, env. 35 °C jusqu'à 85 °C avec réglages économiseurs „E" à 40 °C et „e" à 60 °C
- Possibilité de limiter le réglage température sur 45 °C / 55 °C / 65 °C avec le bouton rotatif
- Isolation thermique de haute qualité, consommation d'électricité en mode veille : seulement 0,23 kWh/24 h
- Il suffit de débrancher la prise secteur pour réinitialiser le limiteur de température de sécurité
- Raccords prise d'eau en métal
- Cordon secteur avec fiche à prise de terre, env. 0,6 m
- Débit, env. 5 litres par minute



Modèle		Huz 5 ECO Comfort	Hoz 5 Comfort
EAN		40 41056 02313 7	40 41056 02307 6
Code		222 164	222 154
Caractéristiques techniques			
Pour un point de prélèvement (appareil à écoulement libre)		•	•
Capacité nominale	l	5	5
À monter au-dessus d'un lavabo		–	•
À monter au-dessous d'un lavabo		•	–
Avec ThermoStop		•	–
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	kW	2	2
Consommation d'électricité en veille *	kWh/24 h	0,23	0,23
Avec fiche à prise de terre (S), avec prise fixe dédiée (F)		S	S
Sélection de la température	°C	env. 35 – 85	env. 35 – 85
Réglages temp. limite sur la poignée	°C	45 / 55 / 65	45 / 55 / 65
Thermostat de sécurité / à réarmement		• / •	• / •
Classe d'efficacité énergétique		A	A
Classe de protection		IP 24 D	IP 24 D
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	8,2	8,2

* La consommation d'énergie en veille indique la quantité d'énergie requise en 24 heures pour maintenir une température d'accumulation de 65 °C (sans prélèvement d'eau chaude).
La consommation de courant en mode veille permet d'évaluer la qualité de l'isolation thermique du réservoir.
Indication de la classe d'efficacité énergétique : les données correspondent aux exigences officielles et obligatoires à partir de septembre 2015 qui s'appliqueront aux chauffe-eaux (règlement UE N° 812/2013) ainsi qu'aux exigences actuelles en matière d'essais que présente la norme EN 50440 relative aux ballons d'eau chaude. · Palette : 24 pièces

HUZ 10 ECO ET HOZ 10

- Pour l'alimentation d'un point de soutirage où le volume requis en eau chaude est élevé, par ex. dans la cuisine ou la buanderie
- Petits chauffe-eaux pour montage sous l'évier (Huz 10 ECO) ou au-dessus de l'évier (Hoz 10)
- Huz 10 ECO avec technologie ThermoStop
- Isolation thermique de haute qualité malgré les dimensions extérieures compactes
- Réglage en continu de la température, à partir d'env. 35 °C jusqu'à 85 °C avec limiteur réglable de la plage de sélection
- Il suffit de débrancher la prise secteur pour réinitialiser le limiteur de température de sécurité
- Cordon secteur avec fiche à prise de terre, env. 0,6 m

Huz 10 ECO

ECO+

ErP READY

LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

ÉCONOMIE SUSCEPTIBLE D'ATTEINDRE 0,4 KWH POUR L'ENERGIE / 24 H GRÂCE AU THERMOSTOP

Huz 10 ECO



Hoz 10



Dimensions en mm

Modèle		Huz 10 ECO	Hoz 10
EAN		40 41056 02582 7	40 41056 02584 1
Code		229 486	229 488
Caractéristiques techniques			
Pour un point de prélèvement (appareil à écoulement libre)		•	•
Capacité nominale	l	10	10
À monter au-dessus d'un lavabo		–	•
À monter au-dessous d'un lavabo		•	–
Avec ThermoStop		•	–
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	kW	2	2
Consommation d'électricité en veille *	kWh/24 h	0,32	0,31
Avec fiche à prise de terre (S), avec prise fixe dédiée (F)		S	S
Sélection de la température	°C	env. 32 – 85	env. 32 – 85
Réglages temp. limite sur la poignée	°C	38 / 45 / 55 / 65	38 / 45 / 55 / 65
Thermostat de sécurité / à réarmement		• / •	• / •
Classe d'efficacité énergétique		A	A
Classe de protection		IP 24 D	IP 24 D
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	16	16

* La consommation d'énergie en veille indique la quantité d'énergie requise en 24 heures pour maintenir une température d'accumulation de 65 °C (sans prélèvement d'eau chaude).
La consommation de courant en mode veille permet d'évaluer la qualité de l'isolation thermique du réservoir.
Indication de la classe d'efficacité énergétique : les données correspondent aux exigences officielles et obligatoires à partir de septembre 2015 qui s'appliqueront aux chauffe-eaux (règlement UE N° 812/2013) ainsi qu'aux exigences actuelles en matière d'essais que présente la norme EN 50440 relative aux ballons d'eau chaude. · Palette : 15 pièces

AEG HAUSTECHNIK

ROBINETTERIE AVEC DÉTECTEUR POUR BALLON D'EAU CHAUDE SOUS PRESSION

AHS 50

- Robinetterie (basse pression) avec détecteur pour marche/arrêt sans contact des mains, avec bloc d'alimentation secteur
- Montage sur lavabo
- Corps de robinetterie en laiton stable au désétamage (MS 63)
- Réglage de la température de l'eau mitigée (possibilité réglage fin)
- Système de montage rapide
- Flexibles de raccord
- Filtre à peluches dans l'entrée d'eau
- Longueur câble du bloc secteur : 770 mm
- Raccord flexible : longueur 500 mm

MITIGEUR BASSE PRESSION 1 POIGNÉE

AHEu 50 WT

AHEu 50 S

AHEu 50 WT :
- Elégant robinet mitigeur (basse pression) à une poignée pour lavabo. Avec flexibles de raccord et bouton de commande de la vidange

AHEu 50 S :
- Elégant robinet mitigeur (basse pression) à une poignée pour évier. Avec bec orientable en S et flexibles de raccord
- Tuyau en cuivre, chromé

ROBINETTERIE EAU CHAUDE/FROIDE BASSE PRESSION

AHu 50

AHu 51

AHu 50 :
- Robinetterie monotrou de mitigeur (basse pression) avec bec en S. La poignée gauche actionne la vanne d'eau chaude, la poignée droite l'eau froide
- Pour lavabo et évier
- Diamètre tuyau de cuivre 8 mm
- Flexibles de raccord

AHu 51 :
- Robinet à deux poignées pour lavabo monotrou
- Robinetterie de mitigeur (basse pression) avec bec en S et flexibles de raccord. La poignée gauche actionne la vanne d'eau chaude, la poignée droite l'eau froide

Modèle	AHS 50	AHEu 50 WT	AHEu 50 S	AHu 50	AHu 51
EAN	40 41056 02739 5	40 41056 02931 3	40 41056 02930 6	40 14890 74207 6	40 14890 74867 2
Code	230 959	232 618	232 617	183 918	184 545
Description	Robinetterie avec détecteur pour marche/arrêt sans contact des mains	Robinetterie (basse pression) pour lavabo, à une poignée et tige de commande vidange	Robinetterie de mitigeur (basse pression) pour évier monotrou avec bec orientable en S	Robinetterie monotrou de mitigeur (basse pression) avec bec en S	Robinet à deux poignées pour lavabo monotrou

ROBINETTERIE MURALE BASSE PRESSION

AVR 1000-16



AHo 50

AHo 50 WD

AHo 50 :
- Robinetterie de mitigeur (basse pression) à deux poignées pour montage au-dessus d'un évier ou lave-mains
- Complet avec bec orientable

AHo 50 WD :
- Robinetterie murale (basse pression) avec inverseur baignoire/douche
- Livré complet avec douchette et flexible de douchette

AVR 1000-16 :
- Avec tuyaux de raccord 16 mm Ø, longueur 1000 mm

Modèle	AHo 50	AHo 50 WD	AVR 1000-16
EAN	40 41056 02928 3	40 41056 02929 0	40 14890 74232 8
Code	232 615	232 616	184 553
Description	Robinetterie (basse pression) mitigeur pour lavabo, à 2 poignées	Robinetterie (basse pression) mitigeur à 2 poignées pour baignoire/douche	Tuyaux de raccord (paire), longueur 1000 mm, découpe individualisable, Ø 16 mm

PETITS CHAUFFE-EAUX SOUS PRESSION

AEG HAUSTECHNIK

Domaines d'utilisation

- Petits chauffe-eaux pour alimentation d'un ou plusieurs points de soutirage, par ex. double lavabo, douche et lavabo, évier de rinçage, etc.

Caractéristiques

- Les « plus » de la qualité de marque : Isolation thermique très efficace, réduisant la consommation d'énergie en mode de veille. - Frais d'exploitation nettement moindres par rapport aux modèles bon marché équipés d'une isolation insuffisante. La différence de prix est déjà rentabilisée après quelques mois d'utilisation !
- Les « plus » de la qualité de marque : disponibilité rapide d'une grande quantité d'eau chaude ou d'eau mitigée grâce à la géométrie spéciale de l'élément de chauffe
- Réglage en continu de la température d'env. 35 °C jusqu'à env. 85 °C
- Réservoir interne en acier, résistant à la pression, avec élément de chauffe en cuivre
- Classe de protection IP 24

Montage

- Montage simple au mur avec étrier de fixation séparé
- Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau, il faut utiliser des combinaisons de vannes spécifiques

CE | DIN AGI | VDE | FABRIQUE EN ALLEMAGNE | EMV | IP24

Durée de chauffage

- Durée de chauffage en fonction du réglage de la température

- Durée de chauffage après le soutirage du contenu intégral du réservoir; température de l'eau froide 15°C
  Exemple : sélection température 65 °C.
  Dans cet exemple, le délai d'attente est d'env. 8 min.



Quantité d'eau mitigée

- Quantité d'eau mitigée 40 °C en fonction de la température sélectionnée
- La quantité d'eau mitigée est la quantité maximale d'eau à une certaine température qui peut être soutirée après mitigeage par ajout d'eau froide

Exemple :
La température de la réserve d'eau 65 °C, température de l'apport d'eau 15 °C, température souhaitée pour l'eau mitigée 40 °C.
Dans cet exemple, on peut soutirer 20 litres d'eau à 40 °C



AEG HAUSTECHNIK

EWH MINI

ErP READY

LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

EHW 10 mini /
EHW 10 mini U

- Design compact
- Montage sur évier
- Grande capacité ECS
- Raccordement résistant à la pression alimentant plusieurs points de soutirage
- Ballon intérieur sous pression émaillé
- Anode de protection
- Sélection de la température en continu
- Affichage du fonctionnement
- Isolation thermique en PSE
- Faible consommation électrique pour maintenir l'appareil en disponibilité grâce à une excellente isolation thermique

EHW 15 mini

EHW 15 mini U



Modèle		EWH 10 mini	EWH 10 mini U	EWH 15 mini	EWH 15 mini U
EAN		40 41056 02022 8	40 41056 02023 5	40 41056 02028 0	40 41056 02029 7
Code		229 496	229 493	229 499	229 731
Caractéristiques techniques					
Hauteur	mm	506	506	601	450
Largeur	mm	296	296	316	302
Profondeur	mm	276	276	296	302
Capacité nominale	l	10	10	15	15
Quantité d'eau mélangée 40 °C	l	18,6	18,6	26,1	25,6
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	kW	2	2	2	2
Consommation d'électricité en veille *	kWh/24 h	0,34	0,36	0,67	1,04
Surpression de service adm. eau chaude sanitaire	MPa	0,60	0,60	0,60	0,60
Type		fermé	fermé	fermé	fermé
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A
Classe de protection		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Poids, à vide	kg	8	8	9	9

* La consommation d'énergie en veille indique la quantité d'énergie requise en 24 heures pour maintenir une température d'accumulation de 65 °C (sans prélèvement d'eau chaude).
La consommation de courant en mode veille permet d'évaluer la qualité de l'isolation thermique du réservoir.
Indication de la classe d'efficacité énergétique : les données correspondent aux exigences officielles et obligatoires à partir de septembre 2015 qui s'appliqueront aux chauffe-eaux (règlement UE N° 812/2013) ainsi qu'aux exigences actuelles en matière d'essais que présente la norme EN 50440 relative aux ballons d'eau chaude.

Domaines d'utilisation

- Pour alimenter en eau chaude un ou plusieurs points de soutirage placés à proximité
- Pour lavabo / douche / évier de cuisine / baignoire
- Usage domestique ou en entreprise

Caractéristiques

- Réglage en continu de la température
- Bouton chauffage rapide pour quantités requises plus élevées
- Pour branchement commutable sur 1 et 2 circuits, commutation puissance et tension
- Unité de commande avec témoin de contrôle
- Cuve acier émaillage spécial et anode de protection en magnésium
- Classe de protection
  IP 24 D : EWH Universal montage horizontal,
  IP 25 : EWH Trend, EWH Universal montage vertical, EWH Comfort

Montage

- Facile avec patte de fixation murale
- Raccordement fixe
- Pour le raccordement sur le point d'eau, il faut utiliser un groupe de vannes de sécurité

CE | DIN AGI | VDE | FABRIQUE EN ALLEMAGNE | EMV | IP24 | IP25

Label de qualité pour indiquer les appareils électriques sans nuisance sonore

DIN AGI

MONOCIRCUIT, DEUX CIRCUITS, CHAUFFAGE RAPIDE

Branchement sur 1 circuit

- En mode d'exploitation sur un seul circuit, la température de l'eau est régulée uniquement par le thermostat intégré
- La température réglée avec le thermostat est maintenue en permanence sur la valeur sélectionnée

Branchement sur 2 circuits

- L'eau dans la cuve est chauffée pendant les heures à tarif réduit. Il est conseillé de choisir une cuve dont le volume est suffisant pour avoir la quantité d'eau chaude requise jusqu'à la prochaine période à tarif réduit. Pour les cas où la quantité d'eau chaude requise serait plus élevée que prévu, il est possible de chauffer l'eau pendant les périodes sans réduction de prix.
- Le branchement sur 2 circuits doit toujours être sélectionné lorsque l'utilisateur dispose d'un compteur bi-horaire.

Chauffage rapide
(seulement EWH … Universal, EWH … Comfort)

- La touche chauffage rapide permet une chauffe rapide jusqu'à la température réglée
- La chauffe rapide doit être réglée uniquement chez des appareils à utilisation occasionnelle

Durée de chauffage

- Le graphique montre la durée nécessaire pour chauffer l'eau, selon la contenance de la cuve et en fonction de la puissance sélectionnée
- Exemple : pour chauffer le contenu d'une cuve de 80 litres à une température de 65 °C, il faut environ 1 heure à la puissance de 6 kW (température de départ 15 °C)



AEG HAUSTECHNIK

EWH UNIVERSAL EL 30 JUSQU'À 150 LITRES

EWH 30 Universal EL
(à montage mural vertical)

EWH 30 Universal EL
(à montage mural horizontal)

- Ballon d'eau chaude sanitaire angulaire haute pression, sans dégagement, à montage mural et pourvu d'origine d'une isolation en mousse et d'une cuve intérieure en acier émaillé
- Thermoplongeur à bride pourvu d'une anode de protection
- Fonction ECO comfort (abaissement de la température de 85 °C jusqu'à 60 °C)
- Fonction ECO plus (réglage de la température de consigne sur 60 °C et du niveau de charge à 60 %)
- Fonction ECO dynamic (adaptation dynamique intelligente au schéma de soutirage)
- Électronique autodidacte intelligente
- Conception moderne assortie d'une interface utilisateur intuitive
- Fonction de verrouillage intégrée
- Fonction additionnelle de limitation de la température de 40 °C jusqu'à 60 °C
- Corps de chauffe protégé en céramique (remplaçable sans devoir purger l'installation)
- Montage vertical ou horizontal

ECO COMFORT

ECO PLUS

ECO DYNAMIC

LIMITE DE TEMPÉRATURE

CHAUFFAGE RAPIDE

ÉLÉMENT CHAUFFANT (PROTÉGÉ)

INSTALLATION UNIVERSELLE

VER-ROUILLAGE

ÉLECTRONIQUE AUTODIDACTE

FONCTION DE MAINTENANCE

ErP READY

LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

Modèle		EWH 30 Universal EL	EWH 50 Universal EL	EWH 80 Universal EL	EWH 100 Universal EL	EWH 120 Universal EL	EWH 150 Universal EL
EAN		40 41056 02769 2	40 41056 02770 8	40 41056 02771 5	40 41056 02772 2	40 41056 02821 7	40 41056 02773 9
Code		231 193	231 194	231 195	231 196	231 647	231 197
Dimensions en mm							
Hauteur	mm	676	931	893	1045	1200	1435
Largeur	mm	380	380	475	475	475	475
Profondeur	mm	380	380	475	475	475	475
Caractéristiques techniques							
Capacité nominale	l	30	50	80	100	120	150
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	kW	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Mode d'exploitation en circuit simple		•	•	•	•	•	•
Mode d'exploitation en circuit double		•	•	•	•	•	•
Manuel chauffage rapide		•	•	•	•	•	•
Durée de chauffage (15 °C / 60 °C)	h	0,61	0,88	1,42	1,77	2,13	2,66
Consom. d'électricité en veille [1] – vertical	kWh/24 h	0,57	0,78	0,88	1,05	1,19	1,29
Consom. d'électricité en veille [1] – horizontal	kWh/24 h	0,83	0,94	0,99	1,26	1,43	1,57
Vol. d'eau mélangée à 40 °C [2] – vertical	l	50	92	136	183	217	273
Vol. d'eau mélangée à 40 °C [2] – horizontal	l	42	76	111	153	173	194
Pression d'exploitation admissible – ECS	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Débit d'eau maximum	l/min	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Plage des températures disponibles	°C	7 – 85	7 – 85	7 – 85	7 – 85	7 – 85	7 – 85
Version du ballon d'eau chaude		À montage mural	À montage mural	À montage mural	À montage mural	À montage mural	À montage mural
Matériau du réservoir		Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé
Type d'élément chauffant		En céramique	En céramique	En céramique	En céramique	En céramique	En céramique
Type		étanche	étanche	étanche	étanche	étanche	étanche
Classe de protection (vertical)		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Classe de protection (horizontal)		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Raccordement eau		G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Poids (à vide)	kg	22	28	34	38	43	52
Poids (rempli)	kg	52	78	114	138	163	202
Câble d'alimentation / longueur	– / m	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1

[1] La consommation électrique en veille indique la quantité d'énergie requise en 24 heures pour maintenir la cuve du ballon d'eau chaude à une température de 65 °C (sans soutirer aucune quantité d'eau chaude). La consommation électrique en veille permet d'évaluer la qualité de l'isolation thermique de la cuve du ballon d'eau chaude

[2] Le volume d'eau mélangée à la température d'utilisation de 40 °C résulte de l'ajout d'eau froide (15 °C) à l'eau que contient le ballon d'eau chaude (65 °C), par rapport à l'état prêt à l'emploi

Palette : EWH 30 - 100 Universal EL : 8 pièces, EWH 120 - 150 Universal EL : 4 pièces

EWH COMFORT EL 30 JUSQU'À 150 LITRES

- Ballon d'eau chaude sanitaire angulaire haute pression, sans dégagement, à montage mural et pourvu d'origine d'une isolation en mousse et d'une cuve intérieure en acier émaillé
- Thermoplongeur à bride pourvu d'une anode de protection en magnésium
- Fonction ECO comfort (abaissement de la température de 85 °C jusqu'à 60 °C)
- Fonction ECO plus (réglage de la température de consigne sur 60 °C et du niveau de charge à 60 %)
- Fonction ECO dynamic (adaptation dynamique intelligente au schéma de soutirage)
- Électronique autodidacte intelligente
- Conception moderne assortie d'une interface utilisateur intuitive
- Fonction de verrouillage intégrée
- Corps de chauffe protégé (remplaçable sans devoir purger l'installation)
- Revêtement en émail spécial CoPro
- Montage vertical

EWH 30 Comfort EL

ECO COMFORT

LIMITE DE TEMPÉRATURE

VER-ROUILLAGE

ECO PLUS

CHAUFFAGE RAPIDE

ÉLECTRONIQUE AUTODIDACTE

ECO DYNAMIC

ÉLÉMENT CHAUFFANT (PROTÉGÉ)

FONCTION DE MAINTENANCE

ErP READY — LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

IP 25 — RÉSISTANT À L'EAU SELON

Modèle		EWH 30 Comfort EL	EWH 50 Comfort EL	EWH 80 Comfort EL	EWH 100 Comfort EL	EWH 120 Comfort EL	EWH 150 Comfort EL
EAN		40 41056 02763 0	40 41056 02764 7	40 41056 02765 4	40 41056 02766 1	40 41056 02822 4	40 41056 02767 8
Code		231 188	231 189	231 190	231 191	231 650	231 192
Dimensions en mm							
Hauteur	mm	676	931	893	1045	1200	1435
Largeur	mm	380	380	475	475	475	475
Profondeur	mm	380	380	475	475	475	475
Caractéristiques techniques							
Capacité nominale	l	30	50	80	100	120	150
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,4
Mode d'exploitation en circuit simple		•	•	•	•	•	•
Mode d'exploitation en circuit double		•	•	•	•	•	•
Manuel chauffage rapide		•	•	•	•	•	•
Durée de chauffage (15 °C / 60 °C)	h	0,88	1,48	2,37	2,96	3,55	4,44
Consommation d'électricité en veille	kWh/24 h	0,57	0,8	0,82	0,97	1,08	1,29
Consommation d'électricité en veille à 65 °C [1]	kWh/24 h	0,55	0,71	0,89	1,04	1,15	1,29
Vol. d'eau mélangée à 40 °C [2]	l	56	102	145,5	191	229	292
Pression d'exploitation admissible – ECS	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Débit d'eau maximum	l/min	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Plage des températures disponibles	°C	7 – 85	7 – 85	7 – 85	7 – 85	7 – 85	7 – 85
Version du ballon d'eau chaude		À montage mural	À montage mural	À montage mural	À montage mural	À montage mural	À montage mural
Matériau du réservoir		Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé
Type d'élément chauffant		protégé	protégé	protégé	protégé	protégé	protégé
Type		étanche	étanche	étanche	étanche	étanche	étanche
Classe de protection		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Raccordement eau		G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Poids (à vide)	kg	18	24	30	34	40	48
Poids (rempli)	kg	48	74	110	134	160	198
Poids	kg	21,5	27	33	38	42,5	53
Câble d'alimentation / longueur	– / m	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1

[1] La consommation électrique en veille indique la quantité d'énergie requise en 24 heures pour maintenir la cuve du ballon d'eau chaude à une température de 65 °C (sans soutirer aucune quantité d'eau chaude). La consommation électrique en veille permet d'évaluer la qualité de l'isolation thermique de la cuve du ballon d'eau chaude

[2] Le volume d'eau mélangée à la température d'utilisation de 40 °C résulte de l'ajout d'eau froide (15 °C) à l'eau que contient le ballon d'eau chaude (65 °C), par rapport à l'état prêt à l'emploi

Palette : EWH 30 - 100 Comfort EL : 8 pièces, EWH 120 - 150 Comfort EL : 4 pièces

AEG HAUSTECHNIK

EWH TREND 30 JUSQU'À 200 LITRES

EWH 80 Trend

- Efficacité énergétique
- Excellente isolation thermique (48 mm)
- Faibles pertes d'énergie en mode veille
- ErP-Ready
- Installation simple et rapide
- Montage mural universel
- Poignées encastrées ergonomiques
- Câble de raccordement d'un mètre de long
- Durabilité extrême
- Émaillage spécial CoPro
- Anode de protection conforme à la norme DIN 4753
- Corps de chauffe en acier inoxydable résistant à l'entartrement
- Commande simple et confortable
- Réglage progressif de la température 35 – 75 °C
- Indicateur de température d'une grande lisibilité
- Circuit unique d'approvisionnement continu en eau chaude
- Confort d'entretien et de maintenance
- Bride de grande section (110 mm)
- Corps de chauffe remplaçable en acier inoxydable
- Quintuple protection
- Thermostat de sécurité
- Protection contre le gel
- Protection contre les surchauffes avec fonction de réinitialisation

IP 25 RÉSISTANT À L'EAU SELON

ÉLÉMENT CHAUFFANT EN INOX

ErP READY LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

Modèle		EWH 30 Trend	EWH 50 Trend	EWH 80 Trend	EWH 100 Trend	EWH 120 Trend	EWH 150 Trend	EWH 200 Trend
EAN		40 41056 02869 9	40 41056 02870 5	40 41056 02871 2	40 41056 02872 9	40 41056 02873 6	40 41056 02874 3	40 41056 02875 0
Code		232 087	232 088	232 089	232 090	232 091	232 092	232 093
Dimensions en mm								
Hauteur	mm	635	890	860	1015	1170	1400	1705
Largeur	mm	405	405	510	510	510	510	510
Profondeur	mm	410	410	420	420	420	420	420
Caractéristiques techniques								
Capacité nominale	l	30	50	80	100	120	150	200
Raccord électrique	V	1/N/PE~220-240 50/60 Hz	1/N/PE~220-240 50/60 Hz	1/N/PE~220-240 50/60 Hz	1/N/PE~220-240 50/60 Hz	1/N/PE~220-240 50/60 Hz	1/N/PE~220-240 50/60 Hz	1/N/PE~220-240 50/60 Hz
Puissance raccordée	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Consom. d'électricité en veille à 65 °C [1]	kWh/24 h	0,53	0,72	0,79	0,97	1,14	1,32	1,61
Vol. d'eau mélangée à 40 °C [2]	l	52	99	142	186	224	288	376
Pression d'exploitation admissible – ECS	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Plage des températures disponibles	°C	7 – 70	7 – 70	7 – 70	7 – 70	7 – 70	7 – 70	7 – 70
Version du ballon d'eau chaude		À montage mural	À montage mural	À montage mural	À montage mural	À montage mural	À montage mural	À montage mural
Matériau du réservoir		Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé
Type		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Classe de protection		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Raccordement eau		G ½" A	G ½" A	G ½" A	G ½" A	G ½" A	G ½" A	G ½" A
Poids (à vide)	kg	16,4	21,4	28,2	33,6	39,1	46,2	56,3
Câble d'alimentation		•	•	•	•	•	•	•

[1] La consommation électrique en veille indique la quantité d'énergie requise en 24 heures pour maintenir la cuve du ballon d'eau chaude à une température de 65 °C (sans soutirer aucune quantité d'eau chaude). La consommation électrique en veille permet d'évaluer la qualité de l'isolation thermique de la cuve du ballon d'eau chaude

[2] Le volume d'eau mélangée à la température d'utilisation de 40 °C résulte de l'ajout d'eau froide (15 °C) à l'eau que contient le ballon d'eau chaude (65 °C), par rapport à l'état prêt à l'emploi

Palette : EWH Trend 30 - 80 : 8 pièces, EWH Trend 100 - 200 : 4 pièces

DEM BASIS 30 JUSQU'À 150 LITRES

- Modèle mural sous pression
- Cuve en acier émaillé
- Anode de protection en magnésium (sans affichage)
- Bouton-poussoir de remise à température en mode rapide (sans affichage)
- Pour branchement sur 1 seul et sur 2 circuits
- Réglage en continu de la température de 30 °C jusqu'à env. 80 °C
- Installation également avec des systèmes de tubes en synthétique (tenir compte des instructions du fabricant)
- Fixation murale intégrée et gabarit de montage inclus dans la livraison

ErP READY

LES PRODUITS DE AEG HAUSTECHNIK SONT DÉJÀ CONFORMES AUX EXIGENCES ECODESIGN

DEM 80 Basis



Modèle		DEM 30 Basis	DEM 50 Basis	DEM 80 Basis	DEM 100 Basis	DEM 150 Basis
EAN		40 41056 01997 0	40 41056 01998 7	40 41056 01999 4	40 41056 02000 6	40 41056 02001 3
Code		220 683	220 684	220 685	220 686	220 687
Dimensions en mm						
A		380	380	475	475	475
B		380	380	475	475	475
C		80	80	85	85	85
D		100	100	100	100	100
E		G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
H		676	931	893	1045	1435
K		445	705	592	735	1090
N		78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
P		10	10	30	30	30
Caractéristiques techniques						
Capacité nominale	l	30	50	80	100	150
Volume d'eau mitigée à 40 °C [1]	l	52,7	98,5	134,5	177,9	293,6
Pour alimenter une baignoire		–	–	•	•	•
Commutation puissance monocircuit						
tension secteur 1/N/PE~230 V 50 Hz	kW	2	2	2	2	2
tension secteur 2/N/PE~400 V 50 Hz	kW	–	–	–	–	–
tension secteur 3/N/PE~400 V 50 Hz	kW	–	–	–	–	–
Puissance commutable en mode 2 circuits						
tension secteur 1/N/PE~230 V 50 Hz	kW	–	–	–	–	–
tension secteur 2/N/PE~400 V 50 Hz	kW	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
tension secteur 3/N/PE~400 V 50 Hz	kW	2 / 6	2 / 6	2 / 6	2 / 6	2 / 6
Puissance commutable en mode Boiler						
tension secteur 1/N/PE~230 V 50 Hz	kW	–	–	–	–	–
tension secteur 2/N/PE~400 V 50 Hz	kW	–	–	–	–	–
tension secteur 3/N/PE~400 V 50 Hz	kW	–	–	–	–	–
Consommation d'électricité en veille [2]	kWh/24 h	0,51	0,67	0,73	0,83	1,1
Sélection de la température (plus/min 5 K)	env. °C	Thermostat 30 - 77	Thermostat 30 - 77	Thermostat 30 - 77	Thermostat 30 - 77	Thermostat 30 - 77
Matériau cuve / elément de chauffe		Acier émaillé / Inox	Acier émaillé / Inox	Acier émaillé / Inox	Acier émaillé / Inox	Acier émaillé / Inox
Anode de protection en magnésium		•	•	•	•	•
Thermostat de sécurité / à réarmement		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Classe de protection		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	50,0	76,0	112,0	136,0	200,0

[1] La quantité d'eau mitigée à une température d'utilisation de 40 °C s'obtient en mélangeant l'eau froide avec l'eau accumulée à 65 °C, à condition que l'appareil soit en ordre de marche.
[2] La consommation d'énergie en veille indique la quantité d'énergie requise en 24 heures pour maintenir une température d'accumulation de 65 °C (sans prélèvement d'eau chaude). La consommation de courant en mode veille permet d'évaluer la qualité de l'isolation thermique du réservoir.
Palette : DEM 30 - 80 Basis : 8 pièces, DEM 100-150 Basis : 4 pièces

AEG HAUSTECHNIK

ROBINETTERIE MURALE (BASSE PRESSION) À DEUX POIGNÉES

AVR 1000-16



AHo 50

AHo 50 WD

AHo 50 WD :
- Robinet (basse pression) à 2 poignées, avec inverseur baignoire/douche, livré avec tuyaux de raccordement Ø 16 mm, long 300 mm, douchette, support intégré pour la douchette, et flexible de douchette 1,5 m

AHo 50 :
- Mélangeur mural ouvert à deux poignées à monter sur un plan de travail, un évier ou un lavabo, complet avec bec orientable

AVR 1000-12 :
- Tuyaux de raccordement (paire) longueur 1000 mm, découpe individualisable, Ø 12 mm

AVR 1000-16 :
- Tuyaux de raccordement (paire) longueur 1000 mm, découpe individualisable, Ø 16 mm

COMBINAISON DE SOUPAPES / GROUPES DE SÉCURITÉ POUR PETITS CHAUFFE-EAUX MURAUX (SOUS PRESSION)

AD 786

AD 786 :
- Pour une pression d'eau susceptible d'atteindre 0,48 MPa au niveau du raccordement à l'appareil, G ½" (R ½"), pression de réglage 0,6 MPa

Ne pas approprié en Flandre !

AD 796

AD 796 :
- Pour une pression d'eau susceptible d'atteindre au max. 1 MPa au niveau du raccordement à l'appareil, G ½" (R ½"), pression de réglage 0,6 MPa, avec un détendeur

Ne pas approprié en Flandre !

Modèle	AHo 50	AHo 50 WD	AVR 1000-12	AVR 1000-16	AD 786	AD 796
EAN	40 41056 02928 3	40 41056 02929 0	40 14890 74215 1	40 14890 74232 8	40 41056 03026 5	40 41056 03027 2
Code	232 615	232 616	184 549	184 553	233 716	233 717
Description	Mélangeur mural ouvert à deux poignées à monter sur un plan de travail	Robinetterie (basse pression) mitigeur à 2 poignées pour baignoire/douche	Tuyaux de raccord (paire), longueur 1000 mm, découpe individualisable, Ø 12 mm	Tuyaux de raccord (paire), longueur 1000 mm, découpe individualisable, Ø 16 mm	à 4,8 bar livrable à partir du mois d'avril 2014 Après liquidation du modèle antérieur **Ne pas approprié en Flandre !**	à max. 10 bar livrable à partir du mois d'avril 2014 Après liquidation du modèle antérieur **Ne pas approprié en Flandre !**

CHAUFFE-EAUX SUR SOCLE

AEG HAUSTECHNIK

Domaines d'utilisation

- Alimentation centralisée en eau chaude pour une ou deux maisons unifamiliales et pour entreprises

Caractéristiques

- Réglage en continu de la température, 35 °C jusqu'à 85 °C, avec positions économie d'énergie
- Pour branchement sur 1 et 2 circuits, tension secteur commutable
- Fonction de mise à température en mode rapide avec le branchement 2 circuits
- Raccord pour conduite de circulation
- Classe de protection IP 24

Montage

- Pose au sol
- Installation également avec des systèmes de tubes en synthétique (tenir compte des instructions du fabricant)
- Pour le raccordement sur le point d'eau, il faut utiliser un groupe de vannes de sécurité

CE | DIN AGI | VDE | FABRIQUE EN ALLEMAGNE | EMV | IP24

Durée de chauffage

- Le graphique montre la durée nécessaire pour chauffer l'eau, selon la contenance de la cuve et en fonction de la puissance sélectionnée
- Exemple : pour chauffer le contenu d'une cuve de 300 litres à une température de 60 °C, il faut environ 3 heures à une puissance de 6 kW (température de départ 15 °C)



AEG HAUSTECHNIK

STM 20

STM 20 - 40

- Cuve interne fermée en acier avec émaillage spécial et anode de protection en magnésium
- Isolation thermique très efficace, réduisant la consommation d'énergie dans le mode de veille.
- Pour branchement sur 1 seul et sur 2 circuits
- Fonction chauffage rapide en mode 2 circuits
- Anode de courant tierce intégrable (accessoires spéciaux)
- Avec thermostat de sécurité
- Couleur : blanc





Modèle		STM 20	STM 30	STM 40
EAN		40 41056 00957 5	40 41056 00958 2	40 41056 00959 9
Code		182 239	182 240	182 241
Dimensions				
Diamètre avec l'isolation thermique	ø a (mm)	630	700	750
Profondeur	b (mm)	730	815	865
Socle – Centre - Bride	c (mm)	340	365	375
Diamètre perçage pour élément de chauffe	ø e (mm)	430	490	540
Hauteur	h (mm)	1570	1585	1755
Hauteur jusqu'à la tubulure Thermomètre	k (mm)	1035	1040	1160
Distance raccord eau froide – Surface de pose	n (mm)	80	75	75
Caractéristiques techniques				
Capacité nominale	l	200	300	400
Vol. d'eau mélangée à 40 °C [1]	l	397	590	780
Raccord électrique (commutable sur)	V	3/N/PE~400 50 Hz (1/N/PE~230 50 Hz)	3/N/PE~400 50 Hz (1/N/PE~230 50 Hz)	3/N/PE~400 50 Hz (1/N/PE~230 50 Hz)
Puissance commutable en mode 2 circuits	kW	3/N/PE~400 V : 2/6, 3/6, 4/6, 6/6 1/N/PE~230 V : 2/4, 4/4	3/N/PE~400 V : 2/6, 3/6, 4/6, 6/6 1/N/PE~230 V : 2/4, 4/4	3/N/PE~400 V : 2/6, 3/6, 4/6, 6/6 1/N/PE~230 V : 2/4, 4/4
Puissance commutable en mode 1 circuit (chauffage rapide)	kW	3/N/PE~400 V : 2 (6), 3 (6), 4 (6), 6 (6) 1/N/PE~230 V : 2 (4), 4 (4)	3/N/PE~400 V : 2 (6), 3 (6), 4 (6), 6 (6) 1/N/PE~230 V : 2 (4), 4 (4)	3/N/PE~400 V : 2 (6), 3 (6), 4 (6), 6 (6) 1/N/PE~230 V : 2 (4), 4 (4)
Consommation d'électricité en veille [2]	kWh/24 h	1,6	2,0	2,35
Sélection de la température	env. °C	35 - 82	35 - 82	35 - 82
Matériau cuve / élément de chauffe		Acier émaillé / Cuivre	Acier émaillé / Cuivre	Acier émaillé / Cuivre
Anode de protection en magnésium		•	•	•
Raccord pour flexible de recirculation		•	•	•
Thermostat de sécurité / à réarmement		• / •	• / •	• / •
Raccords prise eau chaude/froide		G 1" AG	G 1" AG	G 1" AG
Raccord pour flexible de recirculation		G ½" AG	G ½" AG	G ½" AG
Classe de protection		IP 24	IP 24	IP 24
Poids de l'appareil rempli d'eau	kg	275	395	526

[1] La quantité d'eau mélangée et portée à une température d'utilisation de 40 °C s'obtient en mélangeant l'eau froide avec l'eau accumulée à 65 °C, à condition que l'appareil soit en ordre de marche.
[2] La consommation d'énergie en veille indique la quantité d'énergie requise en 24 heures pour maintenir une température d'accumulation de 65 °C (sans prélèvement d'eau chaude).
La consommation de courant en mode veille permet d'évaluer la qualité de l'isolation thermique du réservoir.
Palette : 1 stuk

GROUPE DE VANNES DE SÉCURITÉ 6 BAR

- Groupe de vannes de sécurité pour raccordement sur prise d'eau des ballons sur socle
- **AD 831 :** pour pression de distribution jusqu'à 4,8 bar au raccord sur l'appareil, G ¾", pression de fonctionnement 6 bar, sans réducteur de pression
- **AD 832 :** pour pression de distribution jusqu'à max. 10 bar au raccord sur l'appareil, G ¾", pression de fonctionnement 6 bar, avec réducteur de pression

  Ne pas approprié en Flandre !



AD 831



AD 832

VANNE DE SÉCURITÉ

- Vanne de sécurité à membrane pour pression de distribution jusqu'à 4,8 bar, pression de fonctionnement 6 bar
- Pour le raccordement sur la prise d'eau de ballons sur socle, raccord G ¾"

AD 816

THERMOMÈTRE À AIGUILLE

- Thermomètre à aiguille pour chauffe-eaux AEG sur socle
- Indique la température dans le tiers supérieur du ballon sur socle

ZT2/ZT34

Modèle	AD 831	AD 832	AD 816	ZT 2	ZT 34
EAN	40 14890 00259 0	40 14890 00260 6	40 14890 00261 3	40 41056 01007 6	40 41056 01009 0
Code	184 419	184 420	184 418	185 982	185 983
Description	sans réducteur de pression	avec réducteur de pression **Ne pas approprié en Flandre !**	6 bar	pour STM 20	pour STM 30 et 40

AEG HAUSTECHNIK

IDÉES PARFAITES POUR LE CHAUFFAGE

Une combinaison réfléchie alliant design moderne, technique fiable et rentabilité maximale : conçus pour les maisons, logements et entreprises, les appareils de chauffage AEG sont des systèmes complets qui pourvoient automatiquement et sobrement à un confort thermique optimal en fonction des conditions atmosphériques. Nos élégants chauffages à pierre naturelle conjuguent les matériaux naturels les plus nobles avec une technique innovante.

Aperçu des avantages des chauffages à pierre naturelle

- Idéal pour les personnes allergiques
- Air ambiant exempt de tourbillons de poussières, pollens et autres germes
- Chaleur rayonnante aussi saine que celle d'un poêle ou du soleil
- Design élégant
- Encombrement réduit ne nécessitant aucun stockage de combustible
- Maintenance minimale

ASTUCE POUR ÉCONOMISER

Design moderne, confort maximal et économies potentielles !
Comme ce chauffage à pierre naturelle AEG fonctionne par rayonnement thermique plutôt que par convection, vous serez à même de réduire la température ambiante d'environ 2 °C en comparaison avec un chauffage par convection, sans subir aucun désagrément.
En outre, vous réaliserez, bon an, mal an, des économies d'énergie susceptibles d'atteindre 15 %.

ACCUMULATEURS 44
CHAUFFAGE PAR PIERRE NATURELLE 61
RADIATEURS SOUFFLANTS · TAPIS CHAUFFANTS 66
APPAREILS DE CHAUFFAGE DIRECT 69
RADIANTS INFRAROUGES MURAUX 80
CHAUFFAGE DE MIROIR 84
RADIANTS INFRAROUGES
À ONDES COURTES 86

AEG HAUSTECHNIK

GÉNÉRALITÉS SUR LES ACCUMULATEURS DE CHALEUR

Pourquoi la chaleur doit être accumulée pendant la nuit ?
Pour maximiser l'efficience et la rentabilité des centrales thermique, il est préférable que la quantité d'électricité soit générée de manière aussi constante que possible. Mais la demande en électricité provenant des utilisateurs est très variable selon le moment de la journée. Par exemple, le pic de consommation se situe pendant les heures de la mi-journée, alors que pendant la nuit la demande est très faible.

Puisque les accumulateurs de chaleur sont pilotés par une horloge interne à radiofréquence transmise par le fournisseur d'énergie, les appareils peuvent accumuler de la chaleur produite avec l'électricité générée pendant la nuit, ce qui permet de répartir la production de courant de manière plus homogène sur 24 heures. En échange, les fournisseurs d'électricité proposent du « courant de nuit » à un tarif plus avantageux.

Quels sont les critères pour le branchement d'un accumulateur de chaleur ?
D'abord, il faut calculer la quantité de chaleur requise pour le logement, de manière à déterminer la puissance et le nombre d'accumulateurs à installler. Pour le raccordement de l'accumulateur, il faut un câble à 5 fils conducteurs pour le circuit de chauffage et pour le circuit de commande, de section adéquate jusqu'au point de division. Pour le pilotage de la décharge de chaleur, il faut prévoir un câble entre l'accumulateur et le thermostat d'ambiance. AEG Haustechnik propose également des thermostats intégrables directement dans l'appareil. Ce qui rend superflu le câble de raccordement sur le thermostat d'ambiance extérieur.

Compatibilité avec les régulateurs de charge
Les régulateurs de charge AEG ELFAMATIC sont compatibles en grande mesure avec les anciens modèles AEG ELFAMATIC et avec beaucoup de systèmes tiers.

Si vous avez des questions spécifiques, notre service technique est à votre disposition au n° de tél. +32 (0)2 423 22 22

TARIFS DE NUIT AVANTAGEUX : UNE SOURCE D'ÉCONOMIE

Les chauffages à accumulation utilisent les surcapacités des centrales d'électricité pour transformer en chaleur de manière efficiente un courant électrique proposé par les fournisseurs à des tarifs plus avantageux. Ainsi, les chauffages à accumulateurs apportent leur pierre à l'édifice de l'efficience énergétique.

Et lorsque le courant est produit à partir de sources d'énergie renouvelable, par exemple, l'énergie éolienne pendant la nuit, et l'énergie solaire par cellules photovoltaïques, alors ils participent également à améliorer le bilan au plan de l'écologie.

- Épargne grâce aux tarifs de nuit avantageux
- Exploitation sans émissions
- Économie et sécurité d'exploitation
- Mix énergétique plus rationnel au niveau écologique

ECO+

ÖKO

ÉCONOMISER LORS DE L'USAGE MANUEL

Lors de la charge manuelle il est conseillé de ne pas toujours mettre la commande de charge sur le stand maximal.
Ainsi, vous réduisez la consommation et vous évitez des températures de fonctionnement élevées, spécialement le matin lors de la décharge (pouvant déclencher les ventilateurs).

Nos recommandations pour une charge manuelle :

Réglage	Température de nuit attendue
Stand 3	-2 °C jusqu'à -12 °C
Stand 2	+7 °C jusqu'à -2 °C
Stand 1	+17 °C jusqu'à +7 °C
Stand 0	+20 °C

Vous pouvez adapter le réglage selon votre propre expérience.

L'installation conjointe d'un accumulateur de chaleur moderne AEG et d'un régulateur de charge ELFAMATIC µ3000 autorise la réalisation d'économies d'énergie susceptibles d'atteindre 25 %. La diminution de la facture énergétique permet d'amortir l'investissement consenti (par rapport à des accumulateurs dépourvus de régulateur de charge et remontant à 30 ans).

Outre l'acquisition d'un nouvel accumulateur AEG à régulation intelligente ELFAMATIC µ3000, il est généralement indispensable d'investir dans l'amélioration de l'isolation thermique.
En raison des mesures appropriées prises au niveau des fenêtres, portes, toits et façades, il faut s'efforcer d'installer une isolation thermique conforme à la norme WSVO 1995 et présentant un pouvoir isolant de l'ordre de 80 kWh/m². Ces mesures garantissent un chauffage durable.

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PERMETTENT D'AMORTIR LA MODERNISATION DES CHAUFFAGES À ACCUMULATION

À l'avenir, l'exploitation accrue de l'électricité verte que produisent les installations photo-voltaïques devrait continuer à évoluer en raison de développements novateurs et contribuer à une baisse des coûts énergétiques.

EXPLOITATION DE L'ÉLECTRICITÉ VERTE



1 Installation PV
2 Onduleur PV
3 Compteur photo-voltaïque à blocage d'inversion
4 Compteur d'électricité
5 Compteur de prélèvement et d'injection
6 Réseau public de distribution d'électricité
7 Courant domestique
8 WSP 3010
9 NSH 145

AEG HAUSTECHNIK

ACCUMULATEURS SÉRIES STANDARD, PROFONDEUR RÉDUITE ET HAUTEUR RÉDUITE

FABRIQUE EN ALLEMAGNE

Domaines d'utilisation

- Accumulateur de chaleur pour le chauffage confortable et économique d'appartements et locaux de travail en entreprise
- Pendant la période de charge, l'accumulateur utilise de l'électricité à tarif réduit. Lorsque souhaité, la chaleur accumulée dans l'appareil est transmise dans la pièce à réchauffer par un ventilateur tangentiel

Caractéristiques

- Design élégant, lignes classiques indémodables, couleur : blanc, RAL 9010
- Silent Air Flow : silence du flux de l'air et répartition homogène de la chaleur
- Isolation thermique à base de schiste, matériau naturel respectant l'environnement, façade interne doublée d'une isolation thermique Microtherm haute qualité
- Pierre en céramique haute qualité à capacité très élevée d'accumulation de la chaleur
- Filtre à peluches dans la grille de sortie de l'air, facile à nettoyer
- Pré-équipement pour intégration d'une résistance additionnelle de chauffage et d'un thermostat d'ambiance
- Design en plusieurs variantes - l'appareil adéquat pour chaque pièce d'intérieur

Montage

- Radiateurs inox avec précâblage intégré en usine pour la rapidité du montage
- Grand boîtier de raccordement avec bornier orientable
- Accessoires en option pour les diverses positions de montage

Variantes de raccordement

- Le contournement ou l'élimination de ponts au niveau des bornes de raccordement permet de réduire de trois paliers la puissance de raccordement câblée à 100 % en usine.
- Cette approche permet d'adapter la puissance de raccordement en fonction de la puissance de chauffage calculée

Variantes de raccordement série standard									
Variantes de puissance kW	Accumulateur 8 h (Série)					Module d'accumulation 6 h (option)			
Durée de charge nominale	8 h	9 h	10 h			5 h	6 h	7 h	
Variantes de raccordement	100 %	91.6 %	83.3 %	75 %	100 %	100 %	91.6 %	83.3 %	75 %
WSP 2010	2,00	1,83	1,67	1,50	2,00	2,70	2,74	2,25	2,03
WSP 3010	3,00	2,75	2,50	2,25	–	4,10	3,75	3,42	3,07
WSP 4010	4,00	3,66	3,33	3,00	–	5,50	5,04	4,58	4,13
WSP 5010	5,00	4,58	4,16	3,75	–	6,50	5,96	5,42	4,88
WSP 6010	6,00	5,50	5,00	4,50	–	8,10	7,42	6,75	6,08
WSP 7010	7,00	6,42	5,83	5,25	–	9,00	8,24	7,50	6,75

Variantes de raccordement série profondeur réduite					
Variantes de puissance kW	Accumulateur 8 h (Série)				
Durée de charge nominale	8 h	9 h	10 h		
Variantes de raccordement	100 %	91.6 %	83.3 %	75 %	100 %
WSP 1210 F	1,20	1,10	1,00	0,90	1,20
WSP 1810 F	1,80	1,65	1,50	1,35	1,80
WSP 2410 F	2,40	2,20	2,00	1,80	–
WSP 3010 F	3,00	2,75	2,50	2,25	–
WSP 3610 F	3,60	3,30	3,00	2,70	–
WSP 4210 F	4,20	3,85	3,50	3,15	–
WSP 4810 F	4,80	4,40	4,00	3,60	–

Variantes de raccordement série hauteur réduite								
Variantes de puissance kW	Accumulateur 8 h (Série)				Module d'accumulation 6 h (option)			
Durée de charge nominale	7 h	8 h	9 h	10 h	5 h	6 h	7 h	
Variantes de raccordement	100 %	91.6 %	83.3 %	75 %	100 %	91.6 %	83.3 %	75 %
WSP 3510 N	3,50	3,21	2,92	2,63	4,90	4,49	4,08	3,67
WSP 5010 N	5,00	4,58	4,16	3,75	6,50	5,95	5,41	4,87

GAMME STANDARD

- Chauffage par accumulation Série Standard pour usage universel dans les pièces d'habitation et locaux de travail en entreprise
- Avec thermostat de charge mécanique
- Large éventail de puissances 2 jusqu'à 7 kW
- Pose au sol. Accessoire en option pour un éventuel montage mural

WSP 3010



Dimensions en mm

Modèle		WSP 2010	WSP 3010	WSP 4010	WSP 5010	WSP 6010	WSP 7010
EAN		**40 41056 01267 4**	**40 41056 01268 1**	**40 41056 01269 8**	**40 41056 01270 4**	**40 41056 01271 1**	**40 41056 01272 8**
Code		**187 312**	**187 313**	**187 314**	**187 316**	**187 318**	**187 319**
EAN habillage		40 41056 00965 0	40 41056 00966 7	40 41056 00967 4	40 41056 00968 1	40 41056 00969 8	40 41056 00970 4
Code habillage		185 197	185 198	185 199	185 200	185 201	185 202
EAN set de pierres		40 41056 00971 1	40 41056 00971 1	40 41056 00971 1	40 41056 00971 1	40 41056 00971 1	40 41056 00971 1
Code set de pierres		185 205	185 205	185 205	185 205	185 205	185 205
Dimensions en mm							
Largeur	B	605	780	955	1130	1305	1480
Hauteur		650	650	650	650	650	650
Profondeur de montage + distance mur		245 + 30	245 + 30	245 + 30	245 + 30	245 + 30	245 + 30
Distance	X	415	590	765	940	1115	1290
Caractéristiques techniques							
Raccord électrique	V	3/N/PE~400 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz
Puissance raccordée *	kW	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Charge nominale	kWh	16,0	24,0	32,0	40,0	48,0	56,0
Charge max. PH	kWh	17,0	25,5	35,0	42,0	51,0	61,5
Régulation de charge		Thermostat de charge mécanique	Thermostat de charge mécanique	Thermostat de charge mécanique	Thermostat de charge mécanique	Thermostat de charge mécanique	Thermostat de charge mécanique
Résistance pilote	KΩ	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Résistance additionnelle (option)		•	•	•	•	•	•
Puissance chauffage additionnel	kW	0,35 / 0,5	0,5 / 0,8	0,8 / 1,0	1,0 / 1,2	1,2 / 1,5	1,5 / 1,7
Poids (avec les pierres)	kg	118	169	220	271	322	373
Pierre d'accumulation							
Nombre modules (pierres)		6 (12)	9 (18)	12 (24)	15 (30)	18 (36)	21 (42)
Poids	kg	85	128	170	213	256	298

* La puissance de raccordement à sélectionner pour l'appareil dépend du besoin en chaleur calculé et de la durée de charge nominale et durée additionnelle indiquées par le fournisseur d'énergie ; modifiable en kW.

SÉRIE PROFONDEUR RÉDUITE

WSP 2410 F

- Accumulateur à profondeur réduite, distance au mur seulement 21,8 cm
- Pour les sites de montage exigus
- Thermostat de charge électronique universel AC et DC
- Systèmes de commande 3 AC sélectionnables
- Plage de puissances 1,2 jusqu'à 4,8 kW
- Pose au sol ou montage mural. Fixations murales incluses dans la livraison
- Pour le montage mural de WSP 4210 F et WSP 4810 F, les consoles d'appui SK 10 sont nécessaires



Dimensions en mm

Modèle	WSP 1210 F	WSP 1810 F	WSP 2410 F	WSP 3010 F	WSP 3610 F	WSP 4210 F	WSP 4810 F
EAN	**40 41056 01275 9**	**40 41056 01276 6**	**40 41056 01277 3**	**40 41056 01278 0**	**40 41056 01279 7**	**40 41056 01280 3**	**40 41056 01281 0**
Code	**187 336**	**187 337**	**187 338**	**187 339**	**187 340**	**187 341**	**187 342**
EAN habillage	40 41056 00972 8	40 41056 00973 5	40 41056 00974 2	40 41056 00975 9	40 41056 00976 6	40 41056 00977 3	40 41056 00978 0
Code habillage	185 206	185 207	185 208	185 209	185 210	185 211	185 212
EAN set de pierres	40 41056 00979 7	40 41056 00979 7	40 41056 00979 7	40 41056 00979 7	40 41056 00979 7	40 41056 00979 7	40 41056 00979 7
Code set de pierres	185 214	185 214	185 214	185 214	185 214	185 214	185 214
Dimensions en mm							
Largeur B	580	741	902	1063	1224	1385	1546
Hauteur	546	546	546	546	546	546	546
Profondeur de montage + distance mur	197 + 21	197 + 21	197 + 21	197 + 21	197 + 21	197 + 21	197 + 21
Distance X	402	563	724	885	1046	1207	1368
Caractéristiques techniques							
Raccord électrique V	3/N/PE~400 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz 1/N/PE~230 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz
Puissance raccordée * kW	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
Charge nominale kWh	9,6	14,4	19,2	24,0	28,8	33,6	38,4
Charge max. PH kWh	10,8	16,2	20,7	25,9	31,3	38,8	43,8
Régulation de charge	Thermostat électronique de charge AC/DC	Thermostat électronique de charge AC/DC	Thermostat électronique de charge AC/DC	Thermostat électronique de charge AC/DC	Thermostat électronique de charge AC/DC	Thermostat électronique de charge AC/DC	Thermostat électronique de charge AC/DC
Résistance pilote KΩ	–	–	–	–	–	–	–
Résistance additionnelle (option)	•	•	•	•	•	•	•
Puissance chauffage additionnel kW	0,35	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7
Poids (avec les pierres) kg	73,5	106	137,5	169	201	232,5	264,5
Pierre d'accumulation							
Nombre modules (pierres)	6 (12)	9 (18)	12 (24)	15 (30)	18 (36)	21 (42)	24 (48)
Poids kg	50	76	101	126	151	176	202

* La puissance de raccordement à sélectionner pour l'appareil dépend du besoin en chaleur calculé et de la durée de charge nominale et durée additionnelle indiquées par le fournisseur d'énergie ; modifiable en kW.

SÉRIE BASSE

- Accumulateur à hauteur réduite, seulement 49 cm
- Prévu spécialement pour montage sous les appuis de fenêtre à hauteur réduite du sol
- Thermostat de charge électronique universel AC et DC
- Systèmes de commande 3 AC sélectionnables
- Pose au sol. Accessoire en option pour un éventuel montage mural

WSP 3510 N



Dimensions en mm

Modèle		WSP 3510 N	WSP 5010 N
EAN		**40 41056 01282 7**	**40 41056 01283 4**
Code		**187 323**	**187 326**
EAN habillage		40 41056 00980 3	40 41056 00981 0
Code habillage		185 203	185 204
EAN set de pierres		40 41056 00971 1	40 41056 00971 1
Code set de pierres		185 205	185 205
Dimensions en mm			
Largeur	B	1130	1480
Hauteur		490	490
Profondeur de montage + distance mur		245 + 30	245 + 30
Distance	X	940	1290
Caractéristiques techniques			
Raccord électrique	V	3/N/PE~400 50 Hz	3/N/PE~400 50 Hz
Puissance raccordée	kW	3,5	5,0
Charge nominale	kWh	24,0	35,0
Charge max. PH	kWh	28,0	40,0
Régulation de charge		Thermostat électronique de charge AC/DC	Thermostat électronique de charge AC/DC
Résistance pilote	KΩ	–	–
Résistance additionnelle (option)		•	•
Puissance chauffage additionnel	kW	1,0	1,5
Poids (avec les pierres)	kg	188,5	259,0
Pierre d'accumulation			
Nombre modules (pierres)		10 (20)	14 (28)
Poids	kg	142	199

* La puissance de raccordement à sélectionner pour l'appareil dépend du besoin en chaleur calculé et de la durée de charge nominale et durée additionnelle indiquées par le fournisseur d'énergie ; modifiable en kW.

RÉSISTANCES ADDITIONNELLES



ZH 1004

- Résistances additionnelles pour montage ultérieur dans la sortie d'air des accumulateurs (à partir d'octobre 2005)
- Pour ajouter une capacité de chauffage lorsqu'un appoint de chaleur est nécessaire en dehors des heures programmées
- Avec 2 thermostats à intégrer
- Interrupteur marche/arrêt à brancher dans le boîtier latéral prévu dans l'accumulateur
- Livré complet avec le matériel de fixation et raccords
- Convient pour rééquiper tout accumulateur fabriqué à partir d'octobre 2005

Modèle	ZH 1004	ZH 2005	ZH 1005	ZH 3008	ZH 1008	ZH 4010	ZH 1010
EAN	40 41056 00991 9	40 41056 01505 7	40 41056 00992 6	40 41056 00992 6	40 41056 00993 3	40 41056 01507 1	40 41056 00994 0
Code	185 259	187 787	185 260	187 788	185 261	187 789	185 262
pour WSP	WSP 2010, 1210 F	WSP 2010	WSP 3010, 1810 F	WSP 3010	WSP 4010, 2410 F	WSP 4010	WSP 5010, 3010 F, 3510 N
Puissance kW	0,35	0,5	0,5	0,8	0,8	1,0	1,0

Modèle	ZH 5012	ZH 1012	ZH 1112	ZH 6115	ZH 1015	ZH 7017	ZH 1015 F	ZH 1017
EAN	40 41056 01508 8	40 41056 00995 7	40 41056 02145 4	40 41056 02146 1	40 41056 00996 4	40 41056 01510 1	40 41056 01010 6	40 41056 00997 1
Code	187 790	185 263	220 901	221 043	185 264	187 792	185 328	185 265
pour WSP	WSP 5010	WSP 3610 F	WSP 6010	WSP 6010	WSP 7010, 5010 N	WSP 7010	WSP 4210 F	WSP 4810
Puissance kW	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,7	1,5	1,7

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRABLE THERMOSTAT D'AMBIANCE PROPORTIONNELLE

- Régulateur électronique de vitesse à monter dans le boîtier des raccords prévu dans l'accumulateur
- Pour le confort et le silence de fonctionnement par régulation du ventilateur basée sur la température
- Permet le réglage de la température ambiante directement à partir de l'accumulateur, supprime les frais de montage et de câblage des thermostats d'ambiance
- Interrupteur marche/arrêt et sélecteur température à brancher dans le boîtier latéral prévu dans l'accumulateur
- Puissance pilotage 100 VA
- Atténuation la nuit env. 4 K via chronoprogrammateur
- Utilisable également pour les variantes surface en céramique



RTi 103 EP

Modèle	RTi 101 EP	RTi 103 EP
EAN	40 41056 00999 5	40 41056 01001 4
Code	185 234	185 237
pour WSP	WSP 2010 - WSP 7010	WSP 1210 F - WSP 4810 F, WSP 3510 N, WSP 5010 N

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE 2 POINTS INTÉGRABLE THERMOSTAT D'AMBIANCE

- Thermostat électronique 2 points intégrable dans le boîtier des raccords de l'accumulateur
- Confort du réglage, commutation de l'accumulateur par faible différence de température ± 1 K
- Permet le réglage de la température ambiante directement par l'accumulateur, supprime les frais de montage et de câblage des thermostats d'ambiance
- Interrupteur marche/arrêt et sélecteur température à brancher dans le boîtier latéral prévu dans l'accumulateur
- Atténuation la nuit env. 4 K via chronoprogrammateur
- Utilisable également pour les variantes surface en céramique



RTi 102 E

Modèle	RTi 102 E
EAN	40 41056 01000 7
Code	185 236
pour WSP	WSP 1210 F - WSP 4810 F, WSP 3510 N, WSP 5010 N

THERMOSTAT MÉCANIQUE 2 POINTS INTÉGRABLE THERMOSTAT D'AMBIANCE

- Thermostat mécanique 2 points intégrable dans le boîtier des raccords de l'accumulateur
- Retour de signal thermique pour commutation sur différentiel minime de température
- Permet le réglage de la température ambiante directement à partir de l'accumulateur, supprime les frais de montage et de câblage des thermostats d'ambiance
- Interrupteur marche/arrêt et sélecteur température à brancher dans le boîtier latéral prévu dans l'accumulateur
- Utilisable également pour les variantes surface en céramique



RTi 100 M

Modèle	RTi 100 M
EAN	40 41056 00998 8
Code	185 235
pour WSP	WSP 2010 - WSP 7010

AEG HAUSTECHNIK

SOCLES SURÉLEVEURS

BK 10

- 2 socles pour surélever (100 mm) la pose au sol des accumulateurs
- Avec réglage en inclinaison pour compenser les inégalités du sol

Modèle	BK 10	BK 11
EAN	40 41056 01006 9	40 41056 01005 2
Code	185 242	185 241
pour WSP	WSP 2010 - WSP 7010, WSP 3510 N/WSP 5010 N	WSP 1210 F - WSP 4810 F, WSP 1510 S

CONSOLES D'APPUI



SK 10

- 2 consoles d'appui pour pose des accumulateurs hors sol (distance 100 mm) lorsque les murs ne sont pas porteurs.
- Requis pour le montage mural de WSP 4210 F et WSP 4810 F

Modèle	SK 10
EAN	40 41056 01004 5
Code	185 240
pour WSP	WSP 1210 F - WSP 4810 F, WSP 1510 S

ACCUMULATEUR
MODÈLE EN HAUTEUR

AEG HAUSTECHNIK

Domaines d'utilisation

- Accumulateurs de chaleur pour le chauffage confortable et économique d'appartements et locaux de travail en entreprise
- Pendant la période de charge, l'accumulateur utilise de l'électricité à tarif réduit. Lorsque souhaité, la chaleur accumulée dans l'appareil est transmise dans la pièce à réchauffer par un ventilateur tangentiel

Caractéristiques

- Design élégant, lignes classiques indémodables, couleur : blanc, RAL 9010
- Isolation thermique matériau de qualité
- Matériau haute qualité pierre-céramique à capacité élevée accumulation de chaleur
- Pré-équipement pour intégration d'une résistance additionnelle de chauffage et d'un thermostat d'ambiance
- Bouton de réglage rabattable

Montage

- Grand boîtier de raccordement
- Radiateurs inox avec précâblage intégré en usine pour la rapidité du montage
- Plusieurs positions de réglage de puissance

CE

GS

FABRIQUE EN ALLEMAGNE

AEG HAUSTECHNIK

ACCUMULATEUR
MODÈLE EN HAUTEUR

MODÈLE EN HAUTEUR

WSP 600 HF

- Accumulateur de chaleur modèle en hauteur
- Puissance élevée de chauffage, faible encombrement
- Spécialement prévu pour les endroits exigus



Dimensions en mm

Modèle		WSP 600 HF
EAN		**40 41056 01679 5**
Code		**189 841**
EAN habillage		40 41056 01623 8
Code habillage		189 702
EAN modules de recouvrement		40 41056 01624 5
Code modules de recouvrement		189 703
EAN modules conduite		40 41056 01625 2
Code modules conduite		189 704
Caractéristiques techniques		
Raccord électrique	V	3/N/PE~400 50 Hz
Puissance raccordée (commutable) *	kW	6,0 (5,0 / 4,0)
Charge nominale	kWh	48
Régulation de charge		Thermostat de charge mécanique
Résistance pilote	KΩ	3,6
Résistance additionnelle (option)		•
Puissance chauffage additionnel	kW	1,0
Poids (avec les pierres)	kg	330,00
Pierre d'accumulation		
Nombre de modules		3 + 6

* La puissance de raccordement à sélectionner pour l'appareil dépend du besoin en chaleur calculé et de la durée de charge nominale et durée additionnelle indiquées par le fournisseur d'énergie ; modifiable en kW.

THERMOSTAT D'AMBIANCE ÉLECTRONIQUE PROPORTIONNEL INTÉGRABLE

- Régulateur électronique de vitesse à monter dans le boîtier des raccords prévu dans l'accumulateur
- Pour le confort et le silence de fonctionnement par régulation du ventilateur basée sur la température
- Permet le réglage de la température ambiante directement à partir de l'accumulateur, supprime les frais de montage et de câblage des thermostats d'ambiance
- Interrupteur marche/arrêt pour résistance additionnelle, ventilateur et sélecteur température à brancher dans le boîtier latéral prévu dans l'accumulateur

RTi 600 EP HF

Modèle	RTi 600 EP HF
EAN	40 41056 01628 3
Code	189 707
Description	Thermostat proportionnel

RÉSISTANCES ADDITIONNELLES

- Résistances additionnelles à intégrer dans l'accumulateur WSP 600 HF
- Pour ajouter une capacité de chauffage lorsqu'un appoint de chaleur est nécessaire en dehors des heures programmées
- Kit de montage complet, incluant thermostat à intégrer, câblage et accessoires de fixation
- Puissance 1,0 kW



ZH 600 HF

Modèle	ZH 600 HF
EAN	40 41056 01626 9
Code	189 705
Description	Résistances additionnelles

AEG HAUSTECHNIK

ACCUMULATEUR DE CHALEUR MODÈLE CUISINE

FABRIQUE EN ALLEMAGNE

Domaines d'utilisation

- Modèle à encastrer dans une cuisine équipée
- Pendant la période de charge, l'accumulateur utilise de l'électricité à tarif réduit. Lorsque souhaité, la chaleur accumulée dans l'appareil est transmise dans la pièce par un ventilateur tangentiel

Caractéristiques

- Couleur carrosserie : blanc (analogue RAL 9016)
- Thermostat d'ambiance intégré avec boutons de commande rabattables
- Isolation thermique en matériau de qualité
- Matériau haute qualité pierre-céramique à capacité élevée accumulation de chaleur
- Précâblage pour intégration de résistances additionnelles

Montage

- À encastrer dans une cuisine équipée
- Kit d'accessoires pour montage non encastré (disponible en option)



Dimensions en mm

Intégration dans une cuisine équipée
L'accumulateur est prévu pour encastrage sous le plan de travail.
La hauteur dimensionnée en usine est 82 cm, ajustage possible de la hauteur 81,5 jusqu'à 84,0 cm

ACCUMULATEUR DE CHALEUR MODÈLE CUISINE

- Dimensions conformes aux normes de cuisine, largeur 45 cm seulement
- Idéal pour les cuisines de petite superficie. Encastrable dans le mobilier de cuisine équipée – gain de place
- Possibilité de montage non encastré avec le kit optionnel ES 300 H (page 56)
- Diffusion optimale de la chaleur et accessibilité du réglage – l'appareil n'est pas encastré dans le mobilier de cuisine
- Possibilité de charge en fonction de la météo

WSP 300 H
Illustration présentant la façade de l'ES 300 H
(voir accessoires page 56)



Dimensions en mm

Modèle		WSP 300 H
EAN		**40 41056 01579 8**
Code		**189 811**
EAN habillage avec radiateur		40 41056 01564 4
Code habillage avec radiateur		189 637
EAN set de pierres		40 41056 01565 1
Code set de pierres		189 638
Dimensions en mm		
Largeur		445
Hauteur		820 [1], 850 [2]
Profondeur		570 / 600 [3]
Caractéristiques techniques		
Raccord électrique	V	3/N/PE~400 50 Hz
Puissance raccordée	kW	3,0
Charge nominale	kWh	24,0
Régulation de charge		Régulateur électronique de charge / décharge 230 V, AC, seulement 80 % ED (digital)
Puissance chauffage additionnel	kW	0,5
Poids (avec les pierres)	kg	201,0
Pierre d'accumulation		
Nombre modules (pierres)		8

[1] Hauteur ajustable 815 jusqu'à 840 mm
[2] Non encastré, avec plan de travail ES 300 H
[3] Avec face avant en métal

AEG HAUSTECHNIK

KIT DE COMPLÉMENT POUR WSP 300 H

ES 300 H

- Kit de complément pour montage non encastré du modèle WSP 300 H
- Kit complet de montage, avec plan de travail, face avant en émaillé, coloris blanc, parois latérales, bornier de raccordement et accessoires de fixation

Modèle	ES 300 H
EAN	40 41056 01566 8
Code	189 639
Description	Kit de complément

RÉSISTANCES ADDITIONNELLES POUR WSP 300 H



ZH 300 H

- Résistances additionnelles pour WSP 300 H
- Pour ajouter une capacité de chauffage lorsqu'un appoint de chaleur est nécessaire en dehors des heures programmées
- Kit de montage complet, incluant thermostat à intégrer, câblage et accessoires de fixation
- Puissance 0,5 kW

Modèle	ZH 300 H
EAN	40 41056 01567 5
Code	189 640
Description	Résistances additionnelles

RÉGULATEURS DE CHARGE ELFAMATIC

AEG HAUSTECHNIK

Domaines d'utilisation

- Régulateurs électroniques de charge des accumulateurs 100% automatique en fonction des conditions météo

Caractéristiques

- Régulateurs de charge ELFAMATIC pour commande de charge au début, à la fin et au milieu de la plage horaire à tarif réduit
- Conformité à toutes les exigences requises par les sociétés de distribution d'énergie
- Livré complet avec sonde

Montage

- Pour montage sur rail dans le boîtier divisionnaire

FABRIQUE EN ALLEMAGNE

AEG HAUSTECHNIK

RÉGULATION DE CHARGE ELFAMATIC µC 3000

ELFAMATIC µC 3000

- Conformité à toutes les exigences requises par les sociétés de distribution d'énergie
- Grand display LCD éclairé avec 4 touches de programmation
- Synchronisation temporelle automatique
- Puissance de commande 300 W
- Configuration commode par le biais de modèles de charge enregistrés
- Programme d'essai intégré
- Compatible avec toutes les sondes usuelles
- Ajustage facile de la courbe de charge par l'utilisateur de +/- 4 K
- Pour montage sur rail, largeur 6 unités de division

RÉGULATION DE CHARGE ELFAMATIC V 3000

ELFAMATIC V 3000

- Commande électronique de charge pour toutes les zones de distribution équipées d'une commande de charge au début de la période à tarif réduit
- Pour montage sur rail dans le boîtier divisionnaire, largeur 3 unités de division

UNITÉ DE COMMANDE GROUPÉE ELFAMATIC G 3000

ELFAMATIC G 3000

- Unité de commande groupée pour plusieurs unités de logement
- Modification individuelle du niveau de charge dans une plage comprise entre + 12 % et – 36 % par rapport à la configuration du régulateur central
- Pour montage sur rail, largeur 3 unités de division

Modèle	ELFAMATIC µC 3000	ELFAMATIC V 3000	ELFAMATIC G 3000
EAN	40 41056 01553 8	40 41056 01551 4	40 41056 01552 1
Code	187 869	187 870	187 871
Description	Régulateur central	Régulateur central	Régulateur individuel ou amplificateur

THERMOSTATS D'AMBIANCE POUR ACCUMULATEURS

AEG HAUSTECHNIK

Domaines d'utilisation

- Thermostat d'ambiance pour la régulation du chauffage par accumulateurs de chaleur

Caractéristiques

- Les thermostats AEG sont disponibles en plusieurs variantes : avec interrupteur marche/arrêt, avec interrupteur pour résistance additionnelle, thermostat à 2 positions de réglage, ou thermostat à réglage proportionnel
- Nouvelle série dans un design élégant, moderne

Montage

- Pour montage sur crépi (RT 600, RT 601 SN, RT 602 SNSZ)
- Les perçages de fixation sont adaptées pour les douilles filetées des boîtiers encastrables sous crépi Ø 55 mm, ainsi le boîtier peut servir de fixation par serrage supplémentaire
- Pour montage encastré sous crépi (RT 5050 SZ)

CE

VDE

FABRIQUE EN ALLEMAGNE

Avantages du thermostat électronique proportionnel

- Le thermostat électronique proportionnel permet le réglage en continu de la vitesse du ventilateur. Par rapport au thermostat d'ambiance 2 points, qui permet uniquement d'allumer ou d'éteindre, les avantages sont le moindre déplacement d'air et une température ambiante qui reste toujours constante
- Le ventilateur fonctionne moins souvent à la vitesse maximale, le fonctionnement est ainsi plus silencieux

AEG HAUSTECHNIK

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE PROPORTIONNEL

RTE 603 SN

- Réglage électronique en continu de la vitesse du ventilateur – moindre déplacement d'air et température ambiante toujours constante
- Réglage température env. 5 °C jusqu'à 30 °C
- Atténuation la nuit 3 K via chronoprogrammateur
- Design fonctionnel et moderne, couleur : blanc
- Unité équipée de cavaliers de blocage de température
- Unité équipée d'un interrupteur d'alimentation unipolaire

THERMOSTAT 2 POINTS AVEC SIGNAL DE RETOUR THERMIQUE

RT 602 SNSZ

RT 601 SN

RT 600

RT 5050 SZ

- Retour de signal thermique garantissant une précision de réglage élevée et une hystérésis de commutation limitée
- Réglage température env. 5 °C jusqu'à 30 °C
- Atténuation la nuit via chronoprogrammateur (RT 601 SN, RT 600 : 5 K, RT 602 SNSZ, RT 5050 SZ sans atténuation de la temp.)
- Design fonctionnel et moderne, couleur : blanc
- Unité équipée de cavaliers de blocage de température
- Unité équipée d'un interrupteur d'alimentation unipolaire (RT 602 SNSZ, RT 601 SN)

Modèle		RTE 603 SN	RT 602 SN SZ	RT 601 SN	RT 600	RT 5050 SZ
EAN		40 41056 02400 4	40 41056 02399 1	40 41056 01552 1	40 41056 02397 7	40 41056 02404 2
Code		223 300	223 299	223 298	223 297	223 304
Montage		AP	AP	AP	AP	UP
Puissance raccordée	VA	10 - 100	–	–	–	–
Courant / Puissance de commutation	A/W	–	10/2300	10/2300	16/3600	10/2300
Interrupteur pour		Réseau	Réseau, Résistances additionnelles	Réseau	–	Résistances additionnelles

Domaines d'utilisation

- Système de chauffage pratique dans un design d'une élégance raffinée
- Comme installation de chauffage complète pour maisons modernes à faibles besoins énergétiques
- En système de complément ponctuel pour salle de bains, living, bureau, etc.

Caractéristiques

- Très agréable chaleur radiante semblable à celle d'un poêle en faïence, diffusion saine et homogène de la chaleur dans toute la pièce
- Faible profondeur de montage : distance au mur seulement 7 cm
- Au choix : 8 sortes de pierre naturelle du monde entier, chaque installation est un exemplaire unique
- Faible puissance de chauffe de l'élément chauffant, 2 sondes de température intégrées dans chaque radiateur
- Utilisable comme accumulateur d'appoint, pour exploiter les tarifs spéciaux parmi les divers fournisseurs d'électricité
- Système de chauffage sans entretien, sans usure du matériel
- Confort du réglage de la température par thermostat à pilotage radiofréquence (option)
- 5 à 6 variantes de puissance pour chaque sorte de pierre – l'appareil adéquat pour chaque pièce

Montage

- Au mur, sens vertical ou horizontal
- Prise de courant fixe non apparente située à l'arrière de la plaque, longueur du cordon secteur 1,3 m
- Pour le branchement du thermostat à radiofréquence, il suffit d'une prise secteur standard

Les pierres naturelles utilisées pour fabriquer les plaques des chauffages AEG ont été produites par les forces de la nature à l'issue de plusieurs millions d'années. Les plaques en pierre sont des matériaux naturels extraits par un travail d'extraction dans les carrières de pierre. Chaque appareil de chauffage est ainsi un exemplaire unique au monde. L'infinie diversité des couleurs et dessins témoigne de ce caractère exclusif, et non pas d'un défaut de fabrication industrielle !

IP 25

FABRIQUE EN ALLEMAGNE

GÉNÉRALITÉS SUR LE CHAUFFAGE PAR PIERRE NATURELLE

Chaleur confortable
La chaleur radiante directe est très agréable. C'est le principe des poêles en céramique. Le transfert de chaleur est réalisé sans circulation d'air, ce qui évite les tourbillons de poussières.

Économe en énergie
La chaleur radiante générée par les chauffages par pierre naturelle, convecteurs à basse température et les appareils radiants est ressentie comme plus intense que la chaleur des appareils à convection. Cela permet de réduire la température ambiante d'env. 2° C, il en résulte une économie d'énergie d'env. 10-15% sur les appareils usuels à convection.

Quelle est la différence entre la chaleur radiante et la chaleur par convection ?
Les chauffages par pierre naturelle, les convecteurs basse température et les radiants par infrarouge (également désignés à ondes courtes), produisent de la chaleur directement à partir d'un élément chauffant surdimensionné. La part de chaleur radiante est ainsi plus grande que dans le cas des convecteurs et radiateurs classiques. La chaleur radiante réchauffe le mobilier et les personnes directement, c'est-à-dire que la sensation de chaleur ne nécessite pas le réchauffage préalable de l'air ambiant dans la pièce de séjour.
Les chauffages par convection transmettent la chaleur dans l'air ambiant. Le réchauffement provoque une circulation de l'air qui se traduit finalement par une élévation de la température dans la pièce.

Comment planifier un système intégral de chauffage par pierre naturelle ?
Par sa capacité d'accumulation, le chauffage par pierre naturelle est exploitable en mode différé. D'abord, il faut calculer la quantité de chaleur requise pour le logement. Sur cette base, on détermine ensuite la puissance et le nombre d'accumulateurs à installler.







AEG HAUSTECHNIK

VOLAKAS

VOLAKAS

- Pierre de couleur caractéristique à fond blanc laiteux et nervures vaporeuses tirant sur le gris. Dolomite en provenance du gisement de Drama
- Utilisée surtout pour les carrelages d'intérieur, salles de bain et boutiques
- La pierre la plus exportée vers la Chine et dans le monde entier, depuis une trentaine d'années

Modèle VOLAKAS		NSH 35 VO	NSH 65 VO	NSH 85 VO	NSH 115 VO	NSH 145 VO
EAN		40 41056 01588 0	40 41056 01589 7	40 41056 01590 3	40 41056 01591 0	40 41056 01592 7
Code		189 653	189 654	189 655	189 656	189 657
Caractéristiques techniques						
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	350	650	850	1150	1450
Dimensions H x L	cm	40 x 60	40 x 100	50 x 100	60 x 100	60 x 125
Profondeur de montage / av. distance mur	cm	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0
Poids	kg	21,0	35,0	44,0	52,0	62,0

JURA

JURA

- Sous la marque JURA, cette pierre varie du gris brun au jaune en passant par le gris bleu. Nos pierres proviennent du Treuchtlinger Revier, un bassin situé dans le Jura franconien
- Utilisée surtout pour les carrelages au sol et mural, escaliers, appuis de fenêtres et listels pour revêtements de sol
- Pierre connue en Europe centrale depuis des siècles. Jadis dans tous les pays d'Europe et outre-mer

Modèle JURA		NSH 35 JA	NSH 65 JA	NSH 85 JA	NSH 115 JA	NSH 145 JA
EAN		40 41056 01583 5	40 41056 01584 2	40 41056 01585 9	40 41056 01586 6	40 41056 01587 3
Code		189 648	189 649	189 650	189 651	189 652
Caractéristiques techniques						
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	350	650	850	1150	1450
Dimensions H x L	cm	40 x 60	40 x 100	50 x 100	60 x 100	60 x 125
Profondeur de montage / av. distance mur	cm	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0
Poids	kg	21,0	35,0	44,0	52,0	62,0

MOCCA CREME

MOCCA CREME

- Couleur beige à brun clair presque sans structure, la pierre calcaire MOCCA CREME provient des environs de Lisbonne. Cette pierre présente parfois des inclusions brun clair
- Utilisée surtout à l'intérieur, revêtements de sol et ameublement
- Important matériau d'exportation, principalement en Europe

Modèle MOCCA CREME		NSH 35 MC	NSH 65 MC	NSH 85 MC	NSH 115 MC	NSH 145 MC
EAN		40 41056 01593 4	40 41056 01594 1	40 41056 01595 8	40 41056 01596 5	40 41056 01597 2
Code		189 658	189 659	189 660	189 661	189 662
Caractéristiques techniques						
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	350	650	850	1150	1450
Dimensions H x L	cm	40 x 60	40 x 100	50 x 100	60 x 100	60 x 125
Profondeur de montage / av. distance mur	cm	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0
Poids	kg	21,0	35,0	44,0	52,0	62,0

PRINOS

- Granulation fine presque blanche, cette pierre dolomite, provient de Thassos. Elle présente des inclusions d'une teinte couleur tantôt gris clair tantôt jaune
- Utilisée surtout en sculpture et décoration d'intérieur
- Important matériau d'exportation dans le monde entier depuis plus de 50 ans

PRINOS

Modèle PRINOS		NSH 35 PR	NSH 65 PR	NSH 85 PR	NSH 115 PR	NSH 145 PR
EAN		40 41056 01598 9	40 41056 01599 6	40 41056 01600 9	40 41056 01601 6	40 41056 01602 3
Code		189 663	189 664	189 665	189 666	189 667
Caractéristiques techniques						
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	350	650	850	1150	1450
Dimensions H x L	cm	40 x 60	40 x 100	50 x 100	60 x 100	60 x 125
Profondeur de montage / av. distance mur	cm	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0
Poids	kg	21,0	35,0	44,0	52,0	62,0

PALISANDRO

- Cristalline et brunâtre, la dolomite PALISANDRO à grains fins se caractérise par une haute teneur en mica et par des stries vaporeuses et ondulantes de couleur brune très prononcée
- Les nuances de couleur sont diverses, gris bleu au brun foncé et brun clair
- Utilisée surtout pour les revêtements de mur, ameublement ou carrelage mince
- Matériau exporté dans le monde entier, depuis environ 40 ans

PALISANDRO

Modèle PALISANDRO		NSH 35 PA	NSH 65 PA	NSH 85 PA	NSH 115 PA	NSH 145 PA
EAN		40 41056 01608 5	40 41056 01609 2	40 41056 01610 8	40 41056 01611 5	40 41056 01612 2
Code		189 673	189 674	189 675	189 676	189 677
Caractéristiques techniques						
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	350	650	850	1150	1450
Dimensions H x L	cm	40 x 60	40 x 100	50 x 100	60 x 100	60 x 125
Profondeur de montage / av. distance mur	cm	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0
Poids	kg	21,0	35,0	44,0	52,0	62,0

SYLVIA ANTIK

- Pierre calcaire de teinte beige à brun clair, qui ne présente pratiquement aucune nervure. Les surfaces brossées ou martelées se distinguent par un remarquable aspect antique
- S'utilise surtout à l'intérieur, en harmonie avec les parements en marquetterie ou l'ameublement en bois rustique
- Important matériau d'exportation surtout en Europe

SYLVIA ANTIK

Modèle SYLVIA ANTIK		NSH 35 SA	NSH 65 SA	NSH 85 SA	NSH 115 SA	NSH 145 SA	NSH 165 SA
EAN		40 41056 01603 0	40 41056 01604 7	40 41056 01605 4	40 41056 01606 1	40 41056 01607 8	40 41056 02408 0
Code		189 668	189 669	189 670	189 671	189 672	223 308
Caractéristiques techniques							
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	350	650	850	1150	1450	1650
Dimensions H x L	cm	40 x 60	40 x 100	50 x 100	60 x 100	60 x 125	60 x 135
Profondeur de montage / av. distance mur	cm	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0
Poids	kg	21,0	35,0	44,0	52,0	62,0	70,0



BLUE PEARL (LABRADOR)

BLUE PEARL (LABRADOR)

- Granit à gros grains dont les reflets bleutés peuvent varier selon l'angle de vision et l'incidence de la lumière sur les inclusions de cristaux
- Principales applications : sculpture, pierre d'ornement, et revêtements de façade
- Exportation dans le monde entier depuis environ 1880, dans chaque grande ville on trouve des parements de façades, boutiques et halls de réception réalisés avec ce matériau de pierre naturelle

Modèle BLUE PEARL (LABRADOR)		NSH 35 LA	NSH 65 LA	NSH 85 LA	NSH 115 LA	NSH 145 LA
EAN		40 41056 01613 9	40 41056 01614 6	40 41056 01615 3	40 41056 01616 0	40 41056 01617 7
Code		189 678	189 679	189 680	189 681	189 682
Caractéristiques techniques						
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	350	650	850	1150	1450
Dimensions H x L	cm	40 x 60	40 x 100	50 x 100	60 x 100	60 x 125
Profondeur de montage / av. distance mur	cm	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0
Poids	kg	21,0	35,0	44,0	52,0	62,0

VARIOS

VARIOS

- Pierre de couleur caractéristique à fond blanc laiteux et nervures vaporeuses tirant sur le gris. Dolomite en provenance du gisement de Drama
- Utilisée surtout pour les carrelages d'intérieur, living, cuisine, salle de bains et boutiques
- La pierre la plus exportée vers la Chine et dans le monde entier, depuis une trentaine d'années

Modèle VARIOS		NSH 35 VA	NSH 65 VA	NSH 85 VA	NSH 115 VA	NSH 145 VA	NSH 165 VA
EAN		40 41056 01718 1	40 41056 01719 8	40 41056 01720 4	40 41056 01721 1	40 41056 01722 8	40 41056 02407 3
Code		189 876	189 877	189 878	189 879	189 880	223 307
Caractéristiques techniques							
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	350	650	850	1150	1450	1650
Dimensions H x L	cm	40 x 60	40 x 100	50 x 100	60 x 100	60 x 125	60 x 135
Profondeur de montage / av. distance mur	cm	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0	3,0 / 7,0
Poids	kg	21,0	35,0	44,0	52,0	62,0	70,0

PORTE-SERVIETTES POUR CHAUFFAGE PAR PIERRE NATURELLE

- Porte-serviettes de grande qualité, en inox, à accrocher
- Montage simple
- Largeur 50 cm

NSH HT Chrom

Modèle	NSH HT Chrom
EAN	40 41056 02535 3
Code	228 958
Description	Porte-serviettes

THERMOSTAT D'AMBIANCE ÉLECTRONIQUE 2 POINTS

- Thermostat électronique 2 points intégrable
- Réglage température env. 5°C jusqu'à 40 °C
- Unité équipée d'un interrupteur d'alimentation unipolaire
- LED de contrôle
- Atténuation température possible via chronoprogrammateur séparé
- Pour montage encastré sous crépi dans un boîtier UP Ø 55 mm
- Pour la gamme d'interrupteurs Busch Jaeger Reflex SI blanc alpin, poli, Merten Atelier 3971 19, blanc polaire et Merten M1 3971 18 RAL 9010, poli

RTE 900 SN

THERMOSTAT D'AMBIANCE 2 POINTS

- Retour de signal thermique garantissant une précision de réglage élevée et une hystérésis de commutation limitée
- Réglage de la température à partir d'env. 5 °C jusqu'à 30 °C
- Design fonctionnel et moderne, couleur : blanc
- **RT 601 SN :**
  Avec interrupteur marche/arrêt unipolaire
- Atténuation température possible via chronoprogrammateur séparé
- Avec témoin de contrôle
- Unité équipée de cavaliers de blocage de température
- Pour montage apparent sur crépi dans un boîtier UP Ø 55 mm

RT 600

RT 601 SN

Modèle	RTE 900 SN	RT 601 SN	RT 600
EAN	40 14890 75305 8	40 41056 02398 4	40 41056 02397 7
Code	184 868	223 298	223 297
Caractéristiques	Interrupteur de courant	Interrupteur de courant	–
Montage	UP	AP	AP
Courant / Puissance de commutation A/W	16/3600	10/2300	16/3600

AEG HAUSTECHNIK

RADIATEURS SOUFFLANTS · TAPIS CHAUFFANTS

CE

Domaines d'utilisation

- Les radiateurs soufflants AEG sont des appareils faciles à transporter dans une pièce à chauffer rapidement, par ex., un living, bureau, atelier, etc.
- Les tapis chauffants AEG sont une solution à la place du radiateur soufflant, très efficace dans un bureau – pour avoir les pieds bien au chaud tout en minimisant la consommation en énergie.

Caractéristiques

- Tous les radiateurs soufflants sont équipés d'un bouton de réglage à plusieurs positions de puissance et bouton thermostat séparé.
- Les tapis chauffants se raccordent sur une prise de courant et sont équipés d'un interrupteur marche/arrêt.

HS 204 ST

- Petites dimensions, mais grande puissance – 2000 W
- Design élégant
- Sélecteur rotatif : position 0, climatisation, 1.000 et 2.000 W
- Ventilateur axial à grand débit d'air
- Sélection progressive de la température entre la position de protection contre le gel et une température voisine de 45 °C
- Avec témoin lumineux de fonctionnement
- Dispositif de protection contre la surchauffe et classe de protection II
- Protection maximale anti-basculement
- Poignée de transport pratique
- Cordon de raccordement avec une fiche profilée
- Couleur : argenté/gris

Suremballage : 15 pièces · Palette : 90 pièces

HS 204 ST

Protection maximale anti-basculement

HS 203 T

- Petites dimensions, mais grande puissance – 2000 W
- Sélecteur rotatif : position 0, climatisation, 1.000 et 2.000 W
- Ventilateur axial à grand débit d'air
- Sélection progressive de la température entre la position de protection contre le gel et une température voisine de 45 °C
- Avec témoin lumineux de fonctionnement
- Dispositif de protection contre la surchauffe et classe de protection II
- Protection maximale anti-basculement
- Poignée de transport pratique
- Cordon de raccordement avec une fiche profilée
- Couleur : blanc

Suremballage : 16 pièces · Palette : 128 pièces

HS 203 T

Protection maximale anti-basculement

HS 206

- Radiateur soufflant à fixation murale
- Petites dimensions, mais grande puissance – 2000 W
- Fonctionnement particulièrement silencieux au niveau de chauffe 1.000 W
- Design élégant
- Sélecteur rotatif : position 0, climatisation, 1.000, 1.200 et 2.000 W
- Ventilateur axial à grand débit d'air
- Réglage en continu de la température Mode antigel 5 °C jusqu'à env. 30 °C
- Dispositif de protection contre la surchauffe et classe de protection II
- Protection de surchauffe pour une sécurité maximale
- Cordon de raccordement 1,3 m avec une fiche profilée, et boîtier pour le cordon
- Couleur : argenté/anthracite
- Classe de protection IP 21
- TÜV GS

Suremballage : 4 pièces · Palette : 72 pièces

HS 206

Modèle		HS 204 ST	HS 203 T	HS 206
EAN		40 41056 01788 4	40 41056 01786 0	40 41056 02659 6
Code		189 972	189 970	229 939
Dimensions				
Hauteur	cm	28,0	26,0	28,0
Largeur	cm	20,3	24,5	23,6
Profondeur	cm	15,4	13,5	13,5
Caractéristiques techniques				
Raccord électrique	V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	2000	2000	2000
Positions réglage puissance	W	0-1000-2000	0-1000-2000	0-1000-2000
Poids	kg	1,6	1,4	1,3
Conformité/Certification		CE	CE	CE + TÜV GS

AEG HAUSTECHNIK

TAPIS CHAUFFANTS

TBF

TBF 65

- Tapis chauffant à diffusion rapide de chaleur conçu pour les surfaces froides sous les pieds, au bureau et à la maison
- Diffusion rapide de la chaleur économisant l'énergie
- Livrables en plusieurs dimensions
- Interrupteur à curseur à 3 positions arrêt/marche/arrêt dans le cordon secteur, avec fiche plate
- Couleur : gris
- Classe de protection II

Suremballage : 4 pièces · Palette : 72 pièces

TBG

TBG 75

- Tapis chauffant à dégagement rapide de chaleur conçu pour les surfaces froides au contact
- Surface robuste en PVC, appareil à usage professionnel
- Diffusion rapide de la chaleur économisant l'énergie
- Livrable en diverses dimensions
- Couleur : gris
- Classe de protection II
- Classe de protection IPX 7

Suremballage : 4 pièces · Palette : 72 pièces

Modèle		TBF 65	TBF 95	TBG 75	TBG 105
EAN		40 14890 00352 8	40 14890 00353 5	40 41056 02344 1	40 41056 02345 8
Code		183 804	183 805	223 244	223 245
Dimensions					
Hauteur	cm	0,6	0,6	0,4	0,4
Largeur	cm	70,0	90,0	55,0	55,0
Profondeur	cm	50,0	60,0	55,0	75,0
Caractéristiques techniques					
Raccord électrique	V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	65	95	75	105
Positions réglage puissance	W	0-65-0	0-90-0	–	–
Poids	kg	1,0	1,5	1,5	2,0

Domaines d'utilisation

- Les avantages des convecteurs sont le prix d'achat modique et la rapidité de chauffage
- Dans la salle de bains, la cuisine ou le bureau, ils sont pratiques pendant les périodes entre-saison
- Également comme système de chauffage intégral, c'est une solution à privilégier pour les pièces utilisées de temps à autre, les appartements de vacances, ou les pièces à usage de bureau
- Autre domaine de prédilection pour les convecteurs : l'installation dans les locaux itinérants, par ex. conteneurs à usage de bureau, fourgonnettes de restauration sur les places de marchés, dans les véhicules de commerce ambulant, etc.
- Le dispositif de contrôle antigel permet de protéger les locaux extérieurs et les conduites d'eau ou les marchandises sensibles contre les dégâts du gel

Caractéristiques

- Tous les convecteurs AEG sont équipés d'un réglage en continu de la température
- Le large éventail de la gamme AEG permet de trouver un appareil adéquat pour chaque usage et chaque souhait de confort

Montage

- Les appareils sont fixés au mur par des étriers en métal (les convecteurs mobiles sont utilisables également posés au sol)
- Les convecteurs mobiles sont équipés d'un cordon secteur avec fiche. Les convecteurs muraux WK et WKL, les convecteurs basse température NKE et série basse sont équipés d'un cordon pour prise fixe dans le mur

Radiateurs infrarouges à ondes courtes – chaleur (directe) en un tournemain présentant un potentiel d'utilisation infini
La nouvelle gamme de radiateurs infrarouges conçue par AEG permet dès à présent d'accéder à une nouvelle dimension dans le domaine du chauffage efficace et direct. Il suffit d'un geste pour que la technologie révolutionnaire à ondes courtes garantisse l'obtention d'une température agréable à moindres frais et sans aucune perte de chaleur.

Forts d'un spectre de puissances échelonné entre 1,5 et 6 kW, ces radiateurs procurent une chaleur individuelle agréalbe du balcon au garage, de l'atelier de bricolage à la terrasse de tout établissement du secteur horeca. Exempts d'émissions, inodores et silencieux, résistants aux intempéries et de haute qualité, les radiateurs infrarouges à haute fréquence frémissent d'impatience.

INFORMATIONS INTÉRESSANTES CONCERNANT LES APPAREILS DE CHAUFFAGE DIRECT

AEG HAUSTECHNIK

CONVECTEURS RADIANTS BASSE TEMPÉRATURE NKE (À ONDES COURTES)

NKE 152

- Convecteurs radiants à ondes courtes pour diffusion d'une température agréable
- Diffusion idéale de la chaleur, répartie sur une surface chauffante de grande dimension
- Radiateur en aluminium
- Réglage en continu par thermostat électronique incorporé, ultraprécis +/- 0,1 °C
- Configuration possible de divers programmes de chauffage, avec réglage de protection contre le gel
- Mode ECO : réglage avec atténuation de 3,5 °C par rapport à la température de confort
- Standard élevé de sécurité : protection eau perlante IP21, et classe de protection II
- Profondeur réduite de montage : distance au mur seulement 11 cm, gain de place
- Panneau de commande à rabat verrouillable monté dans le coin supérieur droit
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Pour montage horizontal avec étrier séparé de fixation murale en galvanisé
- Raccordement au moyen d'une fiche profilée, cordon secteur 1 m
- Protection thermique automatique
- Carrosserie métal, coloris blanc RAL 9016
- Tension secteur : ~230 V 50 Hz

Modèle		NKE 102	NKE 152	NKE 202
EAN		40 41056 02515 5	40 41056 02516 2	40 41056 02517 9
Code		228 910	228 911	228 912
Dimensions				
Hauteur	cm	45,4	45,4	45,4
Largeur	cm	59,9	80,9	101,9
Profondeur de montage + distance mur	cm	10,8 + 2,2	10,8 + 2,2	10,8 + 2,2
Caractéristiques techniques				
Raccord électrique	V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	1000	1500	2000
Positions réglage puissance	W	0 - 1000	0 - 1500	0 - 2000
Avec ventilateur		–	–	–
Raccordement		par fiche profilée	par fiche profilée	par fiche profilée
Classe de protection		IP 21	IP 21	IP 21
Poids	kg	5,0	6,7	8,4
Palette : NKE 102 16 pièces; NKE 152/202 11 pièces				

CONVECTEURS MURAUX WK AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE MÉCANIQUE

- Graduations fonctionnelles du réglage
- Thermostat réglable entre 5 °C (position antigel) et 30 °C
- Possibilité de limiter la plage de réglage
- Thermostat mécanique
- Interrupteur marche/arrêt
- Thermostat de sécurité intégré
- Dosseret servant de gabarit de pose
- Protection IP 24 contre les projections d'eau, classe de protection II
- Couleur carrosserie et grille : blanc, RAL 9016
- Raccordement fixe, cordon de raccordement 50 cm



WK 1502

Modèle		WK 502	WK 752	WK 1002	WK 1502	WK 2002	WK 2502	WK 3002
EAN		40 41056 02631 2	40 41056 02632 9	40 41056 02633 6	40 41056 02634 3	40 41056 02635 0	40 41056 02636 7	40 41056 02637 4
Code		229 821	229 822	229 823	229 824	229 825	229 826	229 827
Dimensions								
Hauteur	mm	400	400	400	400	400	400	400
Largeur	mm	280	360	440	600	840	1000	1000
Profondeur	mm	80	80	80	80	80	80	80
Caractéristiques techniques								
Raccord électrique	V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
Avec ventilateur		–	–	–	–	–	–	–
Raccordement		Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe
Classe de protection		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Poids	kg	3	3,7	4,1	5,5	7,9	8,5	8,5
Palette : WK 502 40 pièces; WK 752 28 pièces, WK 1002 26 pièces, WK 1502 20 pièces, WK 2002 12 pièces, WK 2502 12 pièces, WK 3002 12 pièces								

AEG HAUSTECHNIK

CONVECTEURS MURAUX WKL AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE MÉCANIQUE

WKL 2003 U

- Graduations fonctionnelles du réglage
- Thermostat réglable entre 6 °C et 30 °C, position antigel env. 7 °C
- Possibilité de limiter la plage de réglage
- Thermostat mécanique
- Radiateurs inox haute qualité à lamelles en alu
- Interrupteur marche/arrêt monté dans le coin supérieur droit de l'appareil
- Panneau de commande lisible par le haut
- Étrier de montage séparé
- Protection IP 24 contre les projections d'eau, classe de protection II
- Couleur carrosserie et grille : blanc alpin, semblable à RAL 9016
- Avec protection surchauffe à réarmement automatique
- Raccordement fixe, cordon de raccordement 50 cm
- VDE, VDE/GS, CE



Dimensions en mm

Modèle	WKL 503 U	WKL 753 U	WKL 1003 U	WKL 1503 U	WKL 2003 U	WKL 2503 U	WKL 3003 U
EAN	40 41056 02129 4	40 41056 02130 0	40 41056 02131 7	40 41056 02133 1	40 41056 02135 5	40 41056 02136 2	40 41056 02137 9
Code	221 014	221 015	221 016	221 018	221 020	221 021	221 022
Dimensions							
Largeur B mm	370	445	445	590	740	890	1040
Caractéristiques techniques							
Raccord électrique V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée W	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
Avec ventilateur	–	–	–	–	–	–	–
Raccordement	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe
Classe de protection	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Poids kg	3,3	4,0	4,0	5,2	6,3	7,7	8,9
Palette : WKL 503 U 84 pièces; WKL 753 U 72 pièces; WKL 1003 U 72 pièces; WKL 1503 U 56 pièces; WKL 2003 U 37 pièces; WKL 2503 U 34 pièces; WKL 3003 U 28 pièces							

CONVECTEURS MURAUX WKL AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ÉLECTRONIQUE

- Thermostat électronique
- Thermostat réglable entre 6 °C et 30 °C, position antigel env. 7 °C
- Radiateurs inox haute qualité à lamelles en alu
- Interrupteur marche/arrêt monté dans le coin supérieur droit de l'appareil
- Panneau de commande lisible par le haut
- Étrier de montage séparé
- Protection IP 24 contre les projections d'eau, classe de protection II
- Couleur carrosserie et grille : blanc alpin, semblable à RAL 9016
- Avec protection surchauffe à réarmement automatique
- Raccordement fixe, cordon de raccordement 50 cm
- VDE, VDE/EMV, CE

WKL ...4 U : version de base
- Fil pilote 2 ordres (mode confort et réduction nocturne)

WKL ...3 UE : version confort
- Fil pilote 4 ordres
- Sélecteur rotatif mode antigel (env. 7 °C) ECO : atténuation de 3 °C la nuit dans le mode ECO
- Panneau de commande à rabat verrouillable et témoin lumineux pour ECO, antigel et fonctionnement.

WKL 2003 UE



Dimensions en mm

Modèle	WKL 503 UE	WKL 753 UE	WKL 1003 UE	WKL 1503 UE	WKL 2003 UE	WKL 2503 UE	WKL 3003 UE
EAN	40 41056 02614 5	40 41056 02615 2	40 41056 02616 9	40 41056 02617 6	40 41056 02618 3	40 41056 02619 0	40 41056 02620 6
Code	229 765	229 766	229 767	229 768	229 769	229 770	229 771
Dimensions							
Largeur B mm	370	445	445	590	740	890	1040
Caractéristiques techniques							
Raccord électrique V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée W	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
Avec ventilateur	–	–	–	–	–	–	–
Raccordement	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe
Classe de protection	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Poids kg	3,3	4,0	4,0	5,2	6,3	7,7	8,9
Palette : WKL 503 UE 84 pièces; WKL 753 UE 72 pièces; WKL 1003 UE 72 pièces; WKL 1503 UE 56 pièces; WKL 2003 UE 37 pièces; WKL 2503 UE 34 pièces; WKL 3003 UE 28 pièces							

Model	WKL 504 U	WKL 754 U	WKL 1004 U	WKL 1504 U	WKL 2004 U	WKL 2504 U	WKL 3004 U
EAN	40 41056 02638 1	40 41056 02639 8	40 41056 02640 4	40 41056 02641 1	40 41056 02642 8	40 41056 02643 5	40 41056 02644 2
Code	229 804	229 805	229 806	229 807	229 808	229 809	229 810
Dimensions							
Langeur B mm	370	445	445	590	740	890	1040
Caractéristiques techniques							
Raccord électrique V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée W	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
Avec ventilateur	–	–	–	–	–	–	–
Raccordement	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe
Classe de protection	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Poids kg	3,3	4,0	4,0	5,2	6,3	7,7	8,9
Palette : WKL 504 U 84 pièces; WKL 754 U 72 pièces; WKL 1004 U 72 pièces; WKL 1504 U 56 pièces; WKL 2004 U 37 pièces; WKL 2504 U 34 pièces; WKL 3004 U 28 pièces							

AEG HAUSTECHNIK

CONVECTEURS MURAUX SÉRIE BASSE KLE

KLE 1002

- Hauteur réduite, seulement 25 cm prévu pour le montage sous des rebords de fenêtre bas
- Thermostat réglable en continu, env. 10 °C et 30 °C, possibilité de limiter la plage de réglage
- Réglage ultraprécis par thermostat électronique
- Commutateur marche/arrêt, mode antigel (7 °C), programme Eco, mode confort
- Atténuation de 3,5 °C la nuit dans le mode ECO
- Radiateurs inox haute qualité à lamelles en alu
- Avec protection surchauffe à réarmement automatique
- Protection IP 24 contre les projections d'eau, classe de protection II
- Couleur : blanc, RAL 9016
- Prise fixe dans le mur, cordon 1 m

Modèle		KLE 502	KLE 1002
EAN		40 41056 01703 7	40 41056 01704 4
Code		189 771	189 772
Dimensions			
Hauteur	mm	250	250
Largeur	mm	662	1110
Profondeur	mm	78	78
Caractéristiques techniques			
Raccord électrique	V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	500	1000
Avec ventilateur		–	–
Raccordement		Raccordement fixe	Raccordement fixe
Classe de protection		IP 24	IP 24
Poids	kg	5,0	5,9
Palette : KLE 502 27 pièces; KLE 1002 18 pièces			

CHAUFFAGE SALLE DE BAINS BHG

BHG 750 BHG 750 C, BHG 750 W, BHG 1000 W :

- Chauffage salle de bains et sèche-serviettes tout-en-un
- Carrosserie métal
- Régulation électronique de la température
- Thermostat à réglage en continu, depuis protection contre le gel et 30 °C
- Interrupteur marche/arrêt
- Protection contre jets d'eau IP 24, classe II
- Simplicité d'installation
- Raccordement au moyen d'une fiche profilée, cordon secteur 1 m
- Couleur : blanc, RAL 9016 (BHG 750 W, BHG 1000 W) BHG 750 C chromé
- Tension secteur : ~230 V 50 Hz
- Fonction de suralimentation 2 h. pour fonctionnement continu, programmation quotidienne mémorisable.
- Corps de chauffe immergé en acier spécial
- Affichage LED des fonctions de chauffage et de suralimentation
- Inclus : 2 porte-peignoirs
- Porte-peignoirs supplémentaires en option

BHG 750 W

BHG 1000 W

BHG 750 C

Modèle		BHG 750 W (blanc)	BHG 1000 W (blanc)	BHG 750 C (chromé)
EAN		40 41056 02855 2	40 41056 03031 9	40 41056 02856 9
Code		231 950	233 861	231 951
Dimensions				
Hauteur	mm	1453	1658	1658
Largeur	mm	480	600	600
Profondeur	mm	100	110	110
Caractéristiques techniques				
Raccord électrique	V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	750	1000	750
Raccordement		par fiche profilée	par fiche profilée	par fiche profilée
Classe de protection		IP 24	IP 24	IP 24
Poids	kg	16	30	24
Palette : BHG 750 10 pièces, BHG 1000 5 pièces				

AEG HAUSTECHNIK

SK 204

SK 204 T

CONVECTEURS MOBILES SK

- SK 204 : convecteur mobile à 3 réglages de puissance 750 W, 1250 W et 2000 W, cordon secteur avec fiche pour prise murale
- SK 204 T : convecteur mobile à 2 réglages de puissance 1000 W et 2000 W, avec ventilateur silencieux pour diffusion rapide de la chaleur
- Réglage en continu de la température à partir d'env. 5 °C jusqu'à 35 °C, avec position antigel
- Protection de surchauffe
- Support mural livré avec l'appareil
- Couleur : blanc, RAL 9016, grille de ventilateur gris foncé
- Classe de protection II
- Cordon secteur env. 1,4 mètre avec fiche secteur
- Dimensions : hauteur 44 cm, largeur 60 cm, profondeur 11 cm

Modèle		SK 204	SK 204 T
EAN		40 41056 02238 3	40 41056 02239 0
Code		222 146	222 147
Caractéristiques techniques			
Raccord électrique	V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	2000	2000
Positions réglage puissance	W	0-750-1250-2000	0-1000-2000
Avec ventilateur		–	•
Raccordement		par fiche profilée	par fiche profilée
Classe de protection		IP 20	IP 20
Poids	kg	4.0	4.5
Palette : SK 204/SK 204 T 44 pièces			

CONTRÔLE ANTIGEL FW

- Le contrôle antigel permet de protéger les locaux extérieurs et les conduites d'eau ou les marchandises sensibles contre les dégâts du gel
- Puissance de chauffe de 500 W
- Sélecteur de réglage en continu de la température de position antigel, 5 °C jusqu'à 30 °C
- Thermostat réarmable de protection contre la surchauffe
- Classe de protection II, IP 20
- Montage sans peine en applique
- Carrosserie métal : blanc RAL 9016, parois latérales synthétiques : gris
- Cordon de raccordement 90 cm, avec une fiche profilée
- Dimensions : hauteur 25,0 cm, largeur 25,0 cm, profondeur 11,0 cm
  Poids : 1,0 kg

FW 505

Modèle		FW 505
EAN		40 41056 02116 4
Code		220 995
Caractéristiques techniques		
Raccord électrique	V	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	500
Positions réglage puissance	W	–
Avec ventilateur		–
Raccordement		par fiche profilée
Classe de protection		IP 20
Poids	kg	1.0
FW 505 doos : 12 pièces, Palette : 180 pièces		

AEG HAUSTECHNIK

APPAREILS DE CHAUFFAGE DIRECT
THERMOVENTILATEURS

Domaines d'utilisation

- Les thermoventilateurs sont utilisés pour le chauffage rapide des salles de bains, toilettes et autres pièces de petites dimensions

Caractéristiques

- Pour la diffusion rapide de la chaleur, les thermoventilateurs sont équipés d'un puissant ventilateur
- Tous les appareils sont équipés d'un thermostat à réglage en continu et selon le modèle d'une minuterie pour limiter la durée de fonctionnement
- Sécurité du fonctionnement dans une salle d'eau par fixation murale et classe de protection contre les projections d'eau

Montage

- Fixation au mur par étrier métal séparé
- Pour le raccordement, il suffit d'une prise de courant standard

THERMOVENTILATEURS MÉTAL

- Thermoventilateurs pour le chauffage rapide de la salle de bains
- Profondeur très réduite, seulement 10,5 cm
- Fabrication de qualité tout en métal
- Sélection progressive de la température entre la position de protection contre le gel et une température voisine de 30 °C
- Ventilateur tangentiel silencieux
- VH 227 : arrêt réglable par minuterie 60 minutes
- VH 229 : avec programmateur de commutation 24 h
- Cordon secteur (75 cm) avec fiche à prise de terre
- Protection IP 23 (jets d'eau) et classe de protection I
- Couleur : blanc

VH 206



VH 227

VH 229

THERMOVENTILATORS HABILLAGE MÉTAL

- Protection de surchauffe pour une sécurité maximale
- Thermoventilateur pour le chauffage rapide d'une salle de bains
- Habillage stable au design moderne, en tôle d'acier
- Réglage en continu de la température, de mode antigel jusqu'à env. 30 °C
- Cordon de raccordement avec une fiche profilée
- Montage rapide au moyen de trois vis
- Sécurité d'utilisation dans une salle de bains : protection IP23 (projections d'eau) et classe de protection II
- Dimensions :
  H 40,0 cm, L 27,6 cm, P 11,5 cm,
  Poids : 3,0 kg
- Couleur : blanc

VH 211

Modèle		VH 206	VH 227	VH 229	VH 211
EAN		40 14890 75038 5	40 14890 75039 2	40 14890 75040 8	40 41056 01052 6
Code		184 395	184 398	184 399	187 614
Caractéristiques techniques					
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	2000	2000	2000	2000
Avec ventilateur		•	•	•	•
Avec programmateur de commutation 24 h		–	–	•	–
Avec minuterie 60 minutes		–	•	–	–
Classe de protection		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Poids	kg	4,6	4,7	4,7	4,0
VH 206 - 229 Palette : 50 pièces; VH 211 Palette : 66 pièces					

AEG HAUSTECHNIK

RADIANTS MURAUX À INFRAROUGE

CE

Domaines d'utilisation

- La source de chaleur idéale pour la salle de bains et le chauffage occasionnel d'espaces restreints
- Chauffage rapide et diffusion d'une chaleur rayonnante très agréable

Caractéristiques

- Les appareils sont équipés d'un réglage sur plusieurs puissances de chauffage
- Commande par interrupteur à tirette
- Les réflecteurs sont orientables dans le sens horizontal

Montage

- Les appareils sont à fixer directement au mur
- Branchement du cordon secteur latéralement ou sur l'élément fixé au mur

RADIANTS MURAUX À INFRAROUGE IWQ

- Diffusion rapide de la chaleur : 2 ou 3 éléments au quartz
- Carter orientable à 45°
- Montage du boîtier à gauche ou à droite
- Interrupteur à tirette avec témoin lumineux du réglage de puissance
- Avec protection contre la surchauffe
- Sécurité d'utilisation dans une salle de bains : protection IP23 (jets d'eau) et classe de protection I
- Couleur : alu/gris clair
- Fixation latérale



IWQ 120

Modèle		IWQ 120	IWQ 180
EAN		40 14890 70883 6	40 14890 70884 3
Code		183 595	183 596
Dimensions			
Largeur	mm	610	610
Hauteur	mm	175	175
Profondeur	mm	100	100
Caractéristiques techniques			
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	1200	1800
Positions réglage puissance	W	0-600-1200	0-600-1200-1800
Raccordement		Raccordement fixe	Raccordement fixe
Classe de protection		IP 23	IP 23
Poids	kg	1,2	1,2
Doos : 6 pièces, Palette : 120 pièces			

AEG HAUSTECHNIK

APPAREILS DE CHAUFFAGE DIRECT
SÈCHE-MAINS

FABRIQUE EN ALLEMAGNE

Domaines d'utilisation

- Les sèche-mains à air chaud sont utilisés dans les endroits où l'hygiène et la rentabilité du matériel sont des aspects importants
- Sèche-mains pour les toilettes publiques, pour le secteur horeca et pour les entreprises

Caractéristiques

- Séchage rapide par puissant ventilateur à air chaud
- Système hygiénique sans contact, commutateur marche/arrêt par détecteur à infrarouge

Montage

- Pour le raccordement, il suffit d'un prise avec fusible 16 A
- Concept de montage innovant par fixation murale intégrée



La comparaison des divers systèmes révèle que les sèche-mains électriques sont beaucoup plus avantageux

Lors de la comparaison des différents systèmes pour sécher les mains, les sèche-mains électriques se trouvent clairement en première position.

Aucun consommable à renouveler en permanence, aucun déchet et sans entretien.

Source : ipi-Institut für Produktforschung und Information GmbH, Esslingen

SÈCHE-MAINS HE

- Rapidité du séchage par soufflante Turbo
- HE 260 TM : robuste carrosserie métal
- Interrupteur marche/arrêt sans contact direct, par sonde d'approche à infrarouge
- Classe de protection II, IP 23 (projections d'eau)
- Conception innovante du montage

HE 260 TM

HE 260 T

Modèle		HE 260 TM	HE 260 T
EAN		40 41056 01559 0	40 41056 01558 3
Code		187 929	187 928
Caractéristiques techniques			
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance raccordée	kW	2,6	2,6
Sonde d'approche à infrarouge		•	•
Soufflante Turbo		•	•
Carrosserie en PVC / Couleur		–	blanc
Carrosserie métal / Couleur		blanc	–
Poids	kg	4,2	2,7
Palette : 60 pièces			

AEG HAUSTECHNIK

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE MIROIR

CE

Domaines d'utilisation

- Le chauffage électrique de miroir évite l'embuage après la douche ou le bain
- Système compatible avec tous les miroirs installés dans les salles de douche ou salles de bain

Caractéristiques

- Le chauffage de miroir est composé d'un élément chauffant à revêtement alu pour optimiser le transfert de chaleur
- Raccordement électrique par cordon à deux fils sur un circuit de courant adéquat

Montage

- L'élément chauffant doit être collé à l'arrière du miroir ou sur le mur derrière le miroir, en utilisant les rubans adhésifs double face inclus dans le kit.
- Pour économiser l'énergie, il est préférable d'intercaler une minuterie. Toutefois, on peut coupler le chauffage de miroir avec l'interrupteur de l'éclairage.



Montage du chauffage électrique de miroir

- Avant le montage, planifier exactement la position : la buée ne se dépose pas sur le miroir uniquement dans le voisinage de l'élément chauffant
- Monter le chauffage de miroir directement à l'arrière du miroir ou sur le mur derrière le miroir (la distance entre le mur et le miroir doit être minime)
- Le côté avec revêtement alu doit être orienté vers le miroir
- Ne pas sectionner ou percer l'élément chauffant, la surface d'adhésivage doit être sans poussière et sans trace d'huile

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE MIROIR SPH

- Le chauffage électrique de miroir évite l'embuage après la douche ou le bain
- Système compatible avec tous les miroirs installés dans les salles de douche ou salles de bain
- Elément chauffant à revêtement alu pour optimiser le transfert de chaleur
- Facilité du montage, par ruban adhésif double face
- Cordon secteur 1,5 m à brancher sur prise fixe



SPH 110

Modèle		SPH 50	SPH 110
EAN		40 41056 02346 5	40 41056 02347 2
Code		223 246	223 247
Dimensions			
Largeur	mm	450	750
Hauteur	mm	500	600
Profondeur	mm	1,5	1,5
Caractéristiques techniques			
Raccord électrique	V	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Puissance raccordée	W	50	110
Poids	kg	0,165	0,325
SPH 50 Palette : 200 pièces; SPH 110 Palette : 202 pièces			

AEG HAUSTECHNIK

RADIANTS INFRAROUGES À ONDES COURTES



Thermie à la température ambiante
20 °C, distance : ~ 2,0 m – **Avant**



Thermie à la température ambiante
20 °C, distance : ~ 2,0 m – **Après :** env. 30 secondes plus tard
L'IR à ondes courtes rechauffe surtout le corps et non l'environnement

Domaines d'utilisation

- Radiants à infrarouge pour l'intérieur et l'extérieur
- Chaleur instantanée en une seconde sans préchauffage
- Aucune perte de chaleur et rayonnement très efficient par l'infrarouge à ondes courtes qui réchauffent en profondeur, au contraire des chauffages par ondes moyennes et longues, qui réchauffent d'abord l'air ambiant.
- Sans émission de CO_2 + N_{OX} : convient pour chauffage à l'intérieur
- Sans bruit et sans odeurs
- Les radiants à infrarouge sont utilisés à l'extérieur sur les terrasses de cafés et restaurants, dans l'industrie, les halles de production et postes de travail, dans les espaces publics, et par les utilisateurs privés, sur la terrasse, balcon, jardin d'hiver, camping, pièce de hobby, garage, atelier

Caractéristiques

- Design élégant de grande qualité
- Puissance réglable de manière graduée avec accessoire
- Chauffage efficace, précis et instantané par la technologie de l'infrarouge A à ondes courtes (1.200 nm)
- Ciblage de la chaleur par réflecteur à position réglable
- Gamme de puissances 1,5 jusqu'à 6 kW. Possibilité de moduler avec d'autres puissances de chauffage
- Tube infrarouge doré haute qualité, très efficient, résistant aux chocs
- Tube infrarouge doré sans entretien, durée de vie élevée jusqu'à 5000 h
- Tube infrarouge doré en quartz : haute résistance résistant aux chocs
- En option : variateurs de puissance (dimmer), branchement et commutation par câble ou par signal radio
- Les radiants infrarouge à ondes courtes sont fabriqués avec des matériaux anticorrosion et peuvent être utilisés à l'extérieur.

Montage

- La livraison inclut les équerres de fixation pour le montage au mur ou au plafond des radiants infrarouges à ondes courtes
- L'appareil est équipé d'un système de réglage de l'angle sur env. 100°. Angle de réglage conseillé par rapport au mur : 45°
- Branchement sur le courant, selon le modèle par cordon secteur avec fiche ou sur prise fixe dans le mur
- Dans le cas des radiants IR à ondes courtes équipés d'une prise Hirschmann, le branchement de l'appareil est réalisé avec deux câbles de raccordement divisés, reliés par un connecteur et une fiche Hirschmann
- Hauteur de montage > 2,1 m



Surface de chauffe (S)
Valeurs à titre indicatif de la surface de chauffe à un angle de 45°
(Température en fonction de la distance à laquelle se trouve le radiateur infrarouge
Δ T env. 5 K – 30 K).

Longueur d'ondes du rayonnement de chaleur infrarouge A, B, C



Longueurs d'onde en µm

Modèle	Hauteur	Surface de chauffe			
	H	A	B	C	S
	m	m	m	m	m²
IR Premium 1650	2,1	2,7	2,6	4,9	10,1
IR Premium 2000	2,5	3,2	3,0	5,8	14,1
IR Premium 2000 H	2,5	3,2	3,0	5,8	14,1
IR Premium Plus 1650	2,1	2,7	2,6	4,9	10,1
IR Premium Plus 2000	2,5	3,2	3,0	5,8	14,1
IR Premium 6000	4,5	5,1	4,0	8,6	32,1
IR Comfort 1520	2,1	2,7	2,6	4,9	10,1
IR Comfort 2020	2,5	3,2	3,0	5,8	14,1
IR Comfort 1524	2,1	2,7	2,6	4,9	10,1
IR Comfort 2024	2,5	3,2	3,0	5,8	14,1
IR Comfort 2024 H	2,5	3,2	3,0	5,8	14,1
IR Comfort 3024	3,5	4,1	4,3	8,4	25,4

IR PREMIUM / IR PREMIUM H

- Design élégant de haute qualité
- Les radiants infrarouges à ondes courtes sont fabriqués avec des matériaux anticorrosion et peuvent être utilisés à l'extérieur.
- Chauffage efficace, précis et instantané
- Pour les radiants IR ondes courtes puissance 2000 W, montage horizontal ou vertical – Tube infrarouge doré „Vertical Burn"
- IR Premium 1650 : montage horizontal
- Chaleur rayonnante dans le domaine infrarouge A, ondes courtes IR d'une puissance absorbée de 1650/2000 Watt
- Protection IP 65 (jets d'eau) IR Premium 2000 H : IP 54
- Selon le modèle, ou la fixation et orientation la surface chauffée par rayonnement est 8 à 10 (1650 W) ou 10 à 12 (2000 W) m²
- Cordon secteur avec fiche à prise de terre
- Tension secteur : 1/N/PE~230 V 50 Hz
- **IR Premium 2000 H :** le branchement de l'appareil est réalisé avec deux câbles de raccordement divisés, reliés par un connecteur et une fiche Hirschmann, requis en combinaison avec l'accessoire de régulation de puissance : IR Funk Dimmer 2000 et IR Funk à 3 positions de réglage, 3 m
- Classe de protection I
- Couleur : alu argenté
- Tubes de qualité, très efficient, résistant aux chocs
- Label de contrôle VDE
- En option pour le radiant : dimmer (variateur de puissance) à distance
- Remarque pratique : 2 x IR Premium 1650 avec fusible 16 A, à action retardée
- Distance au mur avec fixation murale : 90 mm
- **IR Premium 2000 H :** Lampes spéciales de qualité (lampes Gold) permettant de réduire l'intensité de la lumière et de créer une atmosphère rappelant un dîner aux chandelles.

IR Premium 2000

IR Premium 2000 H

Ambiance de l'éclairage sans les tubes de qualité ESR 2000 Candle Light

Lumière tamisée avec les tubes de qualité ESR 2000 Candle Light



Dimensions en mm

Modèle		IR Premium 1650	IR Premium 2000	IR Premium 2000 H
EAN		40 41056 02661 9	40 41056 02662 6	40 41056 02663 3
Code		229 944	229 945	229 946
Caractéristiques techniques				
Utilisation		Intérieur et extérieur	Intérieur et extérieur	Intérieur et extérieur
Montage		Horizontal	Horizontal et vertical	Horizontal et vertical
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance	W	1650	2000	2000
Puissance raccordée	W	1650	2000	2000
Puissance absorbée	A	7,0	8,5	8,5
Fusible	A	16 à action retardée / C-Automat	16 à action retardée / C-Automat	16 à action retardée / C-Automat
Surface de chauffe	m²	8 à 10	10 à 12	10 à 12
Domaine infrarouge	nm	IR -A (1200)	IR -A (1200)	IR -A (1200)
Classe de protection		IP 65	IP 65	IP 54
Hauteur	mm	100	100	100
Largeur	mm	605	605	605
Profondeur sans les fixations	mm	80	80	80
Poids	kg	2,5	2,5	2,5
Couleur		Alu (argenté)	Alu (argenté)	Alu (argenté)
Palette : 66 pièces				

IR PREMIUM PLUS

IR Premium Plus 1650/2000

- Design élégant de grande qualité
- Le modèle IR Premium Plus réunit la double fonctionnalité éclairage et chauffage sous la forme de spots orientables
- Les radiants infrarouges à ondes courtes sont fabriqués avec des matériaux anticorrosion et peuvent être utilisés à l'extérieur
- Spots orientables, chacun d'une puissance de 50 W
- Chauffage efficace, précis et instantané après une seconde
- Montage uniquement horizontal
- Chaleur rayonnante dans le domaine infrarouge A, ondes courtes IR d'une puissance absorbée de 1650/2000 Watt
- Protection contre jets d'eau IP65
- Selon le modèle ou la fixation et l'orientation, la surface chauffée par rayonnement est 8 à 10 (1500 W) ou 10 à 12 (2000 W) m²
- Câble de raccordement à prise fixe (5 fils conducteurs)
- Tension secteur : 1/N/PE~230 V 50 Hz
- Câble de courant pour branchement direct ou pour réglage en continu de la puissance avec variateur (dimmer) IR
- Classe de protection I
- Alu argenté
- Tube infrarouge doré haute qualité, très efficient, résistant aux chocs
- En option : variateurs de puissance (dimmer) pour les radiants IR
- Remarque pratique : 2 x IR Premium Plus 1650 avec fusible 16 A, à action retardée
- Distance au mur avec fixation murale : 90 mm





Dimensions en mm

Modèle		IR Premium Plus 1650	IR Premium Plus 2000
EAN		40 41056 02664 0	40 41056 02665 7
Code		229 947	229 948
Caractéristiques techniques			
Utilisation		Intérieur et extérieur	Intérieur et extérieur
Montage		Horizontal	Horizontal
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance	W	1650	2000
Puissance raccordée	W	1750	2100
Puissance absorbée	A	7,5	9,0
Fusible	A	16 à action retardée	16 à action retardée
Surface de chauffe (max.)	m²	8 à 10	10 à 12
Domaine infrarouge	nm	IR -A (1200)	IR -A (1200)
Classe de protection		IP 65	IP 65
Hauteur	mm	100	100
Largeur	mm	820	820
Profondeur sans les fixations	mm	80	80
Poids	kg	3,6	3,6
Couleur		Alu (argenté)	Alu (argenté)
IR Premium Plus 1650 dans la limite du stock · Palette : 50 pièces			

IR PREMIUM 6000 TOWER

- Design élégant de haute qualité
- Les radiants infrarouges à ondes courtes sont fabriqués avec des matériaux anticorrosion et peuvent être utilisés à l'extérieur
- Chauffage efficace, précis et instantané
- Le modèle IR Premium Tower 6000 est un appareil massif sur socle colonne, intégrant 3 radiants du type IR Premium 2000 à tube infrarouge « Vertical Burn » fixés au sommet
- Appareil spécialement indiqué pour le secteur horeca, pour le chauffage des places debout et assises
- Stabilité par socle de grandes dimensions
- IR Premium Tower 6000 peut être installé à l'intérieur et à l'extérieur, mais par mesure de sécurité il faut l'ancrer par boulons de fixation dans le sol
- Chaleur rayonnante dans le domaine infrarouge A, ondes courtes IR d'une puissance absorbée de 3 x 2000 Watt
- Selon le modèle ou la fixation et orientation, la surface chauffée par rayonnement avec modèle IR Premium 6000 Tower est d'env. 30 à 36 m²
- Protection IP 65 – jets d'eau
- Branchement sur le secteur réalisé par câble à 5 conducteurs pour courant triphasé, fusible 16 ou 32 A, longueur câble secteur 8 m
- Tension secteur : 3/N/PE~400 V 50 Hz
- Classe de protection I
- Couleur : alu argenté
- Tube infrarouge doré haute qualité, très efficient, résistant aux chocs
- Dimensions de la colonne : Ø env. 130 cm, hauteur 250 à 270 cm

IR Premium 6000 Tower

Modèle		IR Premium 6000 Tower
EAN		40 41056 02667 1
Code		229 950
Caractéristiques techniques		
Utilisation		Intérieur et extérieur
Montage		Vertical
Raccord électrique	V	3/N/PE~400 50 Hz
Puissance	W	3 x 2000
Puissance raccordée	W	6000
Puissance absorbée	A	25,5
Fusible	A	3 x 16 à action retardée / C-Automat
Surface de chauffe (max.)	m²	30 à 36
Domaine infrarouge	nm	IR -A (1200)
Classe de protection		IP 65
Hauteur	mm	2700
Largeur	mm	1300
Profondeur sans les fixations	mm	1300
Poids	kg	45,00
Couleur		Alu (argenté)
Palette : 4 pièces		

AEG HAUSTECHNIK

IR COMFORT POUR L'EXTÉRIEUR

IR Comfort 2024

- Carter en aluminium émaillé haute qualité
- Chauffage efficace, précis et instantané
- Chaleur rayonnante dans la plage infrarouge A, ondes courtes IR d'une puissance absorbée de 1500/2000 Watt
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Agréable effet de lumière blanche
- Protection IP 24 (jets d'eau)
- Selon le modèle ou la fixation et orientation, la surface chauffée par rayonnement est 8 à 10 (1500 W) ou 10 à 12 (2000 W) m²
- Montage à l'horizontale
- Cordon secteur 3 m, avec fiche à prise de terre
- Tension secteur : 1/N/PE~230 V 50 Hz
- IR Comfort 2024 H : le branchement sur le courant est réalisé avec deux câbles de raccordement divisés, avec fiche à prise de terre, reliés par un connecteur et une fiche Hirschmann. Modules requis pour l'accessoire de régulation de puissance : IR Funk Dimmer 2000 et IR Funk à 3 positions
- Classe de protection I
- Couleur : blanc analogue RAL 9010
- Tube infrarouge doré Hana
- En option : variateurs de puissance (Dimmer) à radiofréquence pour les radiants IR 2024 H
- Remarque pratique : 2 x IR Comfort 1524 avec fusible action retardée 16 A
- Label de contrôle : TÜV/GS



Dimensions en mm

Modèle		IR Comfort 1524	IR Comfort 2024	IR Comfort 2024 H
EAN		40 41056 02670 1	40 41056 02671 8	40 41056 02672 5
Code		229 953	229 954	229 955
Caractéristiques techniques				
Utilisation		Intérieur et extérieur	Intérieur et extérieur	Intérieur et extérieur
Montage		Horizontal	Horizontal	Horizontal
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance	W	1500	2000	2000
Puissance raccordée	W	1500	2000	2000
Puissance absorbée	A	6,5	8,5	8,5
Fusible	A	16 à action retardée / C-Automat	16 à action retardée / C-Automat	16 à action retardée / C-Automat
Surface de chauffe (max.)	m²	8 à 10	10 à 12	10 à 12
Domaine infrarouge	nm	IR -A (1200)	IR -A (1200)	IR -A (1200)
Classe de protection		IP 24	IP 24	IP 24
Hauteur	mm	145	145	145
Largeur	mm	480	480	480
Profondeur sans les fixations	mm	110	110	110
Poids	kg	2,5	2,5	2,5
Couleur		blanc (analogue RAL 9010)	blanc (analogue RAL 9010)	blanc (analogue RAL 9010)
Palette : IR Comfort 1524 : 64 pièces, IR Comfort 2024 : 84 pièces, IR Comfort 2024 H : 84 pièces				

IR COMFORT

- Carter en aluminium émaillé haute qualité
- Chauffage efficace, précis et instantané
- Chaleur rayonnante dans le domaine infrarouge A, ondes courtes IR d'une puissance absorbée de 2 x 1500 Watt
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Agréable effet de lumière blanche
- Protection IP 24 (jets d'eau)
- Selon le modèle ou la fixation et orientation, la surface chauffée par rayonnement est 16 à 20 (2 x 1500 W) m²
- Montage à l'horizontale
- Cordon secteur 3 m, avec fiche à prise de terre
- Tension secteur : 1/N/PE~230 V 50 Hz
- Classe de protection I
- Couleur : analogue RAL 9010
- Tube infrarouge doré Hana
- IR 2024 H Modules requis pour l'accessoire de régulation de puissance : IR Funk Dimmer 2000 et IR Funk à 3 positions
- Distance au mur avec fixation murale : 105 mm

IR Comfort 3024



Dimensions en mm

Modèle		IR Comfort 3024
EAN		40 41056 02673 2
Code		229 956
Caractéristiques techniques		
Utilisation		Intérieur et extérieur
Montage		Horizontal
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance	W	2 x 1500
Puissance raccordée	W	3000
Puissance absorbée	A	12,8
Fusible	A	16 à action retardée / C-Automat
Surface de chauffe (max.)	m²	16 à 20
Domaine infrarouge	nm	IR -A (1200)
Classe de protection		IP 24
Hauteur	mm	145
Largeur	mm	980
Profondeur sans les fixations	mm	110
Poids	kg	5,5
Couleur		blanc (analogue RAL 9010)
IR Comfort 3024 : Palette : 23 pièces		

AEG HAUSTECHNIK

IR COMFORT POUR L'INTÉRIEUR



IR Comfort 1520

- Carter en aluminium émaillé haute qualité
- Chauffage efficace, précis et instantané
- Chaleur rayonnante dans le domaine infrarouge A, ondes courtes IR d'une puissance absorbée de 1500/2000 Watt
- Utilisable à l'intérieur
- Agréable effet de lumière blanche
- Selon le modèle ou la fixation et orientation, la surface chauffée par rayonnement est 8 à 10 (1500 W) ou 10 à 12 (2000 W) m²
- Montage horizontal
- Cordon secteur 3 m, avec fiche à prise de terre
- Classe de protection I
- Couleur : analogue à RAL 9010
- Tube infrarouge doré Hana
- En option pour le radiant IR : variateur (dimmer) de puissance
- Remarque pratique : 2 x IR Comfort 1520 avec fusible 16 A, à action retardée
- Label de contrôle : Tüv/GS
- Distance au mur avec fixation murale : 105 mm





Dimensions en mm

Modèle		IR Comfort 1520	IR Comfort 2020
EAN		40 41056 02668 8	40 41056 02669 5
Code		229 951	229 952
Caractéristiques techniques			
Utilisation		Intérieur et extérieur	Intérieur et extérieur
Montage		Horizontal	Horizontal
Raccord électrique	V	1/N/PE~230 50 Hz	1/N/PE~230 50 Hz
Puissance	W	1500	2000
Puissance raccordée	W	1500	2000
Puissance absorbée	A	6,5	8,5
Fusible	A	16 à action retardée	16 à action retardée
Surface de chauffe (max.)	m²	8 à 10	10 à 12
Domaine infrarouge	nm	IR -A (1200)	IR -A (1200)
Classe de protection		IP 24	IP 24
Hauteur	mm	145	145
Largeur	mm	395	395
Profondeur sans les fixations	mm	110	110
Poids	kg	2,5	2,5
Couleur		blanc (analogue RAL 9010)	blanc (analogue RAL 9010)
Palette : 88 pièces			

RÉGULATEUR DE PUISSANCE AVEC PRISE SECTEUR (SCHUKO) POUR RADIANTS IR À ONDES COURTES

- Régulateur pour atténuer l'intensité de chaleur des radiants IR à ondes courtes – accessoire optimal pour tous les modèles d'une puissance jusqu'à max. 3600 W
- Régulateur de puissance avec commande par impulsions
- 4 positions de réglage (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- Utilisation facilitée par prise de courant intégrée avec fiche à prise de terre, pour la sortie de puissance
- Câble de raccordement avec prise à fiche de terre, à brancher sur la prise de courant, pour l'entrée de puissance
- Classe de protection IP20 : le régulateur est prévu uniquement pour utilisation au sec à l'intérieur
- Le régulateur de puissance est composé d'un boîtier avec interrupteur et sélecteur rotatif pour le réglage d'une zone
- Dimensions : 110 x 170 x 117 mm (L x H x P)
- Poids : 1,6 kg
- Le régulateur de puissance est sans entretien
- Le régulateur de puissance permet une économie proportionnelle de courant, selon la position de réglage sélectionnée
- Tension secteur : 1/N/PE~230 V 50 Hz
- Couleur : argenté
- **En conformité avec les spécifications de la directive allemande sur la compatibilité électromagnétique**

IR Dimmer 3600 S Schuko

Modèle	IR Dimmer 3600 S Schuko
EAN	40 41056 02677 0
Code	229 960
Caractéristiques	avec prise de courant, argenté
Palette : 44 pièces	

RÉGULATEUR DE PUISSANCE POUR RADIANTS IR À ONDES COURTES

- Régulateur pour atténuer l'intensité de chaleur des radiants IR à ondes courtes – accessoire optimal pour tous les modèles d'une puissance jusqu'à max. 3600 W
- Régulateur de puissance avec commande par impulsions
- 4 positions de réglage (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- Le modèle IR Dimmer 3601 est prévu pour raccordement fixe en utilisant le bloc de jonction intégré, pour l'entrée/sortie du courant
- Classe de protection IP20 : le régulateur est prévu uniquement pour utilisation au sec à l'intérieur
- Le régulateur de puissance est composé d'un boîtier avec interrupteur et sélecteur rotatif pour le réglage d'une zone
- Dimensions : 110 x 170 x 117 mm (L x H x P)
- Poids : 1,3 kg
- Tension secteur : 1/N/PE~230 V 50 Hz
- Le régulateur de puissance permet une économie proportionnelle de courant, selon la position de réglage sélectionnée
- **En conformité avec les spécifications de la directive allemande sur la compatibilité électromagnétique**

IR Dimmer 3601

Modèle	IR Dimmer 3601
EAN	40 41056 02678 7
Code	229 961
Caractéristiques	Dimmer 3600 W pour radiants IR pour une zone
Palette : 100 pièces	

AEG HAUSTECHNIK

ACCESSOIRES POUR RADIANTS INFRAROUGES À ONDES COURTES
IR PREMIUM ET IR COMFORT

RÉGULATEUR DE PUISSANCE PAR RADIOSIGNAL POUR RADIANTS IR À ONDES COURTES

IR Funk Dimmer 2000

- Régulateur de puissance bidirectionnel IR Funk 2000 pour une capacité max. de 2000 W à quatre positions de réglage (0 % / 50 % / 66 % / 100 %)
- Le régulateur de puissance IR Funk 2000 est à brancher avec un connecteur Hirschmann à installer dans la conduite du câble. La commutation est réalisée par une télécommande en option
- Commutation par fréquence radio 868,3 MHz
- Le régulateur de puissance est composé d'un boîtier avec les ailettes de refroidissement et une antenne extérieure, ainsi que 2 câbles de raccordement équipés d'un connecteur et fiche Hirschmann pour l'entrée et la sortie du courant
- Dimensions : 147 x 29 x 48 mm (L x H x P)
- Le régulateur de puissance est équipé d'un connecteur et prise Hirschmann (STAK2, STAS 3) qui peut être branché sur le canal de câble équipé Hirschman
- Le régulateur de puissance permet une économie proportionnelle de courant, selon la position de réglage sélectionnée
- Classe de protection IP 54
- **En conformité avec les spécifications de la directive allemande sur la compatibilité électromagnétique**

Modèle	IR Funk Dimmer 2000
EAN	40 41056 02681 7
Code	229 964
Caractéristiques	Régulateur de puissance à distance 2000 W
Palette : 200 pièces	

TÉLÉCOMMANDE RADIO POUR VARIATEUR DIMMER

IR Funk W

IR Funk S

- La télécommande bidirectionnelle IR Funk est nécessaire pour commuter le variateur IR Funk Dimmer 2000 à une distance jusqu'à 20 m dans les bâtiments et jusqu'à 200 m à l'extérieur
- La télécommande par radiofréquence est programmable pour commuter de multiples variateurs (modèles Funk Dimmer)
- Commutation par fréquence radio 868,3 MHz
- La télécommande par signal radio est équipée de 3 touches sur l'avant et d'un témoin LED pour indiquer le transfert du radiosignal
- La livraison inclut une fixation murale pour le rangement de la télécommande
- Classe de protection IP 20, pour usage à l'intérieur
- Couleur : IR Funk W (blanc), IR Funk S (argenté/noir)
- Dimensions : 75 x 44 x 15 mm (L x H x P)
- Dimensions de la fixation murale : 85 x 85 x 18 mm (L x H x P)
- Pile bouton : 1 x CR2032 3V

Modèle	IR Funk W	IR Funk S
EAN	40 41056 02682 4	40 41056 02683 1
Code	229 965	229 966
Caractéristiques	Télécommande, blanc	Télécommande, argenté/noir
Palette : 150 pièces		

TÉLÉCOMMANDE MULTI PAR SIGNAL RADIO POUR RADIANTS INFRAROUGES À ONDES COURTES

- Télécommande bidirectionnelle pour commuter par radiosignal le variateur IR Funk Dimmer 2000 à une distance jusqu'à 300 m à l'extérieur
- La télécommande par radiofréquence est programmable pour commuter de multiples variateurs (Funk Dimmer) et intègre 5 canaux pour commutation individuelle jusqu'à 5 groupes de variateurs
- La télécommande est équipée de 3 touches sur l'avant et d'un témoin LED pour indiquer la sélection du canal et une LED pour indiquer le transfert du radiosignal
- De série avec fixation murale
- Classe de protection IP 20, pour usage à l'intérieur
- Commutation par fréquence radio 867/868 MHz
- Dimensions : 120 x 51 x 26 mm (L x H x P)
- Fixation murale incluse
- Pile : 2 x LR06 (AA Mignon)
- Couleur : blanc

IR Funk Multi BiDi

Modèle	IR Funk Multi BiDi
EAN	40 41056 02962 7
Code	232 906
Caractéristiques	Télécommande radio Multi
Palette : 100 pièces	

TUBES DORÉS POUR RADIANTS INFRAROUGES À ONDES COURTES

- Tubes de qualité, très efficient
- Résistant aux chocs
- **Tubes ESR 2000 CL : également destinés au remplacement de lampes standard IR-Premium 2000 pour créer une atmosphère digne d'un dîner aux chandelles**
- Efficience élevée, domaine IR ondes courtes A (1200nm)
- Tubes à durée de vie élevée jusqu'à 5000 h

Tube infrarouge doré haute qualité

Modèle	ESR 1650	ESR 2000	ESR 1520	ESR 2020	ESR 1524	ESR 2024	ESR 2000 CL
EAN	40 41056 02685 5	40 41056 02686 2	40 41056 02689 3	40 41056 02690 9	40 41056 02691 6	40 41056 02691 6	40 41056 02935 1
Code	229 970	229 971	229 974	229 975	229 976	229 977	232 882
Caractéristiques	Tube infrarouge doré haute qualité pour IR Premium 1650	Tube infrarouge doré pour IR Premium 2000, IR Premium 2000 H, IR Premium Plus 2000, IR Premium 6000 Tower	Tube infrarouge doré Hana pour IR Comfort 1520	Tube infrarouge doré Hana pour IR Comfort 2020	Tube infrarouge doré Hana pour IR Comfort 1524, IR Comfort 3024	Tube infrarouge doré Hana pour IR Comfort 2024, IR Comfort 2024 H	Tube infrarouge doré haute qualité pour IR Premium 2000, IR Premium 2000 H

FIXATION IR POUR RADIANTS INFRAROUGES À ONDES COURTES

- Pour la fixation sur pare-soleil des radiants IR à ondes courtes, dans le sens horizontal et vertical, par vis à molette
- Réalisé en métal et pièces en caoutchouc pour renforcer la fixation par serrage
- Facilité du montage/démontage
- Dimensions : 90 x 45 x 20 mm (L x H x P)
- Couleur : blanc



Fixation IR

Modèle	Fixation IR
EAN	40 41056 02693 0
Code	229 968
Caractéristiques	Fixation IR
Palette : 100 pièces	

AEG HAUSTECHNIK

PLUS EFFICIENT : CONFORT DE LA CHALEUR PAR LE SOL – ÉCONOMIE EN ÉNERGIE

Chauffages au sol AEG, la solution tout confort à la maison, ou dans les locaux d'entreprise où le sol est froid et les locaux où le chauffage de l'air n'est pas souhaité (par exemple, dans l'industrie alimentaire). Les chauffages au sol diffusent une saine chaleur rayonnante directe, sans nécessité de chauffer l'air ambiant. La répartition de la température est optimale, ce qui permet de garder la tête froide et les pieds chauds. Et pas de tourbillons de poussière, un soulagement pour les allergies.
Autre atout très attrayant : pour le même confort, le chauffage au sol permet d'économiser environ 10% sur la facture d'énergie.

Aperçu des avantages du confortable chauffage au sol AEG

- Solutions systèmes : comme installation principale ou pour réguler la température au sol
- Utilisable comme système de chauffage direct, ou comme système partiel ou intégral d'accumulation de chaleur, par exemple, pour profiter des tarifs spéciaux proposés par certains fournisseurs d'énergie
- Diffusion d'une chaleur saine et économe en énergie
- Système sans entretien, coût réduit d'investissement
- Confort optimal sans radiateurs encombrants
- Pas besoin de place pour installer une chaudière et stocker le combustible
- Idéal pour les maisons à basse consommation d'énergie
- Calcul exact du coût du chauffage par lecture du compteur d'électricité

ASTUCE POUR ÉCONOMISER

Puisque les nappes chauffantes THERMO BODEN se placent directement sous le revêtement de sol, le chauffage réagit plus vite qu'un système classique de chauffage au sol. La mise à température est réalisée en moins d'un heure et avec le système intelligent de thermostat et horloge de programmation, le chauffage TERMO BODEN fonctionne uniquement pendant les heures utiles, définies de manière individuelle, ce qui économise l'énergie.

THERMO BODEN COMFORT TURBO, BASIS 100
CHAUFFAGE PAR LE SOL DIRECT ET PAR ACCUMULATION PARTIELLE OU INTÉGRALE 108

AEG HAUSTECHNIK

GÉNÉRALITÉS SUR LE THÈME CHAUFFAGE PAR LE SOL

Répartition de la température avec les systèmes conventionnels de chauffage par le sol
L'avantage décisif pour l'utilisateur est le confort d'une chaleur saine, qui résulte du principe de fonctionnement du chauffage par surfaces. Au contraire des systèmes par convection, la chaleur n'est pas diffusée par des radiateurs qui réchauffent d'abord l'air ambiant, mais par le sol, c'est-à-dire une surface de grandes dimensions, qui génère une chaleur rayonnante. Il s'agit d'une chaleur saine en raison du contact direct avec le corps. Et puisque la sensation de chaleur est ressentie à plus de 50% par les jambes et par les pieds, l'impression de confort est plus rapide également lorsqu'elle provient du sol.

Le profil de la température est inversé, en comparaison avec le chauffage par convection. Au niveau du sol – la zone la plus importante pour le confort – la température est 20 à 26 °C dans les pièces à vivre et 25 à 28 °C dans la salle de bains, par contre au niveau du plafond, où la chaleur a perdu son utilité, la température est moindre. Par conséquent, la meilleure répartition de la chaleur sur une plus vaste surface permet de réduire la température de 1 à 2 °C sans perte de confort. Cette suppression de la « réserve de chaleur subjective » permet d'économiser 10 à 15% sur les factures d'énergie, chaque année. De quoi alléger les contraintes sur l'environnement et sur le porte-monnaie.

Répartition de la chaleur en cas de chauffage par convection



Répartition de la chaleur en cas de chauffage par le sol

SYSTÈME PARTIEL OU INTÉGRAL D'ACCUMULATION DE CHALEUR ET CHAUFFAGE DIRECT PAR LE SOL

Quelle est la différence : système de chauffage direct et système partiel ou intégral d'accumulation de chaleur ?
Pour déterminer le modèle vraiment adéquat de chauffage par le sol, il faut prendre en compte chaque cas particulier et les barèmes de tarification des divers fournisseurs d'énergie sur place. Le système partiel d'accumulation de chaleur permet d'attendre la fin de la brève période à tarif élevé, pendant une durée jusqu'à 2 heures. La chape est utilisée à la manière d'un accumulateur de chaleur, ce qui permet d'exploiter les tarifs spéciaux proposés à certaines heures par les fournisseurs d'électricité. La rapidité de réaction du chauffage permet un réglage confortable. L'épaisseur de la chape doit être 5 à 6 cm environ. Les nappes chauffantes sont positionnées au centre de la couche de béton. Le chauffage par le sol utilisé en mode d'accumulation de chaleur utilise les tarifs de nuit classiques.

Pendant la nuit, la chape est chauffée avec du courant à tarif réduit. Pendant la journée, la chaleur est diffusée dans la pièce. En raison de la longue période à tarif élevé, il faut disposer d'une capacité de stockage plus importante. C'est pourquoi, si l'on souhaite un chauffage par le sol, l'épaisseur de la chape doit être 8 à 14 cm. Les nappes chauffantes sont positionnées dans le tiers inférieur de la chape. À certains endroits, les zones de jonction avec les murs extérieurs, où la chaleur se diffuse plus rapidement, il faut prévoir un chauffage périphérique, pour permettre un appoint de chaleur à tout moment. Pour cela, on installe une autre nappe chauffante à env. 3 cm sous la surface supérieure de la chape.

Dans le cas du système de chauffage direct, la nappe chauffante est positionnée dans le haut de la chape en béton, voire même posée directement sous le revêtement de sol. La diffusion de la chaleur est alors très rapide, 20 à 45 minutes. Le principe du réglage de la température est ainsi comparable à celui d'un système de chauffage direct.

Chauffage par le sol – Dans la qualité AEG
par le sol fait partie intégrante du bâtiment. Pour cette raison, les nappes chauffantes doivent être durables. Après tout, en cas de panne ou de défaut de fabrication, il est difficile d'envisager de les remplacer. C'est pourquoi les nappes chauffantes AEG Haustechnik sont fabriquées sur la base des critères de qualité les plus stricts. Tous les câbles chauffants sont protégés par une isolation FEP résistant à haute température. La liberté maximale de mouvement thermique sans usure ni fatigue du matériau est ainsi garantie. La durabilité des points de contact entre le câble chauffant et le câble de raccordement nécessite également une longue expérience et un savoir-faire à toute épreuve dans le domaine du chauffage électrique des surfaces. Les nappes chauffantes THERMO BODEN font l'objet d'une garantie de 10 ans. Une garantie digne de confiance, comme il se doit pour un fabricant spécialisé dans les produits de la technique du bâtiment, depuis plus de 100 ans.

AEG HAUSTECHNIK

THERMO BODEN COMFORT TURBO · BASIS

Domaines d'utilisation

- Chauffage sol direct, nappes chauffantes THERMO BODEN pour le chauffage de confort par le sol dans des maisons existantes ou constructions neuves
- Idéal pour les salles de bains, jardins d'hiver, cuisines, salles à manger et de séjour, les chambres d'enfants, ou dans des espaces commerciaux derrière le comptoir, dans l'espace de réception, etc.
- En raison de sa faible hauteur, le système THERMO BODEN est facile à intégrer en cas de travaux de rénovation

Caractéristiques

- Câbles chauffants de grande qualité avec isolation FEP
- Chauffage rapide par placement près de la surface
- Réglage confort par les thermostats du système de chauffage par le sol
- Gamme étendue de nappes chauffantes, structuration claire de l'assortiment
- Sets complets pratiques, avec thermostat et conduit de sonde, disponible en 1 à 8 m²

Montage

- Les nappes chauffantes se placent directement sur la chape, juste sous le revêtement de sol
- Dans le cas d'un carrelage de sol, les nappes se placent dans le mortier ou l'adhésif. Pour d'autres revêtements, il faut prévoir une couche de protection mécanique (par ex. matériau d'égalisation)
- Pour la pose des nappes chauffantes THERMO BODEN, on utilisera un mortier ou adhésif souple
- Sous la chape, la couche d'isolation thermique doit avoir une épaisseur suffisante
- Les sondes de température au sol se placent directement entre deux câbles chauffants
- En cas de montage sur support en bois (aggloméré), il faut respecter les spécifications du fabricant de l'adhésif
- Le service conseil AEG Haustechnik est à votre disposition pour la planification et l'installation

TURBO COURTE DURÉE DE CHAUFFAGE

Rapidité du chauffage : puissance 200 W/m²

CÂBLE CHAUFFANT GAINÉ DE TISSU

La seule nappe chauffante avec câble chauffant inséré dans un maillage textile. Protection parfaite du câble, et distance toujours constante facilitant la mise en place

CÂBLE CHAUFFANT RESPECTANT UNE DISTANCE DE 50 MM

Nappes chauffantes Comfort: distance du câble chauffant seulement 50 mm pour une répartition optimale et égale de la chaleur

CÂBLE CHAUFFANT RESPECTANT UNE DISTANCE DE 63 MM

Nappes chauffantes Basis : distance du câble chauffant 63 mm pour une bonne répartition de la chaleur

IPX7 PROTECTION CONTRE UNE IMMERSION TEMPORAIRE

Degré de protection IPX 7 pour la nappe chauffante. Pour les endroits exposés à l'humidité

NAPPE CHAUFFANTE AUTO-ADHÉSIVE

Nappes chauffantes auto-adhésives pour fixation sans mortier

1× BRANCHEMENT À UNE SEULE EXTRÉMITÉ

Branchement à une seule extrémité : pour faciliter la planification et l'installation



1) Remarque :
N'utilisez ce régulateur que si l'installation de capteurs de plancher ou le remplacement du capteur défectueux d'un thermostat de chauffage au sol s'avère impossible. Respectez la plage de puissance !

THERMO BODEN
Comfort TURBO,
Basis
Puissance spécifique 120W/² pour les revêtements souples tels que les pvc, tapis, liège, stratifié, etc., 160 ou 200 W/m² pour les planchers dallés ou en pierre

Chaque thermostat s'accompagne de capteur de température au sol

Schéma fonctionnel chauffage direct par le sol THERMO BODEN

AEG HAUSTECHNIK

TBS TC 30 Set 200/3 T

CHAUFFAGE SOL DIRECT
THERMO BODEN TBS TC - COMFORT TURBO 200 W/m² SET

- Puissance de chauffe Turbo 200 W/m², pour une mise à température très rapide des sols à carrelage céramique. Température plus agréable avec les carrelages épais ou dalles de pierre naturelle
- Largeur de pose de 30 cm – très indiqué pour les pièces à géométrie complexe
- Excellente répartition de la chaleur : écart de 50 mm entre les boucles du câble chauffant, faible charge spécifique sur la longueur (W / m)
- Fibres textiles ou synthétiques en maillage serré autour du câble
- Nappe autocollante pour un montage propre
- Hauteur réduite : env. 3 mm
- Raccordement à une seule extrémité, longueur du câble raccordement (froid) env. 5 m
- Degré de protection IPX 7 pour la nappe chauffante. Pour les endroits exposés à l'humidité

THERMO BODEN -
TBS TC Comfort TURBO Set incluant :

- TBS TC Comfort TURBO
- Thermostat chauffage au sol confort FRTD 903
- Conduite spéciale avec manchon pour pose de la sonde dans le sol, longueur 2 m, angle 90° (protection contre pli de cassure)

Modèle	TBS TC 30 Set 200/1 T	TBS TC 30 Set 200/1.5 T	TBS TC 30 Set 200/2 T	TBS TC 30 Set 200/2.5 T	TBS TC 30 Set 200/3T	TBS TC 30 Set 200/4 T	TBS TC 30 Set 200/5 T
EAN	40 41056 02208 6	40 41056 02352 6	40 41056 02209 3	40 41056 02353 3	40 41056 02227 7	40 41056 02228 4	40 41056 02229 1
Code	221 453	223 252	221 454	223 253	222 042	222 043	222 044
Surface m²	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Longueur m	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	13,3	16,6
THERMO BODEN Set, puissance spécifique 200 W/m², largeur de pose 30 cm							



TBS TC 30 200/3 T

CHAUFFAGE SOL DIRECT
THERMO BODEN TBS TC - COMFORT TURBO 200 W/m²

- Puissance de chauffe Turbo 200 W/m², pour une mise à température très rapide des sols à carrelage céramique. Température plus agréable avec les carrelages épais ou dalles de pierre naturelle
- Largeur de pose de 30 cm – très indiqué pour les pièces à géométrie complexe
- Excelllente répartition de la chaleur : écart de 50 mm entre les boucles du câble chauffant, faible charge spécifique sur la longueur (W/m)
- Fibres textiles ou synthétiques en maillage serré autour du câble
- Nappe autocollante pour un montage propre
- Hauteur réduite : env. 3 mm
- Raccordement à une seule extrémité, longueur du câble raccordement (froid) env. 5 m
- Degré de protection IPX 7 pour la nappe chauffante. Pour les endroits exposés à l'humidité

Modèle	TBS TC 30 200/1 T	TBS TC 30 200/1.5 T	TBS TC 30 200/2 T	TBS TC 30 200/3 T	TBS TC 30 200/4 T	TBS TC 30 200/5 T
EAN	40 41056 02201 7	40 41056 02202 4	40 41056 02203 1	40 41056 02204 8	40 41056 02205 5	40 41056 02206 2
Code	221 446	221 447	221 448	221 449	221 450	221 451
Surface m²	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Longueur m	3,3	5,0	6,7	10,0	13,3	16,6
THERMO BODEN, puissance spécifique 200 W/m², largeur de pose 30 cm						

CHAUFFAGE SOL DIRECT
THERMO BODEN TBS TB - BASIS 160 W/m² SET

- Pour carrelages en céramique, puissance de chauffe 160 W/m²
- Largeur de pose 50 cm – très adéquat pour les vastes surfaces à la géométrie simple
- Bonne répartition de la chaleur : écart de 63 mm entre les boucles du câble chauffant
- Câbles chauffants de grande qualité avec isolation FEP et gaine extérieure en PVC
- Fibres textiles ou synthétiques en maillage serré autour du câble chauffant
- Nappe autocollante pour un montage propre
- Hauteur réduite : env. 3 mm
- Raccordement à une seule extrémité, longueur du câble raccordement (froid) env. 5 m

TBS TB BASIS Set incluant :
- THERMO BODEN TBS TB BASIS
- Thermostat chauffage au sol confort FRTD 903
- Conduite spéciale avec manchon pour pose de la sonde dans le sol, longueur 2 m, angles-renforts 90° (protection contre pli de cassure)

TBS TB 50 Set 160/3

Modèle	TBS TB 50 Set 160/1	TBS TB 50 Set 160/1.5	TBS TB 50 Set 160/2	TBS TB 50 Set 160/2.5	TBS TB 50 Set 160/3	TBS TB 50 Set 160/4	TBS TB 50 Set 160/5
EAN	40 41056 02195 9	40 41056 02348 9	40 41056 02196 6	40 41056 02349 6	40 41056 02197 3	40 41056 02198 0	40 41056 02199 7
Code	221 440	223 248	221 441	223 249	221 442	221 443	221 444
Surface m²	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
Longueur m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
THERMO BODEN Set, puissance spécifique 160 W/m², largeur de pose 50 cm							



CHAUFFAGE SOL DIRECT
THERMO BODEN TBS TB - BASIS 160 W/m²

- Pour carrelages en céramique, puissance de chauffe 160 W/m²
- Largeur de pose 50 cm – très adéquat pour les vastes surfaces à la géométrie simple
- Bonne répartition de la chaleur : écart de 63 mm entre les boucles du câble chauffant
- Câbles chauffants de grande qualité avec isolation FEP et gaine extérieure en PVC
- Fibres textiles ou synthétiques en maillage serré autour du câble
- Nappe autocollante pour un montage propre
- Hauteur réduite : env. 3 mm
- Raccordement à une seule extrémité, longueur du câble raccordement (froid) env. 5 m

TBS TB 50 160/3

Modèle	TBS TB 50 160/1	TBS TB 50 160/1.5	TBS TB 50 160/2	TBS TB 50 160/3	TBS TB 50 160/4	TBS TB 50 160/5
EAN	40 41056 02186 7	40 41056 02187 4	40 41056 02188 1	40 41056 02189 8	40 41056 02190 4	40 41056 02191 1
Code	221 431	221 432	221 433	221 434	221 435	221 436
Surface m²	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
Longueur m	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0
THERMO BODEN, puissance spécifique 160 W/m², largeur de pose 50 cm						

AEG HAUSTECHNIK

THERMO BODEN THERMOSTAT POUR CHAUFFAGE SOL POUR MONTAGE ENCASTRÉ

FTE 900 SN

- Thermostat électronique de chauffage par le sol avec un interrupteur d'alimentation et une lampe témoin
- Atténuation la nuit 5 K via chrono-programmateur séparé
- Avec sonde sol NTC ø 8 mm, câble de raccordement 3 m
- Sonde sol extensible jusqu'à 50 m (NYM-3 x 1,5 mm2)
- Pour montage encastré dans un boîtier – UP Ø 55 mm
- Compatible avec l'exécution de programmes de commutation : Busch Jaeger Reflex SI blanc alpin poli, Merten Atelier 3971 19 blanc polaire et Merten M1 3971 18 RAL 9010 poli
- Garantie : 5 ans

Modèle		FTE 900 SN
EAN		40 14890 75312 6
Code		184 879
Description		Thermostat 2 points
Montage		UP
Courant / Puissance de commutation	A/W	14/3200

THERMO BODEN RÉGULATEUR DE PUISSANCE

FTE 902 SN

- Régulateur électronique de puissance sans sonde
- Unité équipée d'un interrupteur d'alimentation bipolaire
- Commande par Triac, puissance raccordée min. 200 W et max. 1000 W
- Attention : à utiliser uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'installer une sonde sol, ou bien lorsqu'une sonde défectueuse ne peut plus être remplacée. Respecter les spécifications plage de puissance
- Pour montage encastré dans un boîtier -UP Ø 55 mm
- Compatible avec l'exécution de programmes de commutation : Busch Jaeger Reflex SI blanc alpin poli, Merten Atelier 3971 19 blanc polaire et Merten M1 3971 18 RAL 9010 poli
- Garantie : 5 ans

Modèle		FTE 902 SN
EAN		40 14890 75314 0
Code		184 881
Description		Régulateur de puissance
Montage		UP
Courant / Puissance de commutation	A/W	200 à 1000

THERMO BODEN THERMOSTATS POUR CHAUFFAGE SOL

- Thermostat électronique pour chauffage au sol
- Design fonctionnel et moderne
- Avec sonde sol NTC ø 8 mm, câble de raccordement 4 m
- Obturateur pour conduit de sonde
- Courant / Puissance de commutation : 16 A / 3600 W

FTE 600 SN :
- Avec interrupteur marche/arrêt unipolaire et témoin lumineux LED

FTE 5050 SN :
- Avec interrupteur marche/arrêt bipolaire et témoin lumineux LED
- Atténuation de la température possible par signal d'horloge extérieur
- Compatible avec presque tous les boîtiers (55 mm x 55 mm)

RT 5050 SZ :
- Avec interrupteur marche/arrêt bipolaire et témoin lumineux LED
- Sans possibilité de réduction nocturne
- Compatible avec presque tous les boîtiers (55 mm x 55 mm)

FTE 600 SN

FTE 5050 SN

RT 5050 SZ

Modèle	FTE 600 SN	FTE 5050 SN	RT 5050 SZ
EAN	40 41056 02401 1	40 41056 02406 6	40 41056 02404 2
Code	223 301	223 306	223 304
Description	Thermostat 2 points	Thermostat 2 points	Thermostat 2 points
Montage	AP	UP	UP

AEG HAUSTECHNIK

FTE 400

THERMO BODEN RÉGULATEUR POUR MONTAGE SUR RAIL DIN

- Tout-en-un : thermostat pour chauffage par le sol, et thermostat d'ambiance avec sonde sol
- Compatible avec les chauffages sol directs
- Grand écran d'affichage rétroéclairé, bien lisible
- Commande simple et logique
- Fonction protection gel
- Atténuation la nuit possible via commande externe, par ex. chronoprogrammateur séparé
- Sécurité optimale : débranchement bipolaire
- Adaptation variable de l'hystérésis de commutation, températures limites min. et max.
- Avec sonde sol NTC ø 5 mm, câble de raccordement 3 m
- Graduations : degrés Celsius ou numérique
- Pour montage sur rail
  Largeur : 3 unités de division
- Puissance de commutation 16 A
- Température ambiante : -20 °C/+55 °C

Modèle	FTE 400
EAN	40 41056 02816 3
Code	231 533
Description	Thermostat THERMO BODEN pour montage sur rail DIN avec affichage digital

CONDUIT DE SONDE AVEC MANCHON POUR THERMO BODEN

- Conduit de sonde avec manchon métal pour la pose des sondes de sol
- FR TB 10 : prévu uniquement pour FRTD 903 (S) et FTE 400
- Livraison avec 2 angles-renforts 90° (protection contre pli de cassure)
- Longueur 2 m

FR TB

Modèle	FR TB	FR TB 10
EAN	40 41056 01636 8	40 41056 02660 2
Code	189 715	229 940
Description	Conduit de sonde A Ø 15 mm, avec manchon métal et deux angles-renforts 90° compatible avec toute sonde de température	Conduit de sonde A Ø 12 mm, avec manchon métal et deux angles-renforts 90° uniquement pour FRTD-903 et FTE 400

AEG HAUSTECHNIK

CHAUFFAGE PAR LE SOL DIRECT ET PAR ACCUMULATION PARTIELLE OU INTÉGRALE

CE

Domaines d'utilisation

- Le chauffage électrique par le sol, installation intégrale de chauffage confortable et économique pour les maisons modernes à basse consommation d'énergie
- Selon le positionnement des câbles chauffants dans la chape, le chauffage électrique par le sol est utilisable comme système partiel ou intégral d'accumulation de chaleur, ou comme chauffage direct, en fonction des horaires de tarification des divers fournisseurs d'électricité

Caractéristiques

- Câbles chauffants de grande qualité avec isolation FEP
- Système de chauffage invisible, intégré dans le sol, pas besoin d'un local technique, il suffit d'un boîtier à fusibles pour loger les modules de commutation et pilotage de l'installation
- Confort du pilotage par thermostat d'ambiance
- Large gamme de nappes chauffantes

Montage

- Les nappes chauffantes sont fixées avec des broches en plastique et posée directement sur la chape
- Très simple est la pose dans une chape de ravoirage
- Les sondes de température sont intégrées directement entre deux câbles chauffants
- Le service conseil AEG Haustechnik est à votre disposition pour la planification et l'installation

Schéma fonctionnel du chauffage par accumulation de chaleur au sol, avec système centralisé de régulation de la charge

- Dans chaque pièce est installée une sonde de température
- L'accumulation de chaleur est pilotée par une centrale de commande et un régulateur de charge, en fonction de la température extérieure, de la chaleur résiduelle dans le sol, et de l'horaire à tarif réduit défini par le fournisseur d'énergie
- Les instructions de commutation des nappes chauffantes sont transmises via un dispositif de contrôle de la puissance
- En cas de nécessité, surtout dans la zone de contact avec les murs extérieurs, où la diffusion de chaleur par le sol est plus rapide, il faut prévoir un chauffage périphérique d'appoint. Le réglage se fait par un thermostat d'ambiance avec sonde sol intégrée ou une sonde séparée.
- La puissance des nappes chauffantes est déterminée lors de la planification de l'installation

Schéma fonctionnel du système partiel d'accumulation de chaleur et du chauffage direct avec système décentralisé de régulateurs de la charge

- Dans chaque pièce est installé un régulateur de la charge avec sonde thermostat
- L'accumulation de chaleur est pilotée par une centrale de commande et les divers régulateurs de charge, en fonction de la température extérieure, de la chaleur résiduelle dans le sol, et de l'horaire à tarif réduit défini par le fournisseur d'énergie
- Les instructions de commutation des nappes chauffantes sont transmises via les régulateurs de charge (tenir compte de la puissance maxi de commutation)
- En raison de la durée plus longue de la période à tarif réduit, un chauffage périphérique d'appoint n'est pas nécessaire

CHAUFFAGE PAR LE SOL DIRECT ET PAR ACCUMULATION PARTIELLE OU INTÉGRALE



Schéma fonctionnel du système d'accumulation de chaleur avec système centralisé de régulateurs de la charge



Schéma fonctionnel du système d'accumulation de chaleur et du chauffage direct avec système décentralisé de régulateurs de la charge

NAPPES CHAUFFANTES SDH TWIN AVEC BRANCHEMENT À UNE SEULE EXTRÉMITÉ, BLINDAGE ET GAINE DE PROTECTION ISOLANTE EN PVC



SDH 150/1.5 Twin

- Nappes chauffantes SDH Twin, pour intégration dans les pièces sèches, humides et salles d'eau
- Planification plus simple et pose facile : branchement à une seule extrémité, câble de raccordement (froid) 4 m
- Largeur de pose de 90 cm
- Câble chauffant dans une nappe en treillis synthétiques
- Gaine de protection isolante en PVC, stabilisation excellente de la chaleur
- Charge spécifique sur la longueur max. 25 W/m
- Tension de raccordement : 1/N/PE~230 V 50 Hz
- Ecart entre les boucles du câble chauffant env . 90 cm
- Hauteur : env. 8 mm



Modèle	SDH 150/1.5 Twin	SDH 150/2.4 Twin	SDH 150/3.5 Twin	SDH 150/4.7 Twin	SDH 150/5.7 Twin	SDH 150/6.7 Twin	SDH 150/8.5 Twin	SDH 150/10.5 Twin	SDH 150/12.5 Twin
EAN	40 41056 01223 0	40 41056 01224 7	40 41056 01225 4	40 41056 01226 1	40 41056 01227 8	40 41056 01228 5	40 41056 01229 2	40 41056 01677 1	40 41056 01678 8
Code	187 576	187 577	187 578	187 579	187 580	187 581	187 582	189 744	189 745
Surface m²	1,5	2,4	3,5	4,7	5,7	6,7	8,5	10,5	12,5
Longueur m	1,7	2,7	3,9	5,2	6,3	7,4	9,4	11,7	13,9
Puissance spécifique 150 W/m²									

RÉGULATEUR CENTRAL DE CHARGE (UNIVERSELLE)

- Régulation centrale de charge en fonction de la température, pour chauffage par le sol
- À utiliser conjointement avec la sonde de température extérieure WRFF 2100
- Commande de charge au début, à la fin ou au milieu de la plage horaire à tarif réduit
- Tension de commande -4,35…-2,85 V
- Programme automatique de chauffage de la chape
- Affichage LCD avec deux boucles d'instructions pour les principales informations utilisateur
- Pour montage sur rail, largeur : 3 unités de division

ZF 2200

Modèle	ZF 2200
EAN	40 41056 01175 2
Code	187 620
Description	Régulateur central de charge

RÉGULATEUR CENTRAL DE CHARGE (DÉBUT PLAGE TARIF RÉDUIT)

- Régulation centrale de charge en fonction de la température, pour chauffages par le sol
- À utiliser conjointement avec la sonde de température extérieure WRFF 2100
- Commande de charge au début plage tarif réduit
- Tension de commande -3,6…-2,85 V
- Pour montage sur rail, largeur : 3 unités de division

ZFV 30

Modèle	ZFV 30
EAN	40 41056 00410 5
Code	184 903
Description	Régulateur central de charge sans segment horaire (début plage tarif réduit)

RÉGULATEUR CENTRAL DE CHARGE

- Régulateur central de charge, en fonction de la température extérieure et de la chaleur résiduelle dans le chauffage par le sol, à utiliser avec le programmateur digital ZF 2200 ou ZFV 30
- Réglage de la courbe de chauffage pour l'adaptation avec divers systèmes
- Réglage de la courbe de chauffage 30 °C jusqu'à 90 °C
- Décalage parallèle de la courbe de chauffage ± 1 K mode Jour Nuit
- Courant absorbé 2,5 VA
- Pour montage sur rail, largeur : 3 unités de division
- Contact de sortie charge résistive 3A réseau ~230 V 50 Hz
- GF 2200-4 : pour 4 circuits de chauffage, raccordement de 4 sondes température résiduelle WRFF 2100
- GF 2200-3 : pour 3 circuits de chauffage, raccordement de 3 sondes température résiduelle WRFF 2100
- GF 2200-2 : pour 2 circuits de chauffage, raccordement de 2 sondes température résiduelle WRFF 2100
- À utiliser conjointement avec une sonde de température WRFF 2100 pour chaque circuit de chauffage

GF 2200-4

Modèle	GF 2200-4	GF 2200-3	GF 2200-2
EAN	40 41056 01178 3	40 41056 01177 6	40 41056 01176 9
Code	187 623	187 622	187 621
Description	Régulateur de charge pour 4 zones	Régulateur de charge pour 3 zones	Régulateur de charge pour 2 zones

AEG HAUSTECHNIK

ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE PAR LE SOL DIRECT ET PAR ACCUMULATION PARTIELLE OU INTÉGRALE

SONDE DE TEMPÉRATURE ET DE CHALEUR RÉSIDUELLE

WRFF 2100

FH DN 20

- Sonde de température et de chaleur résiduelle pour branchement sur les régulateurs de charge ZF 2200, ZFV 30, régulateur de charge GF 2200-2 jusqu'à GF 2200-4, FTE 910 et FTEU 911
- Câble 6 m, Ø 10 mm
- **FH DN 20 :** manchon métallique de sonde, pour le transfert optimal de la chaleur à la sonde, adapté au tube de conduite DN 20

Modèle	WRFF 2100	FH DN 20
EAN	40 41056 00407 5	40 41056 01903 1
Code	184 902	220 379
Description	Sonde de température	Manchon de sonde

RÉGULATEUR DÉCENTRALISÉ DE CHARGE

RTEU 911

RTE 910

- Régulation décentralisée de charge par sonde et thermostat d'ambiance pour systèmes partiels d'accumulation et chauffages directs
- **RTEU 911 :** avec programmateur Semaine pour atténuation chauffage, réduction T° 3 K
- Bornier Z1/Z2 pour raccordement du régulateur central ZFV 30
- En l'absence du Z1/Z2, également utilisable comme thermostat d'ambiance et sonde thermostat au sol pour le chauffage de zones périphériques
- Sécurité optimale : débranchement bipolaire
- Livré avec sonde sol
  Sonde de thermostat (Ø 6 mm, câble 4 m)
- Avec détection des erreurs sur panne de sonde et court-circuit
- Réserve de fonctionnement : 12 heures
- Couleur du boîtier : blanc RAL 9010, partie mécanique compatible avec les gammes : Busch Jaeger Serie Impuls, Jung Serie LS 990, Serie Inox, Kopp Serie Rio, Serie Pallas
- Pour montage encastré dans un boîtier -UP Ø 55 mm
- **AR 21 :** cadre de montage pour RTE 910, RTEU 911 pour montage dans boîtiers incurvés
  Couleur : blanc pur

Modèle	RTEU 911	RTE 910	AR 21
EAN	40 41056 00409 9	40 41056 00408 2	40 41056 00448 8
Code	184 993	184 992	184 996
Description	Régulateur de charge avec programmateur horaire	Régulateur de charge	Cadre de montage
Courant / Puissance de commutation A/W	10/2300	10/2300	–

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE CONFORT POUR CHAUFFAGE SOL TOUT-EN-UN, AVEC SONDE SOL, À ENCASTRER UP

- Tout-en-un : thermostat de chauffage par le sol, et thermostat d'ambiance avec sonde sol
- Pour la régulation du chauffage de zones périphériques par sonde et programmateur horaire
- Compatible avec presque tous les boîtiers (55 mm x 55 mm)
- Régulation autoadaptative, calcul automatique de la durée de préchauffage
- Écran rétroéclairé à affichage graphique bien lisible 26 mm x 38 mm
- Sélection aisée des modes d'exploitation temporisé, multipoint et manuel
- 28 mémoires pour programmes individuels
- Commande simple et logique par menu
- Touche de chauffage rapide
- Fonction ECO par appui sur une touche
- Préprogrammation avec fonction Reset
- Contrôle énergie consommée sur 2 jours, 30 jours et 365 jours
- Compatible avec les autres sondes sol (courbe caractéristique réglable)
- Avec sonde sol NTC ø 5 mm, câble de raccordement 3 m
- Pour montage encastré dans un boîtier 55er-UP
- Profondeur seulement 20 mm
- Réserve de fonctionnement jusqu'à 10 ans
- L/N/~230V +/- 10 %, 50/60 Hz
- Convient à presque toutes les variantes de conception des programmes de commutation
- Courant / Puissance de commutation : 16 A / 3600 W
- Couleur : blanc RAL 9010
- Classe de protection IP 21
- Garantie : 5 ans
- **FRTD 903 :** couvercle Design, deux variantes (carré/rond) incluses
  FRTD 903 S : couvercle Design, modèle carré uniquement

FRTD 903

FRTD 903 S

Modèle	FRTD 903	FRTD 903 S
EAN	40 41056 02605 3	40 41056 02823 1
Code	229 702	231 682
Description	Thermostat Confort : blanc	Thermostat Confort : argenté
Montage	UP	UP
Courant / Puissance de commutation A/W	16/3600	16/3600

AEG HAUSTECHNIK

ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE PAR LE SOL DIRECT ET PAR ACCUMULATION PARTIELLE OU INTÉGRALE

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE DE CHAUFFAGE PAR LE SOL AVEC SONDE SOL, À ENCASTRER UP

RTEU 911

RTE 910

- Thermostat de chauffage par le sol avec sonde sol pour la régulation du chauffage de zones périphériques
- **RTEU 911 :** avec programmateur horaire pour atténuation chauffage, réduction T° 3 K
- Également utilisable comme régulateur de charge
- Bornier Z1/Z2 pour raccordement du régulateur central ZFV 30
- Sécurité optimale : débranchement bipolaire
- Livré avec sonde sol
- Sonde de thermostat (Ø 6 mm, câble 4 m)
- Avec détection des erreurs sur panne de sonde et court-circuit
- Réserve de fonctionnement : 12 heures
- Réserve de fonctionnement : 12 heures
- Couleur du boîtier : blanc RAL 9010, partie mécanique compatible avec les gammes : Busch Jaeger Serie Impuls, Jung Serie LS 990, Serie Inox, Kopp Serie Rio, Serie Pallas
- Pour montage encastré dans un boîtier -UP Ø 55 mm
- **AR 21 :** cadre de montage pour RTE 910, RTEU 911 pour montage dans boîtiers incurvés, couleur : blanc pur

Modèle	RTEU 911	RTE 910	AR 21
EAN	40 41056 00409 9	40 41056 00408 2	40 41056 00448 8
Code	184 993	184 992	184 996
Description	Régulateur de charge avec programmateur horaire	Régulateur de charge	Cadre de montage
Courant / Puissance de commutation A/W	10/2300	10/2300	–

THERMOSTAT D'AMBIANCE 2 POINTS

- Haute précision de réglage par retour de signal thermique
- Réglage de la température à partir d'env. 5 °C jusqu'à 30 °C
- Design fonctionnel et moderne Couleur : blanc pur
- Atténuation de la température par signal d'horloge externe
- Unité équipée de cavaliers de blocage de température

RT 600

RT 5050

Modèle	RT 600	RT 5050
EAN	40 41056 02397 7	40 41056 02402 8
Code	223 297	223 302
Description	Thermostat d'ambiance	Thermostat d'ambiance
Montage	AP	UP
Courant / Puissance de commutation A/W	10/3600	10/2300

AEG HAUSTECHNIK

SYSTÈMES NO-FROST D'AEG POUR TRAVERSER L'HIVER EN SÉCURITÉ

Quel que soit le revêtement de sol extérieur, lorsqu'il s'agit de barrer la route au verglas, les systèmes de chauffage AEG sont la solution. Les tapis chauffants FFH 300 et FFH 4000 sont développés pour la pose dans une chape, béton et lit de sable, et grâce à leur isolation renforcée, également sous une couche d'asphalte ou d'enrobés, et conçu pour une tension d'alimentation de 230 V.
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur le placement et raccordement dans le manuel de montage pour le chauffage de terrains ouverts.

Les avantages des systèmes No-Frost d'AEG

- Protection contre le gel, système sans entretien pour les canalisations, gouttières, façades et surfaces à l'extérieur
- Sécurité maximale dans les escaliers extérieurs, voies d'accès aux bâtiments, et entrées de garage
- Sel d'épandage superflu : protection des revêtements en pierre naturelle
- Revêtements de sol à l'abri des rayures provoquées par les outils utilisés pour briser le verglas
- Protection de l'environnement (animaux de compagnie, plantations de jardin) : absence de résidus laissés par le sel d'épandage
- Aucun frais à prévoir pour le service hivernal (déblaiement-épandage)

TAPIS CHAUFFANTS 118

AEG HAUSTECHNIK

CHAUFFAGE SURFACES À L'EXTÉRIEUR

CE

Domaines d'utilisation

- Tapis chauffants pour surfaces à l'extérieur pour tenir à l'abri du gel et du verglas les voies carrossables et rampes d'accès, sentiers piétonniers, escaliers extérieurs…
- Pour logements privés et bâtiments à usage professionnels

Caractéristiques

- Câbles chauffants de haute qualité avec isolation en FEP, adéquats pour la pose dans une chape, béton ou lit de sable, et sous une couche d'asphalte ou d'enrobés
- Fonctionnement économiseur d'énergie 100% automatique par système intelligent de régulation par sonde de température et d'humidité

Montage

- Les tapis chauffants sont intégrés directement sous le revêtement à protéger contre le gel
- Les sondes de température et humidité sont remplaçables et se trouvent dans des solides tubes en laiton intégrés dans la couche supérieure du revêtement de sol
- Le régulateur pour le pilotage des instructions, se monte dans l'armoire électrique ou coffret divisionnaire pré-existant, ou dans un boîtier séparé

TAPIS CHAUFFANTS POUR SURFACES À L'EXTÉRIEUR FFH 300 W/m²

- Tapis chauffants pour surfaces extérieures, à poser dans une chape, béton ou lit de sable, et sous une couche d'asphalte ou d'enrobés
- Sécurité élevée par isolation du câble chauffant sous tresse de cuivre
- Câble chauffant FFH 300 Twin : raccordement par un seul câble pour faciliter la planification et l'installation du système
- Structure haute qualité
- Largeur de pose de 90 cm
- Tension de raccordement 2/PE~400 V 50 Hz
- Longueur du câble secteur (câble froid) env. 12 m
- Faible puissance de chauffe du câble, 30 W/m
- Structure du câble chauffant sur la base des spécifications VDE-0253
- Diam. câbles chauffants env. 9 mm



FFH 300 Twin

Modèle		FFH 300/14.0 Twin	FFH 300/17.0 Twin	FFH 300/19.0 Twin
EAN		40 41056 02716 6	40 41056 02717 3	40 41056 02718 0
Code		230 806	230 807	230 808
Surface	m²	14,0	17,0	19,0
Longueur	m	15,5	18,9	21,1
Puissance spécifique 300 W/m², largeur de pose : 90 cm, branchement à une seule extrémité · écartement des boucles de chauffage : 100 mm				

TAPIS CHAUFFANTS POUR SURFACES À L'EXTÉRIEUR FFH 400 W/m²

- Tapis chauffants pour surfaces extérieures, à poser dans une chape, béton ou lit de sable, et sous une couche d'asphalte ou d'enrobés
- Sécurité élevée par isolation du câble chauffant sous tresse de cuivre
- Structure haute qualité
- Largeur de pose de 50 cm
- Tension de raccordement 2/PE~400 V 50 Hz
- Longueur du câble secteur (câble froid) 2 x 4 m
- Faible puissance de chauffe du câble, 30 W/m
- Structure du câble chauffant sur la base des spécifications VDE-0253
- Diam. câbles chauffants env. 6 mm



FFH 400

Modèle		FFH 400/9.0	FFH 400/12.0
EAN		40 41056 02373 1	40 41056 02374 8
E-Number		223 273	223 274
Surface	m²	9,0	12,0
Longueur	m	18,0	24,0
Puissance spécifique 400 W/m², largeur de pose : 50 cm, branchement à deux extrémités· écartement des boucles de chauffage : 75 mm			

THERMOSTATS TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

ATE 50

ATE 50 :

- Régulation selon la température extérieure des systèmes No-Frost, par exemples les petits chauffages de surfaces extérieures
- Témoin LED : mode chauffage en service
- Sélecteur rotatif pour la température de consigne et hystérésis variable
- Pour montage sur rail, largeur : 2 unités de division
- Puissance de commutation : 10 A

FTE 400

FTE 400 :

- Thermostat électronique pour montage sur rail
- Compatible avec les systèmes chauffage surfaces à l'extérieur
- Grand écran d'affichage lisible éclairé
- Commande simple et logique
- Fonction antigel
- Sécurité optimale : débranchement bipolaire
- Adaptation variable de l'hystérésis de commutation, températures limites min-max
- Avec sonde sol NTC ø 5 mm, câble de raccordement 3 m
- Graduations : degrés Celsius ou numérique
- Pour montage sur rail, largeur : 3 unités de division
- Puissance de commutation : 16 A
- Température ambiante : -20 °C/+55 °C

Modèle	ATE 50	FTE 400
EAN	40 41056 02815 6	40 41056 02816 3
Code	231 532	231 533
Description	Thermostat extérieur sans affichage numérique	Thermostat extérieur avec affichage numérique

THERMOSTATS TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AVEC SORTIE ALARME

ATE 30 T / ATF 3-4

- Régulation selon la température extérieure du chauffage de surfaces extérieures, solution basique à faible coût pour les petits systèmes installés par les particuliers
- Mode manuel par interrupteur marche/arrêt du système, en fonction des conditions météo
- Sortie signal d'alerte à transistor
- Avec détection des erreurs sur panne de sonde et court-circuit
- Pour montage sur rail, largeur : 3 unités de division
- Tension secteur 1/N ~ 230 V 50 Hz
- **ATF 3-4 :** sonde NTC, diamètre 10 mm, câble secteur 4 m (non inclus dans la livraison du régulateur)
- Avec trois plages de réglage et affichage digital (-25 °C jusqu'à 99 °C)
- Avec sortie alarme

ATE 30 T

Modèle	ATE 30 T	ATF 3-4
EAN	40 41056 00422 8	40 41056 00439 6
Code	184 913	184 916
Description	Thermostat extérieur avec sortie alarme	Sonde extérieure NTC, câble de raccordement 4 m

AEG HAUSTECHNIK

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Clause générale

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part, et ce nonobstant toute clause contraire dans les conditions générales ou tout autre document du co-contractant.

2. Objet

Notre société vendra à l'acheteur qui accepte, le matériel dont les spécificités techniques sont décrites dans le devis ou le bon de commande et que l'acheteur déclare bien connaître. Le vendeur se réserve le droit d'effectuer toute modification dans le cadre d'une évolution des spécificités techniques de conception, de fabrication ou d'utilisation des appareils ainsi définis ou de les perfectionner, sans que ces modifications ou ces perfectionnements ne puissent remettre en cause, en quelque clause et pour quelque raison que ce soit, tout ou partie des présentes conditions générales.

3. Confidentialité

Les documents remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété ; ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'acheteur, lequel s'engage à respecter la confidentialité sur les éléments techniques, commerciaux et financiers que notre société lui communique.

4. Formation du contrat

Lorsqu'un devis est établi, il constitue des conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes conditions générales. En cas de commande reçue de l'acheteur, celle-ci ne sera considérée comme acceptée définitivement par nous qu'après acceptation écrite de notre part. C'est cette acceptation qui constituera dans ce cas les conditions particulières.

5. Livraisons – Transport

Sauf stipulation contraire expressément convenue, les délais de livraison communiqués par notre société à l'acquéreur sont généralement donnés à titre indicatif. Toute livraison, non effectuée à l'issue d'un tel délai, ne saurait en conséquence, ouvrir droit à l'octroi d'une quelconque indemnité, de pénalités de retard ou à l'annulation de la commande au profit de l'acquéreur. Par ailleurs, lorsqu'une livraison expresse a été convenue entre les parties, le vendeur se réserve le droit de suspendre ses prestations dans les cas où les conditions de paiement prévues n'auront pas été observées par l'acquéreur et où les renseignements techniques, commerciaux ou spécifiques n'auraient pas été reçus en temps voulu. Il en sera de même si la livraison est retardée pour une raison indépendante de la volonté de notre société, telle que, par exemple, force majeure, conflits sociaux, épidémie, guerre, réquisition, incendie, catastrophe ou tout autre cause amenant un chômage total ou partiel chez notre société ou ses fournisseurs. En pareil cas, la vente sera réputée avoir été effectuée à la date convenue. En cas d'avarie ou de manque, il appartient à l'acquéreur de prendre des réserves précises sur le récépissé de transport et de confirmer ces faits par lettre recommandée dans les trois jours de la livraison. Le non-respect de cette procédure dégage de toute responsabilité notre société.

6. Réserve de propriété

6.1. Principe
Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause la remise d'un titre créant une obligation de payer. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert, à l'acheteur, dès la livraison des risques de perte ou de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner. L'acquéreur sera tenu de s'opposer, par tout moyen, aux prétentions que les tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente.

6.2. Autorisation de revendre
L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, l'acheteur s'engage à avertir immédiatement le vendeur pour lui permettre d'exercer éventuellement son droit de revendication sur le prix à l'égard du tiers acquéreur. L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de faillite, concordat judiciaire ou liquidation.

7. Prix

7.1. Prix
Les prix pourront être révisés en cas d'augmentation du prix des matières premières afférentes au matériel vendu ou des tarifs des fournisseurs et ce, entre la date des présentes conditions et la date de livraison, notre société se réservant la faculté de répercuter des augmentations de prix, soit partiellement, soit intégralement sur le prix en vigueur au jour de la signature de la commande. De même, de nouvelles dispositions fiscales peuvent, dans les mêmes conditions, donner lieu à des suppléments de prix tels que définis ci-dessus, notamment en cas d'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée. Les prix et les remises indiqués verbalement ne deviennent fermes et définitifs qu'après confirmation écrite de notre société.

7.2. Conditions de paiement
Les prix sont payables net d'escompte à leur échéance. Une erreur de facturation ne saurait faire obstacle à l'exigibilité et au paiement des sommes effectivement dues à leur échéance.

7.3. Sanction du retard de paiement – Pénalités
A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles. De plus, à titre de clause pénale et en application des dispositions légales, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement, calculée par application à l'intégralité des sommes dues, d'un taux d'intérêt égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal, appliqué sur le montant de la facture par mois de retard. De surcroît, le non-paiement par l'acquéreur d'une somme à la date d'échéance entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quelque soit le mode de paiement, ainsi que le droit, pour notre société, de suspendre les prestations dans l'attente du complet paiement du prix devenu ainsi exigible. Les paiements sont toujours imputés sur les plus anciennes factures. Les intérêts accumulés sont toujours couverts en premier. Il pourra de plus être exigé par notre société, à titre de clause pénale, une somme fixée forfaitairement à 15 % des sommes dues, sans avoir à apporter des justifications et sans procédure, le simple retard dans les paiements ouvrant droit au paiement desdites sommes.

7.4. Frais à la charge du client
Pour toute commande d'un montant inférieur à € 100 net hors taxes, il sera facturé en sus une somme forfaitaire de € 10,00 hors taxes pour frais de port. Pour toute commande d'un montant inférieur à € 300 net hors taxes, il sera facturé en sus une somme forfaitaire de € 6,00 hors taxes destinée à couvrir les frais de gestion administrative et comptable. Pour un enlèvement dans nos bureaux (qui doit être autorisé par la comptabilité) une somme forfaitaire de € 35 destinée à couvrir les frais de gestions administrative et comptable sera facturée.

8. Garantie

8.1. Conditions d'application de la garantie conventionnelle
Toutes les réclamations sur les vices apparents et sur la non-conformité du matériel livré par rapport à celui commandé, doivent, pour être recevables, avoir été confirmées et formulées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de TROIS JOURS à compter du jour même de la livraison. Passé ce délai, le matériel sera considéré comme livré en parfait état et aucune réclamation ne sera recevable. Dans les seuls cas de dommage consécutif à une mauvaise manipulation ou à une faute de notre société, la responsabilité de ce dernier est engagée. Les biens vendus sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception dans les conditions ci-dessous. Le vice de fonctionnement doit apparaître dans une période de deux ans ou suivant des conditions particulières liées à la nature du produit et à son entretien, à compter de la date d'achat de l'appareil par l'usager final, pour une utilisation du bien défini dans le mode d'emploi et ses conditions d'utilisation.

La garantie est exclue :
- si la matière ou la conception défectueuse de l'installation provient de l'acheteur ;
- si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectuée sans autorisation ;
- si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du bien ou d'une négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur ;
- si le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure.

8.2. Exécution de la garantie
Au titre de la garantie, notre société remplacera gratuitement les pièces reconnues défectueuses par ses services techniques. Cette garantie ne couvre pas les frais de

main d'œuvre et ceux qui résultent des opérations suivantes : démontage, remontage, transport sur site, etc. Cette garantie ne couvre pas les pièces détachées suivantes : fusibles, joints et sécurités thermiques. Le remplacement des pièces n'a pas pour conséquence de prolonger la durée précisée à l'article 8-1 ci-dessus. La gestion des retours sous garantie se fait exclusivement selon la procédure établie et reconnue par notre société. Cette dernière peut être obtenue sur simple demande. Les frais de transport sont entièrement à la charge de l'expéditeur.

8.3. Limitation de responsabilité
De convention expresse entre les parties, la responsabilité du vendeur résultant d'un vice de fonctionnement du bien est limitée aux dispositions précédentes en ce qui concerne notamment les vices cachés et les dommages immatériels.

9. Clause résolutoire de plein droit
En cas d'inexécution de ses obligations par une partie, le présent contrat sera résolu de plein droit sans mise en demeure au profit de l'autre partie sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La reprise éventuelle par notre société du matériel chez l'acquéreur ne saurait dispenser celui-ci de l'obligation de réparer le préjudice de notre société résultant de la dépréciation et éventuellement de l'indisponibilité des biens concernés. Dans le cas d'une reprise d'une marchandise livrée par notre société à la demande spécifique du client, une décote de 25% sera appliquée pour toute marchandise ayant été livrée dans les derniers trois mois, de 50 % dans un délai de 6 mois et de 75% dans un délai supérieur à 6 mois.
Cette reprise ne s'applique pas d'une part aux marchandises ne figurant plus dans le catalogue notre société et d'autre part, aux marchandises qui ont fait l'objet de versions plus récentes (améliorations ou modifications techniques).

10. Clause d'unicité
Au cas où une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales seraient nulles ou contraire à l'ordre public, la validité des clauses restantes n'en sera pas affectée.

11. Réglement des litiges
Toute contestation relative à l'existence, à l'exécution ou à l'interprétation des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive des Tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Les relations entre parties sont soumises au droit belge.

Clause de reserve

Annule tout document antérieur, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits. Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées. Photos non contractuelles.

www.aeg-haustechnik.be

AEG est une marque déposée utilisée sous licence d'AB Electrolux (publ.).
Bien que nous ayons composé cette brochure avec le plus grand soin, nous ne pouvons garantir qu'aucune erreur ne se soit glissée dans les informations qu'elle contient. Les informations concernant les appareils et leurs caractéristiques n'entraînent aucun engagement. Les caractéristiques individuelles peuvent depuis lors avoir été modifiées ou supprimées suite au développement continu de nos produits. Veuillez contacter nos conseillers produits pour recevoir des informations de mises à jour concernant les spécificités des appareils. Les illustrations publiées dans cette brochure ne sont que des exemples d'applications possibles. Elles comprennent également des éléments, accessoires et dispositifs spéciaux qui ne sont pas inclus dans l'équipement standard fourni avec l'appareil.

Stiebel Eltron sprl
't Hofveld 6 – D1
BE-1702 Groot-Bijgaarden

T : +32 (0)2 423 22 22
F : +32 (0)2 423 22 12

info@aeg-haustechnik.be
www.aeg-haustechnik.be

AEG
HAUSTECHNIK

Nr. 315135 · Réserve de modifications techniques. © 2014 EHT Haustechnik GmbH · FP-Werbung · München · EHT-13-2206